

VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

M12-, M8-, M23- und Ventilstecker / M12, M8, M23 and valve plugs



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

M12-STECKVERBINDER MIT ANSCHLUSSLEITUNG / M12 CONNECTOR WITH CABLE

GOGAPLUG M12 Buchse gerade mit Anschlussleitung / M12 plug straight with connection cable	6
GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt m. Anschlussleitung / M12 plug angled w. connection cable	6
GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt mit Anschlussleitung und LED / M12 socket, angled with cable and LED	7
GOGAPLUG M12 Stift gerade mit Anschlussleitung / M12 plug straight with cable	8
GOGAPLUG M12 Stift gewinkelt mit Anschlussleitung / M12 plug angled with cable	8
GOGAPLUG M12 Buchse gerade mit Anschlussleitung geschirmt / shielded M12 socket straight with cable	9
GOGAPLUG M12 Stift gerade mit Anschlussleitung geschirmt / shielded M12 plug straight with cable	9

M12 ANSCHLUSS-, VERBINDUNGSLEITUNG / CONNECTION CABLES

GOGAPLUG M12-XA M12 Anschlussleitung x-codiert gerade u. gewinkelt / M12 x-coded connection cable axial a. angled	10
GOGAPLUG M12-XV M12 Verbindungsleitung gerade / M12 axial connection cable	10
GOGAPLUG M12-XRJ RJ45 Verbindungsleitung gerade u. gewinkelt / RJ45 connection cable axial a. angled	10

M12-M12 VERBINDUNGSKABEL / M12-M12 CONNECTION CABLE

GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M12 plug on straight M12 socket	11
GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt / straight M12 plug on angled M12 socket	11
GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M12 plug on straight M12 socket	12
GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt / straight M12 plug on angled M12 socket	12
GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade geschirmt / straight M12 plug on straight M12 socket shielded	13
GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt mit LED / straight M12 plug on angled M12 socket with LED	14

M12 STECKVERBINDER FÜR SCHLAUCHANSCHLUSS / M12 PLUGGING CONNECTORS FOR HOSE CONNECTION

GOGAPLUG M12 Buchse gerade / straight M12 socket	15
GOGAPLUG M12 Stift gerade / straight M12 plug	15
GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt / angled M12 socket	15
GOGAPLUG M12 Stift gewinkelt / angled M12 plug	15

M12 STECKVERBINDER FÜR GESCHIRMTE LEITUNGEN / PLUGGING CON. FOR SHIELDED CABLES

GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / straight M12 socket shielded	16
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / straight M12 plug shielded	16
GOGAPLUG M12 Buchse gerade, Edelstahl / straight M12 socket, stainless steel	16
GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel	16
GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / shielded angled M12 socket	17
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / shielded angled M12 plug	17

M12 STECKVERBINDER FÜR PROFIBUS & INTERBUS / PLUGGING CON. FOR PROFIBUS & INTERBUS

GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / shielded straight M12 socket	18
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / shielded straight M12 plug	18
GOGAPLUG M12 Buchse gerade, Edelstahl / straight M12 socket, stainless steel	18
GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel	18
GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / angled M12 socket shielded	19
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / angled M12 plug shielded	19

M12 STECKVERBINDER FÜR ETHERNET, CAT.5E / PLUGGING CON. FOR ETHERNET, CAT.5E

GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / straight M12 socket shielded	20
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / straight M12 plug shielded	20
GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel	20
GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / angled M12 socket shielded	21
GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / angled M12 plug shielded	21

M12 STIFT & BUCHSEN KONFEKTIONIERBAR / ATTACHABLE M12 PLUG & SOCKETS

GOGAPLUG M12-XB M12 Buchse feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 sock. field assembly x-coded	22
GOGAPLUG M12-XS M12 Stift feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 plug field assembly x-coded	22

M12 T-STECKVERBINDER MIT KUPPLUNG / M12-CONNECTOR W. COUPLING

GOGAPLUG M12 T-Steckverbinder 1x Stift auf 2x Buchse / M12 T-connector 1x pin on 2x sock.	23
--	----

M12 DOPPELVERBINDER / M12 DOUBLE CONNECTOR

GOGAPLUG M12 Doppelverbinder 1x Stift auf 2x Buchse gerade / M12 double connector 1x pin on 2x socket axial	24
GOGAPLUG M12 Doppelverbinder 1x Stift auf 2x Buchse gewinkelt / M12 double connector 1x pin on 2x socket angled	24

M12 FLANSCH FRONTSEITIG / M12 FLANGE FRONTSIDED

GOGAPLUG M12 Flansch Buchse m. M16 Montagegew. / <i>M12 flange sock. w. M16 mount. thread</i>	25
GOGAPLUG M12 Flansch Stift m. M16 Montagegew. / <i>M12 flange plug w. M16 mount. thread</i>	25
GOGAPLUG M12 Flansch Buchse m. M20 Montagegew. / <i>M12 flange sock. w. M20 mount. thread</i>	26
GOGAPLUG M12 Flansch Stift mit M20 Montagegew. / <i>M12 flange plug w. M20 mount. thread</i>	26

M12 FLANSCH VERBINDER RÜCKSEITIG / M12 FLANGE CONNECTOR BACK SIDED

GOGAPLUG M12 Flansch Buchse mit M16 Gewinde / <i>M12 flange socket with M16 thread</i>	27
GOGAPLUG M12 Flansch Stift mit M16 Gewinde / <i>M12 flange plug with M16 thread</i>	27
GOGAPLUG M12 Flansch Buchse mit M20 Gewinde / <i>M12 flange socket with M20 thread</i>	28
GOGAPLUG M12 Flansch Stift mit M20 Gewinde / <i>M12 flange plug with M20 thread</i>	28

M12 VERTEILERBOX PASSIV / DISTRIBUTION BOX PASSIVE

GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit fixem Kabel / <i>M12 distribution box with fixed cable</i>	30
GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit fixem Kabel u. LED / <i>distribution box with fixed cabled a. LED</i>	31

M12 VERTEILERBOX, VERBINDUNGSSTECKER / M12 DISTRIBUTION BOX, CONNECTING PLUG

GOGAPLUG M12 Verteilerbox m. freien Polen und Verbindungs-Buchse / <i>M12 distribution box with free poles and link connector</i>	32
GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit Verbindungs-Buchse und LED / <i>M12 distribution box with connecting socket and LED</i> ..	33
GOGAPLUG Verbindungs-Stecker für Verteilerboxen / <i>connecting plug for distribution boxes</i>	34

M12-M8 VERBINDUNGSKABEL / M12-M8 CONNECTION CABLE

GOGAPLUG M12 Stift gerade a. M8 Buchse gerade / <i>straight M12 plug on straight M8 socket</i>	35
GOGAPLUG M12 Stift gerade a. M8 Buchse gew. / <i>straight M12 plug on angled M8 socket</i>	35
GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / <i>straight M8 plug on straight M12 sock.</i>	36
GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gew. / <i>straight M8 plug on angled M12 sock.</i>	37
GOGAPLUG M8 Stift ger. - M12 Buchse gew. m. LED / <i>straight M8 plug - angl. M12 sock. LED</i>	37

M8-STECKVERBINDER M. ANSCHLUSSLEITUNG / M8 PLUGGING CONNECTOR W. CONNECTION CABLE

GOGAPLUG M8 Buchse gerade mit Anschlussleitung / <i>straight M8 socket with connection cable</i>	38
GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt mit Anschlussleitung / <i>angled M8 socket w. connection cable</i>	38
GOGAPLUG M8 Stift gerade mit Anschlussleitung / <i>straight M8 plug with connection cable</i>	38
GOGAPLUG M8 Stift gewinkelt mit Anschlussleitung / <i>angled M8 plug with connection cable</i>	38

M8-M8 VERBINDUNGSKABEL / M8-M8 CONNECTION CABLE

GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gerade / <i>straight M8 plug on straight M8 socket</i>	39
GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gewinkelt / <i>straight M8 plug on angled M8 socket</i>	39

M8 STECKVERBINDER / PLUGGING CONNECTORS

GOGAPLUG M8 Buchse gerade / <i>M8 straight socket</i>	40
GOGAPLUG M8 Stift gerade / <i>M8 straight plug</i>	40
GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt / <i>M8 angled socket</i>	40
GOGAPLUG M8 Stift gewinkelt / <i>M8 angled plug</i>	40

M8 STECKVERBINDER FÜR GESCHIRMTE LEITUNGEN / PLUGGING CON. FOR SHIELDED CABLES

GOGAPLUG M8 Buchse schirmbar gerade / <i>straight M8 socket shieldable</i>	41
GOGAPLUG M8 Stift schirmbar gerade / <i>straight M8 plug shieldable</i>	41

M8 FLANSCH / M8 FLANGE

GOGAPLUG M8 Flansch Buchse mit M8 Gewinde / <i>M8 flange socket w. M8 mount. thread</i>	42
GOGAPLUG M8 Flansch Stift mit M8 Montagegewinde / <i>M8 flange plug w. M8 mount. thread</i>	42
GOGAPLUG M8 Flansch Stift mit M8 Montagegewinde / <i>M8 flange plug w. M8 mount. thread</i>	42

M8 VERTEILERBOXEN PASSIV / DISTRIBUTION BOXES PASSIVE

GOGAPLUG M8 mit integr. Kabel ohne LED / <i>M8 w. integr. cable and LED</i>	43
GOGAPLUG M8 mit integriertem Kabel & LED / <i>M8 with integrated cable & LED</i>	45

M23-SIGNALSTECKVERBINDER / M23 SIGNAL CONNECTOR

GOGAPLUG M23 Stecker ohne Kontakte / <i>connectors without contacts</i>	47
GOGAPLUG M23 Kupplung ohne Kontakte / <i>extension without contacts</i>	47
GOGAPLUG M23 Einbaudose ohne Kontakte / <i>receptacle without contacts</i>	47
GOGAPLUG M23 Winkleinbaudose drehbar ohne Kontakte / <i>receptacle angled rotatable without contacts</i>	47
GOGAPLUG M23 Crimpkontakte / <i>crimp contacts</i>	47

M23-LEISTUNGSSTECKVERBINDER / M23 POWER CONNECTOR

GOGAPLUG M23 Stecker ohne Kontakte / <i>connector without contacts</i>	48
GOGAPLUG M23 Crimpkontaktbuchse / <i>crimp contact socket</i>	48
GOGAPLUG M23 Kupplung ohne Kontakte / <i>extension without contacts</i>	48
GOGAPLUG M23 Crimpkontaktstift / <i>crimp contact pin</i>	48
GOGAPLUG M23 Einbaudose ohne Kontakte / <i>receptacle without contacts</i>	48
GOGAPLUG M23 Winkeleinbaudose drehbar ohne Kontakte / <i>receptacle angled rotatable without contacts</i>	48
GOGAPLUG M23 Crimpkontaktstift / <i>crimp contact pin</i>	48

BAUFORM A KONTAKTABSTAND 18 MM / FORM A CONTACT DISTANCE 18 MM

GOGAPLUG Ventilstecker 3 oder 4-polig / <i>valve plug 3- or 4-pole</i>	49
GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / <i>valve plug w. LED and circuit</i>	49
GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / <i>valve plug with cable and circuit</i>	50
GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / <i>valve plug with cable potted</i>	50
GOGAPLUG Ventilstecker mit Verstärker / <i>valve plug with amplifier</i>	51

BAUFORM B KONTAKTABSTAND 10/11 MM / FORM B CONTACT DISTANCE 10/11 MM

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 10 o. 11 mm / <i>valve plug cont. Dist. 10 o. 11 mm</i>	52
GOGAPLUG Ventilstecker m. LED & Beschaltung / <i>valve plug w. LED & circuit</i>	52
GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / <i>valve plug w. cable and circuit</i>	53
GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / <i>valve plug with potted cable</i>	53
GOGAPLUG Leuchtdichtung Bauform B / <i>illuminating seal form B</i>	54
GOGAPLUG Zyklustimer / <i>cycle timer</i>	54

BAUFORM C KONTAKTABSTAND 8 O. 9,4 MM / FORM C CONTACT DISTANCE 8 OR 9,4 MM

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm / <i>valve plugs cont. distance 8 o. 9,4 mm</i>	55
GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / <i>valve plug w. LED and circuit</i>	55
GOGAPLUG Ventilstecker m. Leitung LED & Beschaltung / <i>valve plug with cable, LED & circuit</i>	56
GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / <i>valve plug with potted cable</i>	56

M12 AUF VENTILSTECKER / M12 ON VALVE PLUG

GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform A / <i>M12 plug on valve plug form A</i>	57
GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform B / <i>M12 plug on valve plug form B</i>	58
GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform C / <i>M12 plug on valve plug form C</i>	59

M12 ADAPTER / M12 ADAPTER

GOGAPLUG M12 Adapter Ventilstecker Bauform A / <i>M12 adapter valve plug form A</i>	60
---	----

M12 – VENTILSTECKER VERBINDUNGSKABEL / M12 - VALVE PLUG CONNECTION CABLE

GOGAPLUG 2 Ventilstecker auf M12 Doppelverbinder H9 / <i>2 valve plugs on M12 double con. H9</i>	61
--	----

M8 AUF VENTILSTECKER / M8 ON VALVE PLUG

GOGAPLUG M8 Stift auf Ventilstecker Bauform A / <i>M8 plug on valve plug form A</i>	62
GOGAPLUG M8 Stift auf Ventilstecker Bauform B / <i>M8 plug on valve plug form B</i>	62
GOGAPLUG M8 Stift a. Ventilstecker Bauform C 8 mm / <i>M8 plug on valve plug form C 8 mm</i>	63
GOGAPLUG M8 Stift a. Ventilstecker Bauform C 9,4 mm / <i>M8 plug o. valve plug vers. C 9,4 mm</i>	63

DOPPELVENTILSTECKER / DOUBLE CONNECTORS FOR ACTUATORS

GOGAPLUG Doppelventilstecker DIN Bauform A / <i>double valve plug DIN form A</i>	64
GOGAPLUG Doppelventilstecker DIN Bauform B / <i>double valve plug DIN form B</i>	65

M12- und M8-Stecker allgemeine Daten / M12 and M8 plugs general data

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Spannung / voltage: M12 - 3- und 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / M12 - 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30 V

M8 - 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / M8 - 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: M12 - 3- bis 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / M12 - 3- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A, M8 - 4 A / M8 - 4 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750 – 850

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperatur / temperature: -25°C - +80°C


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000


Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044


3 POLIG / 3-pole




4 POLIG / 4-pole



5 POLIG / 5-pole



8 POLIG / 8-pole



PVC

PVC GESCHIRMT / SHIELDED

PUR/PVC

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
010	3x 0,25	ø4,0 +- 0,2
012	4x 0,25	ø4,2 +- 0,2
014	5x 0,25	ø4,7 +- 0,2
016	8x 0,25	ø6,0 +- 0,2
020	3x 0,34	ø4,7 +- 0,2
022	4x 0,34	ø5,0 +- 0,2

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
034	5x 0,25	ø5,6 +- 0,2
036	8x 0,25	ø6,2 +- 0,2
032	4x 0,34	ø5,6 +- 0,2

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
110	3x 0,25	ø4,0 +- 0,2
112	4x 0,25	ø5,0 +- 0,2
114	5x 0,25	ø5,5 +- 0,2
116	8x 0,25	ø6,0 +- 0,2
120	3x 0,34	ø5,0 +- 0,2
122	4x 0,34	ø5,0 +- 0,2
124	5x 0,34	ø5,1 +- 0,2

PUR/PVC GESCHIRMT / SHIELDED

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
134	5x 0,25	ø5,6 +- 0,2
136	8x 0,25	ø6,2 +- 0,2
132	4x 0,34	ø5,6 +- 0,2

PUR UL-CSA

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
316	8x 0,25	ø6,2 +- 0,2
320	3x 0,34	ø4,4 +- 0,2
322	4x 0,34	ø4,7 +- 0,2
324	5x 0,34	ø5,0 +- 0,2

PUR UL-CSA GESCH. / SHIELDED

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
334	5x 0,25	ø5,6 +- 0,2
336	8x 0,25	ø6,4 +- 0,2
332	4x 0,34	ø5,6 +- 0,2

PVC UL-CSA GESCHIRMT / SHIELDED

Code	Kabelquerschnitt mm ²	Außendurchmesser mm
code	nominal section	external diameter
434	5x 0,25	ø5,6 +- 0,2
436	8x 0,25	ø6,2 +- 0,2
432	4x 0,34	ø5,6 +- 0,2

Typ PVC mit und ohne Schirm / type PVC with or without shield

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC mit und ohne Schirm / type PUR/PVC with or without shield

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

Typ PVC-UL mit und ohne Schirm (auf Anfrage lieferbar) / type PVC-UL with or without shield (upon request)

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR-UL/CSA mit und ohne Schirm (auf Anfrage lieferbar) / type PUR-UL/CSA with or without shield (upon request)

Für Schleppketten geeignet / suitable for drag chains

Material / material: Mantel PUR, Adern PUR / coat PUR, wires PUR

halogen- und silikonfrei, flammwidrig, abriebfest / halogen & silicone free, flame retardant, abrasion resistant

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -40°C - +80°C, bewegt / moving -25°C - +80°C

M12-Steckverbinder mit Anschlussleitung / M12 connector with cable

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / self-locking nut made of nickel-plated brass

Spannung / voltage: 3- und 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30 V

Strom / current: 3- bis 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 3- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

VPE / pu: 50 Stk. (Länge 3 m und 5 m)

25 Stk. (Länge 10 m)

Kabeltyp PVC / type PVC






Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C


Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C




3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole



5 POLIG / 5-pole




8 POLIG / 8-pole

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available


GOGAPLUG M12 Buchse gerade mit Anschlussleitung / M12 plug straight with connection cable

Type Anz x mm ² type	Länge m length	Außen-Ø mm outer Ø	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€/Stk. /pc.	Außen-Ø mm outer Ø	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€/Stk. /pc.
3 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F3A2-300-120	8,51	4,7 ± 0,2	34-C12F3A2-300-020	7,88
	5		34-C12F3A2-500-120	11,30		34-C12F3A2-500-020	10,25
	10		34-C12F3A2-10K-120	17,79		34-C12F3A2-10K-020	15,69
4 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F4A2-300-122	9,13	5,0 ± 0,2	34-C12F4A2-300-022	8,61
	5		34-C12F4A2-500-122	12,31		34-C12F4A2-500-022	11,17
	10		34-C12F4A2-10K-122	19,59		34-C12F4A2-10K-022	17,14
5 x 0,25	3	5,1 ± 0,2	34-C12F5A2-300-124	11,63	4,7 ± 0,2	34-C12F5A2-300-014	10,16
	5		34-C12F5A2-500-124	15,04		34-C12F5A2-500-014	13,27
	10		34-C12F5A2-10K-124	24,00		34-C12F5A2-10K-014	20,63
8 x 0,25	3	6,0 ± 0,2	34-C12F8A2-300-116	19,08	6,0 ± 0,2	34-C12F8A2-300-016	17,94
	5		34-C12F8A2-500-116	24,41		34-C12F8A2-500-016	22,50
	10		34-C12F8A2-10K-116	37,15		34-C12F8A2-10K-016	33,34



GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt m. Anschlussleitung / M12 plug angled w. connection cable

Type Anz. x mm ² type	Länge m length	Außen-Ø mm outer Ø	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€/Stk. /pc.	Außen-Ø mm outer Ø	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€/Stk. /pc.
3 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F3B2-300-120	8,51	4,7 ± 0,2	34-C12F3B2-300-020	7,88
	5		34-C12F3B2-500-120	11,30		34-C12F3B2-500-020	10,25
	10		34-C12F3B2-10K-120	17,79		34-C12F3B2-10K-020	15,69
4 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F4B2-300-122	9,13	5,0 ± 0,2	34-C12F4B2-300-022	8,61
	5		34-C12F4B2-500-122	12,31		34-C12F4B2-500-022	11,17
	10		34-C12F4B2-10K-122	19,03		34-C12F4B2-10K-022	17,14
5 x 0,25	3	5,1 ± 0,2	34-C12F5B2-300-124	11,63	4,7 ± 0,2	34-C12F5B2-300-014	10,16
	5		34-C12F5B2-500-124	15,04		34-C12F5B2-500-014	13,27
	10		34-C12F5B2-10K-124	24,00		34-C12F5B2-10K-014	20,63
8 x 0,25	3	6,0 ± 0,2	34-C12F8B2-300-116	19,08	6,0 ± 0,2	34-C12F8B2-300-016	17,94
	5		34-C12F8B2-500-116	24,41		34-C12F8B2-500-016	22,50
	10		34-C12F8B2-10K-116	37,15		34-C12F8B2-10K-016	33,34



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12-Steckverbinder mit Anschlussleitung / M12 connector with cable

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / self-locking nut made of nickel-plated brass

Spannung / voltage: 250 V

Strom / current: 4 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Schutzart / protection grade: IP67 - IP68

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Kabeltyp PVC / type PVC


Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C


Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C




LED Schaltplan 3 POLIG /
LED circuit diagram 3-pole



LED Schaltplan 4 POLIG /
LED circuit diagram 4-pole





3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole

GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt mit Anschlussleitung und LED / M12 socket, angled with cable and LED

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz. x mm²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F3B3-300-120	11,26	4,7 ± 0,2	34-C12F3B3-300-020	10,64
	5		34-C12F3B3-500-120	14,06		34-C12F3B3-500-020	13,01
	10		34-C12F3B3-10K-120	20,46		34-C12F3B3-10K-020	18,36
4 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F4B3-300-122	12,18	5,0 ± 0,2	34-C12F4B3-300-022	11,75
	5		34-C12F4B3-500-122	15,10		34-C12F4B3-500-022	14,38
	10		34-C12F4B3-10K-122	21,88		34-C12F4B3-10K-022	20,45



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12-Steckverbinder mit Anschlussleitung / M12 connector with cable

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / self-locking nut made of nickel-plated brass

Spannung / voltage: 3- und 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30 V

Strom / current: 3- bis 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 3- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$


Mantelfarbe / coat color: schwarz

Schutzart / protection grade: IP67


Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044


Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available




3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole



5 POLIG / 5-pole



8 POLIG / 8-pole

Kabeltyp PVC / type PVC


Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C


Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C




3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole



5 POLIG / 5-pole




8 POLIG / 8-pole

GOGAPLUG M12 Stift gerade mit Anschlussleitung / M12 plug straight with cable

Type	Länge	Außen- ϕ	ArtNr	€	Außen- ϕ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ϕ	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ϕ	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	3	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M3A2-300-120	8,98	4,7 $\pm$ 0,2	34-C12M3A2-300-020	8,37
	5		34-C12M3A2-500-120	11,68		34-C12M3A2-500-020	10,66
	10		34-C12M3A2-10K-120	17,91		34-C12M3A2-10K-020	15,88
4 x 0,34	3	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M4A2-300-122	10,16	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M4A2-300-022	9,47
	5		34-C12M4A2-500-122	13,18		34-C12M4A2-500-022	12,02
	10		34-C12M4A2-10K-122	20,25		34-C12M4A2-10K-022	17,94
5 x 0,25	3	5,5 $\pm$ 0,2	34-C12M5A2-300-114	12,26	4,7 $\pm$ 0,2	34-C12M5A2-300-014	a.A.
	5		34-C12M5A2-500-114	16,04		34-C12M5A2-500-014	a.A.
	10		34-C12M5A2-10K-114	a.A.		34-C12M5A2-10K-014	a.A.
8 x 0,25	3	6,0 $\pm$ 0,2	34-C12M8A2-300-116	18,97	6,0 $\pm$ 0,2	34-C12M8A2-300-016	17,83
	5		34-C12M8A2-500-116	24,08		34-C12M8A2-500-016	22,17
	10		34-C12M8A2-10K-116	37,97		34-C12M8A2-10K-016	34,16


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12 Stift gewinkelt mit Anschlussleitung / M12 plug angled with cable

Type	Länge	Außen- ϕ	ArtNr	€	Außen- ϕ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ϕ	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ϕ	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	3	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M3B2-300-120	8,98	4,7 $\pm$ 0,2	34-C12M3B2-300-020	8,37
	5		34-C12M3B2-500-120	11,68		34-C12M3B2-500-020	10,66
	10		34-C12M3B2-10K-120	17,91		34-C12M3B2-10K-020	15,88
4 x 0,34	3	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M4B2-300-122	10,16	5,0 $\pm$ 0,2	34-C12M4B2-300-022	9,46
	5		34-C12M4B2-500-122	13,18		34-C12M4B2-500-022	12,02
	10		34-C12M4B2-10K-122	26,54		34-C12M4B2-10K-022	22,01
5 x 0,25	3	5,5 $\pm$ 0,2	34-C12M5B2-300-114	a.A.	4,7 $\pm$ 0,2	34-C12M5B2-300-014	11,11
	5		34-C12M5B2-500-114	16,04		34-C12M5B2-500-014	a.A.
	10		34-C12M5B2-10K-114	a.A.		34-C12M5B2-10K-014	21,19
8 x 0,25	3	6,0 $\pm$ 0,2	34-C12M8B2-300-116	18,97	6,0 $\pm$ 0,2	34-C12M8B2-300-016	17,83
	5		34-C12M8B2-500-116	24,08		34-C12M8B2-500-016	22,17
	10		34-C12M8B2-10K-116	37,97		34-C12M8B2-10K-016	34,16

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12-Steckverbinder mit Anschlussleitung / M12 connector with cable

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Nutmutter aus Messing vernickelt / self-locking nut made of nickel-plated brass

Spannung / voltage: 4-polig 160 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 4-pole 160V, 5-pole 60 V, 8-pole 30 V

Strom / current: 4- bis 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 4- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated


Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Mantelfarbe / coat color: schwarz


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000


Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044



4 POLIG / 4-pole



5 POLIG / 5-pole



8 POLIG / 8-pole

Typ PVC-UL mit Schirm / type PVC-UL with shield

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR-UL/CSA mit Schirm / type PUR-UL/CSA with shield

Für Schleppketten geeignet / suitable for drag chains

Material / material: Mantel PUR, Adern PUR / coat PUR, wires PUR halogen- und silikonfrei, flammwidrig, abrie-
halogen & silicone free, flame retardant, abrasion resistant


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -40°C - +80°C, bewegt / moving -25°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Buchse gerade mit Anschlussleitung geschirmt / shielded M12 socket straight with cable

Type	Länge	Außen-Ø	ArtNr	€	Außen-Ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC UL-Leitung	/Stk.	mm	PUR UL-Leitung	/Stk.
type	length	outer Ø	PVC UL-wire	/pc.	outer Ø	PVC UL-wire	/pc.
4 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12F4A2-300-432	a.A.	5,0 ± 0,2	34-C12F4A2-300-332	19,88
	5		34-C12F4A2-500-432	a.A.		34-C12F4A2-500-332	25,84
	10		34-C12F4A2-10K-432	a.A.		34-C12F4A2-10K-332	41,68
5 x 0,25	3	5,5 ± 0,2	34-C12F5A2-300-434	a.A.	4,7 ± 0,2	34-C12F5A2-300-334	23,45
	5		34-C12F5A2-500-434	a.A.		34-C12F5A2-500-334	30,99
	10		34-C12F5A2-10K-434	a.A.		34-C12F5A2-10K-334	50,80
8 x 0,25	3	6,0 ± 0,2	34-C12F8A2-300-436	a.A.	6,0 ± 0,2	34-C12F8A2-300-336	31,72
	5		34-C12F8A2-500-436	a.A.		34-C12F8A2-500-336	41,56
	10		34-C12F8A2-10K-436	a.A.		34-C12F8A2-10K-336	67,20



a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12 Stift gerade mit Anschlussleitung geschirmt / shielded M12 plug straight with cable

Type	Länge	Außen-Ø	ArtNr	€	Außen-Ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC UL-Leitung	/Stk.	mm	PUR UL-Leitung	/Stk.
type	length	outer Ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer Ø	PVC-wire	/pc.
4 x 0,34	3	5,0 ± 0,2	34-C12M4A2-300-432	a.A.	5,0 ± 0,2	34-C12M4A2-300-332	19,91
	5		34-C12M4A2-500-432	a.A.		34-C12M4A2-500-332	25,87
	10		34-C12M4A2-10K-432	a.A.		34-C12M4A2-10K-332	41,71
5 x 0,25	3	5,5 ± 0,2	34-C12M5A2-300-434	a.A.	4,7 ± 0,2	34-C12M5A2-300-334	a.A.
	5		34-C12M5A2-500-434	a.A.		34-C12M5A2-500-334	a.A.
	10		34-C12M5A2-10K-434	a.A.		34-C12M5A2-10K-334	50,80
8 x 0,25	3	6,0 ± 0,2	34-C12M8A2-300-436	a.A.	6,0 ± 0,2	34-C12M8A2-300-336	31,75
	5		34-C12M8A2-500-436	a.A.		34-C12M8A2-500-336	41,59
	10		34-C12M8A2-10K-436	a.A.		34-C12M8A2-10K-336	67,20

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Geschirmte Ethernet M12-Anschlussleitung / shielded ethernet M12 connection cable
X-codiert, Cat. 6A, 8-polig / X-coded, Cat. 6A, 8-pole
Adern 4 x 2 x AWG 26/7 / cores 4x 2 x AWG 26/7
Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt / overall shield tinned copper band
Kabelmantel PUR, grün / cable jacket PUR, green

**X-Codiert /
x-coded**

GOGAPLUG M12-XA M12 Anschlussleitung x-codiert gerade u. gewinkelt / M12 x-coded connection cable axial a. angled

Typ	Ausführung	Kabellänge m	ArtNr	€ /Stk.
type	version	cable length		/pc.
M12-XA01	gerade / straight	1	11212MG8XO06100	49,71
M12-XA02		2	11212MG8XO06200	55,80
M12-XA05		5	11212MG8XO06500	73,90
M12-XA10		10	11212MG8XO0610K	111,00
M12-XA01	gewinkelt / angled	1	11212MW8XO06100	49,71
M12-XA02		2	11212MW8XO06200	55,80
M12-XA05		5	11212MW8XO06500	77,30
M12-XA10		10	11212MW8XO0610K	112,10



GOGAPLUG M12-XV M12 Verbindungsleitung gerade / M12 axial connection cable

Beschaltung 1:1 / circuit 1:1

Typ	Ausführung	Kabellänge m	ArtNr	€ /Stk.
type	version	cable length		/pc.
M12-XV01	gerade / straight	1	11212MG8XV06100	88,60
M12-XV02		2	11212MG8XV06200	94,50
M12-XV05		5	11212MG8XV06500	111,10
M12-XV10		10	11212MG8XV0610K	141,30



GOGAPLUG M12-XRJ RJ45 Verbindungsleitung gerade u. gewinkelt / RJ45 connection cable axial a. angled

Beschaltung nach T568B / circuit acc. to T568B

Typ	Ausführung	Kabellänge m	ArtNr	€ /Stk.
type	version	cable length		/pc.
M12-XRJ01	gerade / straight	1	11212MG8XR06100	67,40
M12-XRJ02		2	11212MG8XR06200	73,40
M12-XRJ05		5	11212MG8XR06500	91,50
M12-XRJ10		10	11212MG8XR0610K	121,60
M12-XRJ01W	gewinkelt / angled	1	11212MW8XR06100	a.A.
M12-XRJ02W		2	11212MW8XR06200	a.A.
M12-XRJ05W		5	11212MW8XR06500	a.A.
M12-XRJ10W		10	11212MW8XR0610K	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12-M12 Verbindungskabel / M12-M12 connection cable

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking ring nut made of brass

Spannung / voltage: 3- und 4-polig 250 V, 5-polig 60 / 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V

Strom / current: M12 - 3- bis 5-polig 4 A / 3- to 5-pole 4 A,

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate available

Kabeltyp PVC / type PVC



Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C,
bewegt / moving -5°C - +70°C

Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C,
bewegt / moving -5°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M12 plug on straight M12 socket

Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC3A2-030-120	10,83	4,7 ± 0,2	34-CQC3A2-030-020	10,75
	0,6		34-CQC3A2-060-120	11,21		34-CQC3A2-060-020	11,07
	1,5		34-CQC3A2-150-120	12,37		34-CQC3A2-150-020	12,01
	3		34-CQC3A2-300-120	14,30		34-CQC3A2-300-020	13,59
4 x 0,34	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC4A2-030-122	12,11	5,0 ± 0,2	34-CQC4A2-030-022	12,04
	0,6		34-CQC4A2-060-122	12,54		34-CQC4A2-060-022	12,40
	1,5		34-CQC4A2-150-122	13,83		34-CQC4A2-150-022	13,47
	3		34-CQC4A2-300-122	15,97		34-CQC4A2-300-022	15,26
5 x 0,25	0,3	5,5 ± 0,2	34-CQC5A2-030-114	13,76	4,7 ± 0,2	34-CQC5A2-030-014	13,66
	0,6		34-CQC5A2-060-114	14,30		34-CQC5A2-060-014	14,10
	1,5		34-CQC5A2-150-114	15,93		34-CQC5A2-150-014	15,43
	3		34-CQC5A2-300-114	18,65		34-CQC5A2-300-014	17,65



GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt / straight M12 plug on angled M12 socket

Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC3B2-030-120	10,83	4,7 ± 0,2	34-CQC3B2-030-020	10,75
	0,6		34-CQC3B2-060-120	11,21		34-CQC3B2-060-020	11,07
	1,5		34-CQC3B2-150-120	12,37		34-CQC3B2-150-020	12,01
	3		34-CQC3B2-300-120	14,30		34-CQC3B2-300-020	13,59
4 x 0,34	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC4B2-030-122	12,11	5,0 ± 0,2	34-CQC4B2-030-022	12,04
	0,6		34-CQC4B2-060-122	12,54		34-CQC4B2-060-022	12,40
	1,5		34-CQC4B2-150-122	13,83		34-CQC4B2-150-022	13,47
	3		34-CQC4B2-300-122	15,97		34-CQC4B2-300-022	15,26
5 x 0,25	0,3	5,5 ± 0,2	34-CQC5B2-030-114	13,76	4,7 ± 0,2	34-CQC5B2-030-014	13,66
	0,6		34-CQC5B2-060-114	14,30		34-CQC5B2-060-014	14,10
	1,5		34-CQC5B2-150-114	15,93		34-CQC5B2-150-014	15,43
	3		34-CQC5B2-300-114	18,65		34-CQC5B2-300-014	17,65



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12-M12 Verbindungskabel / M12-M12 connection cable

Kodierung / code: **A**

Schraubverschluss / screw: **Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking ring nut made of brass**

Spannung / voltage: **30 V**

Strom / current: **2 A**

Material Gehäuse / material enclosure: **PUR**

Einsatz / insert: **PA 6 V2 GW 750**

Dichtung / sealing: **Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)**

Kontakte / contacts: **CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated**

Isolationswiderstand / isolation resistance: **≥ 10⁹ Ω**


Schutzart / protection grade: **IP67**

Steckzyklen / plugging cycles: **max. 1.000**

Mantelfarbe / coat color: **schwarz / black**

Norm / norm: **EN 61076-2-101, DIN EN 50044**

**Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate available**



8 POLIG / 8-pole

Kabeltyp PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C


Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C


GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M12 plug on straight M12 socket

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
8 x 0,25	0,3	6,0 ± 0,2	34-CQC8A2-030-116	23,66	34-CQC8A2-030-016	23,54
	0,6		34-CQC8A2-060-116	24,42	34-CQC8A2-060-016	24,19
	1,5		34-CQC8A2-150-116	26,69	34-CQC8A2-150-016	26,12
	3		34-CQC8A2-300-116	30,48	34-CQC8A2-300-016	29,33



GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt / straight M12 plug on angled M12 socket

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
8 x 0,25	0,3	6,0 ± 0,2	34-CQC8B2-030-116	23,66	34-CQC8B2-030-016	23,54
	0,6		34-CQC8B2-060-116	24,42	34-CQC8B2-060-016	24,19
	1,5		34-CQC8B2-150-116	26,69	34-CQC8B2-150-016	26,12
	3		34-CQC8B2-300-116	30,48	34-CQC8B2-300-016	29,33



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking ring nut made of brass

Spannung / voltage: 4-polig 160 V, 5-polig 60V, 8-polig 30V / 4-pole 160 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30 V

Strom / current: 4- bis 5-polig 4 A / 4- to 5-pole 4 A, 8-polig 2 A / 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated


Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz / black


Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044



Kabeltyp PUR UL / type PUR UL

Material / material: Mantel PUR, Adern PP / coat PUR, wires PP

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -40°C - +80°C, bewegt / moving -25°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gerade geschirmt / straight M12 plug on straight M12 socket shielded

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PUR UL-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PUR UL-wire	/pc.
4 x 0,34	0,3	5,6 ± 0,2	34-CQC4A2-030-332	23,19
	0,6		34-CQC4A2-060-332	24,06
	1		34-CQC4A2-100-332	25,23
	1,5		34-CQC4A2-150-332	26,68
	2		34-CQC4A2-200-332	28,14
	3		34-CQC4A2-300-332	31,05
	4		34-CQC4A2-400-332	34,24
5 x 0,34	5		34-CQC4A2-500-332	37,15
	0,3	5,6 ± 0,2	34-CQC5A2-030-334	25,85
	0,6		34-CQC5A2-060-334	26,96
	1		34-CQC5A2-100-334	28,44
	1,5		34-CQC5A2-150-334	30,29
	2		34-CQC5A2-200-334	32,13
	3		34-CQC5A2-300-334	35,83
8 x 0,25	4		34-CQC5A2-400-334	39,80
	5		34-CQC5A2-500-334	43,50
	0,3	6,4 ± 0,2	34-CQC8A2-030-336	35,79
	0,6		34-CQC8A2-060-336	37,25
	1		34-CQC8A2-100-336	39,19
	1,5		34-CQC8A2-150-336	41,62
	2		34-CQC8A2-200-336	44,05
	3		34-CQC8A2-300-336	48,90
	4		34-CQC8A2-400-336	54,10
	5		34-CQC8A2-500-336	58,90



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking ring nut made of brass

Spannung / voltage: 30V

Strom / current: 4 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

**Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available**

Kabeltyp PVC / type PVC


Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Stift gerade auf M12 Buchse gewinkelt mit LED / straight M12 plug on angled M12 socket with LED

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,34	0,3	4,7 ± 0,2	34-CQC3B3-030-120	12,59	5,0 ± 0,2	34-CQC3B3-030-020	12,53
	0,6		34-CQC3B3-060-120	12,96		34-CQC3B3-060-020	12,82
	1,5		34-CQC3B3-150-120	14,05		34-CQC3B3-150-020	13,71
	3		34-CQC3B3-300-120	15,87		34-CQC3B3-300-020	15,19
4 x 0,34	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC4B3-030-122	13,92	5,0 ± 0,2	34-CQC4B3-030-022	13,85
	0,6		34-CQC4B3-060-122	14,32		34-CQC4B3-060-022	14,19
	1,5		34-CQC4B3-150-122	15,54		34-CQC4B3-150-022	15,20
	3		34-CQC4B3-300-122	17,56		34-CQC4B3-300-022	16,88



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für Schlauchanschluss / M12 plugging connectors for hose connection

Kontakte: Schraubklemmen /
contacts: screwing clamps

Kodierung / coding: A

Nennspannung / rating voltage: 4 Pole - 250 V; 5 Pole - 60 V

Nennstrom / rating current: 4 A

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^8 \Omega$

Kontaktwiderstand / contact resistance: $\leq 5m\Omega$

Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan: max. 100 Steckzyklen / max. 100 cycles

Schutzart / protection grade: IP67 nach / acc. to IEC 61076-2-101

Material Gehäuse / material housing: Polyamid / polyamide 66 GF25 /

Material Kontakt / material contact: Messing vernickelt / nickel plated brass



Kontaktoberfläche / contact surface: vergoldet / gold plated

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Material Dichtung / material sealing: Silikon / silicone

GOGAPLUG M12 Buchse gerade / straight M12 socket


Pole	max . Kabel Ø mm	Gewinde	ArtNr	€
pole	max. cable Ø	thread	part no.	/Stk. /pc.
4	4 - 6	PG7	34-W12F4A2-007-A	11,24
	6 - 8	PG9	34-W12F4A2-009-A	11,24
5	4 - 6	PG7	34-W12F5A2-007-A	12,92
	6 - 8	PG9	34-W12F5A2-009-A	12,92



GOGAPLUG M12 Stift gerade / straight M12 plug

Pole	max . Kabel Ø mm	Gewinde	ArtNr	€
pole	max. cable Ø	thread	part no.	/Stk. /pc.
4	4 - 6	PG7	34-W12M4A2-007-A	9,66
	6 - 8	PG9	34-W12M4A2-009-A	a.A.
5	4 - 6	PG7	34-W12M5A2-007-A	10,8
	6 - 8	PG9	34-W12M5A2-009-A	11,88


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12 Buchse gewinkelt / angled M12 socket

Pole	max . Kabel Ø mm	Gewinde	ArtNr	€
pole	max. cable Ø	thread	part no.	/Stk. /pc.
4	4 - 6	PG7	34-W12F4B2-007-A	11,58
	6 - 8	PG9	34-W12F4B2-009-A	a.A.
5	4 - 6	PG7	34-W12F5B2-007-A	13,21
	6 - 8	PG9	34-W12F5B2-009-A	13,21


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12 Stift gewinkelt / angled M12 plug

Pole	max . Kabel Ø mm	Gewinde	ArtNr	€
pole	max. cable Ø	thread	part no.	/Stk. /pc.
4	4 - 6	PG7	34-W12M4B2-007-A	9,66
	6 - 8	PG9	34-W12M4B2-009-A	a.A.
5	4 - 6	PG7	34-W12M5B2-007-A	11,24
	6 - 8	PG9	34-W12M5B2-009-A	11,24

a. A. = auf Anfrage / upon request



Passende Schlauchverschraubung / suitable hose fitting:

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-K1 PG7/7,5	24,3	7,0	8,5	15,2	14	50	245500	245500SW	1,48
PA-K1 PG9/7,5	26,1	7,3	8,4	17,3	14	50	245502	245502SW	1,37
PA-K1 PG9/10	28,0	7,6	10,5	19,8	19	50	245504	245504SW	1,58



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

Kodierung / coding: A

Anschlussart / connection: Schraubanschluss 0,75 mm²

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Bemessungsspannung / rated voltage: 250 V

Bemessungsstoßspannung / rated impulse voltage: 2.500 V

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Überspannungskategorie / overvoltage category: II

Isolierstoffgruppe / isolation: II

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A

Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ

EMV-Tauglichkeit / EMC: schirmbar / shieldable

Schutzart / protection class: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position


Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)

Kontaktoberfläche / contact surface: Au (Gold / gold)

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: > 100 Steckzyklen / plugging cycles


Bussystem / bus system: auch für Device-Net und CAN geeignet / also suitable for Device-Net and CAN



A-codiert /
A-coded


GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / straight M12 socket shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	spring clamp	/pc.
4	4 - 6	112F003	22,67	112F013	28,16
	6 - 8	112F004	22,67	112F014	28,16
5	4 - 6	112F005	27,71	112F015	32,16
	6 - 8	112F006	26,64	112F016	32,16
8	6 - 8	112F007	39,54	-	-
	8 - 10	112F008	42,50	-	-



GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / straight M12 plug shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	spring cage	/pc.
4	4 - 6	112F303	22,17	112F313	27,68
	6 - 8	112F304	22,17	112F314	27,68
5	4 - 6	112F305	26,16	112F315	31,68
	6 - 8	112F306	26,16	112F316	31,68
8	6 - 8	112F307	39,03	-	-
	8 - 10	112F308	41,96	-	-




GOGAPLUG M12 Buchse gerade, Edelstahl / straight M12 socket, stainless steel

Pole	Kabeldurchlass mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	cable outlet	screwing clamp	/pc.
4	3 - 5,5	112V003	82,00
	5,5 - 8,6	112V004	86,00
5	3 - 5,5	112V005	86,00
	5,5 - 8,6	112V006	86,00
8	5,5 - 8,6	112V007	98,90



Edelstahlgehäuse /
stainless steel case




GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel

Pole	Kabeldurchlass mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	cable outlet	screwing clamp	/pc.
4	3 - 5,5	112V303	81,50
	5,5 - 8,6	112V304	81,50
5	3 - 5,5	112V305	85,50
	5,5 - 8,6	112V306	85,50
8	5,5 - 8,6	112V307	98,40



Edelstahlgehäuse /
stainless steel case



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

Kodierung / code: A

Anschluss / connection: Schraubanschluss 0,75 mm²

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Bemessungsspannung / rated voltage: 250 V

Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: 2.500 V

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Überspannungskategorie / overvoltage category: II

Isolierstoffgruppe / isolation: III

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A

Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ

Schutzart / protection class: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position


Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)

Kontaktoberfläche / contact surface: Au (Gold / gold)

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: > 50 Steckzyklen / plugging cycles

Bussystem / bus system: auch für Device-Net und CAN geeignet / also suitable for Device-Net and CAN




A-codiert / A-coded

GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / shielded angled M12 socket

EMV-Tauglichkeit / EMC: geschirmt / shielded


Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	4 - 6	112F100	30,64	112F110	36,16
	6 - 8	112F101	30,64	112F111	36,16
5	4 - 6	112F102	34,64	112F112	40,16
	6 - 8	112F103	34,64	112F113	46,44



GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / shielded angled M12 plug

EMV-Tauglichkeit / EMC: schirmbar / shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	4 - 6	112F500	30,16	112F510	35,65
	6 - 8	112F501	30,16	112F511	35,65
5	4 - 6	112F502	34,13	112F512	39,65
	6 - 8	112F503	34,13	112F513	39,65



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für Profibus & Interbus / plugging con. for profibus & interbus

Kodierung / code: B

Anschluss / connection: Schraubanschluss 0,75 mm²

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Bemessungsspannung / rated voltage: 250 V

Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: 2.500 V

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Überspannungskategorie / overvoltage category: II

Isolierstoffgruppe / isolation: III

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A

Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ

EMV-Tauglichkeit / EMC: schirmbar / shieldable

Schutzart / protection class: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position


Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)

Kontaktoberfläche / contact surface: Au (Gold / gold)

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: > 100 Steckzyklen / plugging cycles


Bussystem / bus system: Profibus, Interbus



B-codiert / B-coded


GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / shielded straight M12 socket

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	6 - 8	112F030	26,53	-	-
	6 - 8	112F031	29,74	112F041	36,27
5	6,5 - 8,5	112F032	29,74	112F042	36,27
	8 - 10	112F033	35,40	-	-




GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / shielded straight M12 plug

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	6 - 8	112F330	25,99	-	-
	6 - 8	112F331	29,15	112F341	35,54
5	6,5 - 8,5	112F332	29,15	112F342	35,54
	8 - 10	112F333	34,67	-	-




GOGAPLUG M12 Buchse gerade, Edelstahl / straight M12 socket, stainless steel

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	5,5 - 8,6	112V030	86,00
5		112V031	96,30



GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	5,5 - 8,6	112V330	84,30
5		112V331	94,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für Profibus & Interbus / plugging con. for profibus & interbus



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

Kodierung / code: **B**

Anschluss / connection: **Schraubanschluss 0,75 mm²**

Temperaturbereich / temperature range: **-40°C - +85°C**

Bemessungsspannung / rated voltage: **250 V**

Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: **2.500 V**

Verschmutzungsgrad / pollution degree: **3**

Überspannungskategorie / overvoltage category: **II**

Isolierstoffgruppe / isolation: **II**

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): **4 A**

Durchgangswiderstand / contact resistance: **< 3 mΩ**

EMV-Tauglichkeit / EMC: **schirmbar / shieldable**

Schutzart / protection class: **IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position**


Material Kontakt / material contact: **CuZn (Messing / brass)**

Kontaktfläche / contact surface: **Au (Gold / gold)**

Material Kontaktkörper / material contact body: **PA**

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: **> 100 Steckzyklen / plugging cycles**


Bussystem / bus system: **Profibus, Interbus**



B-codiert / B-coded


GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / angled M12 socket shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	6 - 8	112F130	31,82	-	-
5	6 - 8	112F131	35,71	112F141	43,54
	6,5 - 8,5	112F132	36,22	112F142	43,54



GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / angled M12 plug shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.	ArtNr Käfigzugfeder	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.	cage spring	/pc.
4	6 - 8	112F530	31,20	-	-
5	6 - 8	112F531	34,98	112F541	43,31
	6,5 - 8,5	112F532	34,98	112F542	43,31



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für Ethernet, CAT.5e / plugging con. for ethernet, CAT.5e



Kodierung / code: D

Anschluss / connection: Schraubanschluss 0,75 mm²

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Bemessungsspannung / rated voltage: 250 V

Bemessungsstoßspannung / rated impulse voltage: 2.500 V

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Überspannungskategorie / overvoltage category: II

Isolierstoffgruppe / isolation: III

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A

Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ

EMV-Tauglichkeit / EMC: geschirmt / shielded

Schutzart / protection class: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position


Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)

Kontaktfläche / contact surface: Au (Gold / gold)

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: > 100 Steckzyklen / plugging cycles


Bussystem / bus system: Ethernet, CAT.5e



D-codiert / D-coded


GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gerade / straight M12 socket shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	6 - 8	112F060	25,52




GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gerade / straight M12 plug shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	6 - 8	112F360	28,36



GOGAPLUG M12 Stift gerade, Edelstahl / straight M12 plug, stainless steel

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	5,5 - 8,6	112V360	103,70



Im Edelstahlgehäuse /
in stainless steel case

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

M12 Steckverbinder für Ethernet, CAT.5e / plugging con. for ethernet, CAT.5e



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

Kodierung / coding: D

Anschluss / connection: Schraubanschluss 0,75 mm²

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C

Bemessungsspannung / rated voltage: 250 V

Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: 2.500 V

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Überspannungskategorie / overvoltage category: II

Isolierstoffgruppe / isolation: III

Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A

Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ

EMV-Tauglichkeit / EMC: geschirmt / shielded

Schutzart / protection class: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position


Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)

Kontaktfläche / contact surface: Au (Gold / gold)

Material Kontaktkörper / material contact body: PA

Mechanische Lebensdauer / mechanical life span: > 100 Steckzyklen / plugging cycles


Bussystem / bus system: Ethernet



D-codiert / D-coded


GOGAPLUG M12 Buchse geschirmt gewinkelt / angled M12 socket shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	5,5 - 8,6	112F160	33,12



GOGAPLUG M12 Stift geschirmt gewinkelt / angled M12 plug shielded

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr Schraubklemme	€ /Stk.
pole	clamping range	screwing clamp	/pc.
4	6 - 8	112F560	36,84



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Stift & Buchsen konfektionierbar / attachable M12 plug & sockets

Feldkonfektionierbar – ohne Spezialwerkzeug / field assembly - no special tools required
10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / Cat.6A / 10Gbit suitable acc. to IEEE 802.3an / Cat.6A
Geeignet für Power over Ethernet / suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)
Besteht aus nur 2 Teilen / consists only 2 parts
Industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse / industrially compatible zinc diecast enclosure

Anschluss von / connection of: AWG 26/7 – 22/7, AWG 24/1 – 22/1; Volldraht / solid wire Cu-Leiterdurchmesser / CU diameter 0,4 - 0,64 mm;
Litze / braid Cu-Leiterdurchmesser / CU diameter 0,48 – 0,76mm
Kabelmantel / cable jacket: von 5,0 - 9,7mm
Schutzklasse / protection grade: IP67
Flanschanschluss / flange: M16 Bohrung / hole

GOGAPLUG M12-XB M12 Buchse feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 sock. field assembly x-coded



mit oder ohne Flansch / with or without flange

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
M12-XB	ohne Flansch / without flange	11212FG8XK00	a.A.
M12-XBF	mit Flansch / with flange	11212FG8XKF2	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12-XS M12 Stift feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 plug field assembly x-coded



Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
M12-XS	11212MG8XK00	52,40



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

M12 T-Steckverbinder mit Kupplung / M12-connector w. coupling

Nennspannung / nominal voltage: 3, 4-pol. 250 V / 5-pol. 60 V

Nennstrom / nominal current: 4 A



Gehäuse / enclosure: PUR

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - + 80°C

Schutzart / protection grade: IP67



GOGAPLUG M12 T-Steckverbinder 1x Stift auf 2x Buchse / M12 T-connector 1x pin on 2x sock.

Schaltung circuit	ArtNr	€/Stk. /pc.
H0	34-TM12-F12F12-H0	13,65
H1	34-TM12-F12F12-H1	13,65
H2	34-TM12-F12F12-H2	12,95
H5	34-TM12-F12F12-H5	13,65



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Doppelverbinder / M12 double connector

Nennspannung / nominal voltage: 250 V

Nennstrom / nominal current: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated



Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz / black

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044



Kabeltyp PVC / type PVC


Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Doppelverbinder 1x Stift auf 2x Buchse gerade / M12 double connector 1x pin on 2x socket axial

Beschaltung	Länge	ArtNr	€	ArtNr	€
circuit	length	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	PVC-Leitung	/Stk.
		PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
H2	1	34-CYA2H2-100-122	26,69	34-CYA2H2-100-022	26,25
	1,5	34-CYA2H2-150-122	28,02	34-CYA2H2-150-022	27,35
	2	34-CYA2H2-200-122	29,35	34-CYA2H2-200-022	28,46
H3	1	34-CYA2H3-100-120	24,26	34-CYA2H3-100-020	23,82
	1,5	34-CYA2H3-150-120	25,44	34-CYA2H3-150-020	24,78
	3	34-CYA2H3-200-120	26,61	34-CYA2H3-200-020	25,74



GOGAPLUG M12 Doppelverbinder 1x Stift auf 2x Buchse gewinkelt / M12 double connector 1x pin on 2x socket angled

Beschaltung	Länge	ArtNr	€	ArtNr	€
circuit	length	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	PVC-Leitung	/Stk.
		PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
H2	1	34-CYB2H2-100-122	26,69	34-CYB2H2-100-022	26,25
	1,5	34-CYB2H2-150-122	28,02	34-CYB2H2-150-022	27,35
	2	34-CYB2H2-200-122	29,35	34-CYB2H2-200-022	28,46
H3	1	34-CYB2H3-100-120	24,26	34-CYB2H3-100-020	23,82
	1,5	34-CYB2H3-150-120	25,44	34-CYB2H3-150-020	24,78
	3	34-CYB2H3-200-120	26,61	34-CYB2H3-200-020	25,74
H4	1	34-CYB2H4-100-120	a.A.	34-CYB2H4-100-020	a.A.
	1,5	34-CYB2H4-150-120	a.A.	34-CYB2H4-150-020	a.A.
	2	34-CYB2H4-200-120	a.A.	34-CYB2H4-200-020	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: M12 Ringmutter Messing vernickelt / M12 ring nut nickel plated brass

Spannung / voltage: 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30

Strom / current: 4- und 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 3- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: Messing vernickelt / nickel plated brass

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperatur / temperature: -25°C - +80°C


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 100




Montagegewinde / mounting thread size: M16x 1,5

Leitergröße / wire size (Version mit Adern / version with wires): AWG 22 x 0,3 m


Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044





Buchse /
female connector



Version mit Lötkontakten /
version with soldering contacts






Stecker /
male connector



PANEL HOLE		
ϕL	H	Smin
mm	mm	mm
16.1	13.5	1.5

Alternative panel cut-out d=16.1



GOGAPLUG M12 Flansch Buchse m. M16 Montagegew. / M12 flange sock. w. M16 mount. thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12F4-F1-A000	7,51
5		34-Q12F5-F1-A000	8,01
8		34-Q12F8-F1-A000	9,51
4	UL-Adern / wires 30cm	34-Q12F4-F1-B030	10,72
5		34-Q12F5-F1-B030	11,83
8		34-Q12F8-F1-B030	17,51



GOGAPLUG M12 Flansch Stift m. M16 Montagegew. / M12 flange plug w. M16 mount. thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12M4-F1-A000	6,74
5		34-Q12M5-F1-A000	7,17
8		34-Q12M8-F1-A000	8,43
4	UL-Adern / wires 30cm	34-Q12M4-F1-B030	9,95
5		34-Q12M5-F1-B030	10,98
8		34-Q12M8-F1-B030	16,42



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Flansch Verbinder rückseitig / M12 flange connector back sided

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: M12 Ringmutter Messing vernickelt / M12 ring nut nickel plated brass

Spannung / voltage: 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30

Strom / current: 4- und 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 4- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: Messing vernickelt / nickel plated brass

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZb 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperatur / temperature: -25°C - +80°C


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 100

Montagegewinde / mounting thread size: M20 x 1,5

Leitergröße / wire size (Version mit Adern / version with wires): AWG 22 x 0,3 m


Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044






PANEL HOLE

ØL	H	Smin
mm	mm	mm
16.1	13.5	1.5


Alternative panel cut-out d=16.1









**Buchse /
female connector**



Version mit Lötkontakten /
version with soldering contacts



**Stecker /
male connector**



GOGAPLUG M12 Flansch Buchse mit M16 Gewinde / M12 flange socket with M16 thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12F4-F2-A000	8,14
5		34-Q12F5-F2-A000	8,64
8		34-Q12F8-F2-A000	10,14
4	UL-Adern / wires 30cm	34-Q12F4-F2-B030	11,72
5		34-Q12F5-F2-B030	12,88
8		34-Q12F8-F2-B030	18,09



GOGAPLUG M12 Flansch Stift mit M16 Gewinde / M12 flange plug with M16 thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12M4-F2-A000	7,38
5		34-Q12M5-F2-A000	7,80
8		34-Q12M8-F2-A000	9,06
4	UL-Adern / wires 30cm	34-Q12M4-F2-B030	10,95
5		34-Q12M5-F2-B030	12,03
8		34-Q12M8-F2-B030	17,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Flansch Verbinder rückseitig / M12 flange connector back sided

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: M12 Ringmutter Messing vernickelt / M12 ring nut nickel plated brass

Spannung / voltage: 4-polig 250 V, 5-polig 60 V, 8-polig 30 V / 3- and 4-pole 250 V, 5-pole 60 V, 8-pole 30

Strom / current: 4- und 5-polig 4 A, 8-polig 2 A / 3- to 5-pole 4 A, 8-pole 2 A

Material Gehäuse / material enclosure: Messing vernickelt / nickel plated brass

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZb 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperatur / temperature: -25°C - +80°C


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 100


Montagegewinde / mounting thread size: M20 x 1,5

Leitergröße / wire size (Version mit Adern / version with wires): AWG 22 x 0,3 mm




Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044




PANEL HOLE		
ØL	H	Smin
mm	mm	mm
20.1	18.9	1.5



**Buchse /
female connector**







**Version mit Lötkontakten /
version with soldering contacts**




**Stecker /
male connector**

**Version mit UL-Adern
/ version with UL-wires**



1 Braun / brown
2 Weiss / white
3 Blau / blue
4 Schwarz / black



1 Braun / brown
2 Weiss / white
3 Blau / blue
4 Schwarz / black
5 Grau / grey




1 Weiss / white
2 Braun / brown
3 Grün / green
4 Gelb / yellow

5 Grau / grey
6 Rosa / pink
7 Blau / blue
8 Rot / red

GOGAPLUG M12 Flansch Buchse mit M20 Gewinde / M12 flange socket with M20 thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12F4-E2-A000	a.A.
5		34-Q12F5-E2-A000	a.A.
8		34-Q12F8-E2-A000	a.A.
4	UL-Adern / wires 30 cm	34-Q12F4-E2-B030	a.A.
5		34-Q12F5-E2-B030	a.A.
8		34-Q12F8-E2-B030	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12 Flansch Stift mit M20 Gewinde / M12 flange plug with M20 thread

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
4	Lötkontakte / solder contacts	34-Q12M4-E2-A000	a.A.
5		34-Q12M5-E2-A000	a.A.
8		34-Q12M8-E2-A000	a.A.
4	UL-Adern / wires 30cm	34-Q12M4-E2-B030	a.A.
5		34-Q12M5-E2-B030	a.A.
8		34-Q12M8-E2-B030	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Verteilerbox passiv technische Daten / technical data of distribution box passive

Gehäuse / enclosure: PA 6 V2 GF GW 750 / 850

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)

Kontakttoberfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)

Schutzart / protection grade: IP67



Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 10 A max. total / 4 A each output & total max. 10 A

Nennspannung / nominal voltage: 30 VDC

Kontakt	M12 pos. / Kontakt	Leiter Farben	Kontakte	M12 pos. / Kontakt	Leiter Farben
contact	M 12 pos. / contact	color of wires	contacts	M 12 pos. / contact	color of wires
9	1/2	grau-rosa / gray-pink	6	6/4	rot / red
1	1/4	w eiß / white	15	7/2	w eiß-grau / white-gray
10	2/2	rot-blau / red-blue	7	7/4	schw arz / black
2	2/4	grün / green	16	8/2	grau-braun / gray-brown
11	3/2	w eiß-grün / white-green	8	8/4	violett / violet
3	3/4	gelb / yellow	+1	1-3-5-7/1(+)	braun 1 / brown 1
12	4/2	braun-grün / brown-green	+2	2-4-6-8/1(+)	braun 2 / brown 2
4	4/4	grau / gray	-1	1-3-5-7/3(-)	blau 1 / blue 1
13	5/2	w eiß-gelb / white-yellow	-2	2-4-6-8/3(-)	blau 2 / blue 2
5	5/4	rosa / pink	Erde	1-8/5	grün-gelb / green-yellow
14	6/2	gelb-braun / yellow-brown			



GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit fixem Kabel / M12 distribution box with fixed cable

Gehäuse / enclosure: PBT

Gehäuse Einsatz / housing insert: PA 6 V2 GF GW 750

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)

Kontaktoberfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)


Schutzart / protection grade: IP67

Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 12 A max. total / 4 A each output & total max. 12 A

Nennspannung / nominal voltage: 10- 30 VDC



Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC




Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Ports	Pole	Länge m	ArtNr PVC/PUR-Leitung	€ /Stk.	ArtNr PVC-Leitung	€ /Stk.
ports	pole	length	PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
4	4	5	34-D12-4S4-500-180	a.A.	34-D12-4S4-500-080	68,20
		10	34-D12-4S4-10K-180	91,40	34-D12-4S4-10K-080	91,40
		15	34-D12-4S4-15K-180	114,60	34-D12-4S4-15K-080	114,60
4	5	5	34-D12-5S4-500-182	80,80	34-D12-5S4-500-082	73,10
		10	34-D12-5S4-10K-182	112,80	34-D12-5S4-10K-082	97,30
		15	34-D12-5S4-15K-182	144,80	34-D12-5S4-15K-082	121,60
8	4	5	34-D12-4S8-500-182	101,00	34-D12-4S8-500-082	93,20
		10	34-D12-4S8-10K-182	133,00	34-D12-4S8-10K-082	117,50
		15	34-D12-4S8-15K-182	165,00	34-D12-4S8-15K-082	141,80
8	5	5	34-D12-5S8-500-184	124,30	34-D12-5S8-500-084	114,00
		10	34-D12-5S8-10K-184	173,00	34-D12-5S8-10K-084	152,00
		15	34-D12-5S8-15K-184	220,00	34-D12-5S8-15K-084	189,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit fixem Kabel u. LED / distribution box with fixed cabled a. LED

Gehäuse / enclosure: PBT

Gehäuse Einsatz / housing insert: PA 6 V2 GF GW 750

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)

Kontaktfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)


Schutzart / protection grade: IP67

Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 12 A max. total / 4 A each output & total max. 12 A

Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30 VDC



Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C




Typ PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Ports	Pole	Länge m	ArtNr PVC/PUR-Leitung	€/Stk.	ArtNr PVC-Leitung	€/Stk.
ports	pole	length	PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.
4	4	5	34-D12-4P4-500-180	71,00	34-D12-4P4-500-080	71,00
		10	34-D12-4P4-10K-180	94,20	34-D12-4P4-10K-080	94,20
		15	34-D12-4P4-15K-180	117,40	34-D12-4P4-15K-080	117,40
4	5	5	34-D12-5P4-500-182	85,00	34-D12-5P4-500-082	77,20
		10	34-D12-5P4-10K-182	117,00	34-D12-5P4-10K-082	101,50
		15	34-D12-5P4-15K-182	149,00	34-D12-5P4-15K-082	125,80
8	4	5	34-D12-4P8-500-182	105,70	34-D12-4P8-500-082	98,00
		10	34-D12-4P8-10K-182	137,70	34-D12-4P8-10K-082	122,30
		15	34-D12-4P8-15K-182	170,00	34-D12-4P8-15K-082	146,50
8	5	5	34-D12-5P8-500-184	132,00	34-D12-5P8-500-084	121,70
		10	34-D12-5P8-10K-184	180,00	34-D12-5P8-10K-084	160,00
		15	34-D12-5P8-15K-184	228,00	34-D12-5P8-15K-084	197,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Verteilerbox, Verbindungsstecker / M12 distribution box, connecting plug




GOGAPLUG M12 Verteilerbox m. freien Polen und Verbindungs-Buchse / M12 distribution box with free poles and link connector

Kodierung / code: A
Gehäuse / enclosure: PBT
Gehäuse Einsatz / housing insert: PA 6 V2 GF GW 750
Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)
Kontaktfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)
Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000
Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)
Schutzart / protection grade: IP67
Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 10 A max. total / 4 A each output & total max. 10 A
Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30 VDC
Temperatur / temperature: -20°C - +80°C



Kontaktverbindungen mit Jumper frei wählbar / selectable contact connections with jumper

Ports	Pole	ArtNr	€/Stk.
ports	pole		/pc.
4	5	34-D12-5Z4-000-A00	56,90



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Verteilerbox, Verbindungsstecker / M12 distribution box, connecting plug

GOGAPLUG M12 Verteilerbox mit Verbindungs-Buchse und LED / M12 distribution box with connecting socket and LED

Gehäuse / enclosure: PBT

Einsatz / insert : PA 6 V2 GF GW 750

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)

Kontaktoberfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)

Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 10 A max. total / 4 A each output & total max. 10A


Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30 VDC

Temperatur / temperature: -15°C - +80°C




Schutzart / protection grade: IP67

Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ


Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$



Ports	Pole	ArtNr	€/Stk.
ports	Pole		/pc.
4	5	34-D12-5P4-000-A00	41,74
8	5	34-D12-5P8-000-A00	65,60



Kontakt contact	M12 Pos. / Kont. M12 pos. / contact	Leiterfarbe/ conductor colour
9	1/2	grau-rosa / grey-pink
1	1/4	weiß / white
10	2/2	rot-blau, red-blue
2	2/4	grün / green
11	3/2	weiss-grün / white-green
3	3/4	gelb / yellow
12	4/2	braun-grün, brown-green
4	4/4	grau / grey
13	5/2	weiss-gelb, white-yellow
5	5/4	rot / red
14	6/2	gelb-braun, yellow-brown
6	6/4	rot / red
15	7/2	weiss-grau / white-grey
7	7/4	schwarz / black
16	8/2	grau-braun / grey brown
8	8/4	violett / violet
+1	1-3-5-7 / 1 (+)	braun 1 / brown 1
+2	2-4-6-8 / 1 (+)	braun 2 / brown 2
-1	1-3-5-7 / 3 (-)	blau 1 / blue 1
-2	2-4-6-8 / 3 (-)	blau 2 / blue 2
PE	1-8 / 5 (PE)	grün-gelb / green-yellow



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 Verteilerbox, Verbindungsstecker / M12 distribution box, connecting plug


GOGAPLUG Verbindungs-Stecker für Verteilerboxen / connecting plug for distribution boxes

Gehäuse / enclosure: PBT
Gehäuse Einsatz / housing insert: PA 6 V2 GF GW 750
Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing / brass)
Kontaktfläche / contact surface: Au (vergoldet / gold plated)
Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000
Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)
Schutzart / protection grade: IP67
Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 10 mΩ
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Nennstrom / nominal current: 4 A pro Ausgang & 10 A max. total / 4 A each output & total max. 10 A
Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30 VDC
Temperatur / temperature: -20°C - +80°C




Anzahl Pole /
number of poles:

f. 4 Ports / for 4 ports




12 + PE

f. 8 Ports / for 8 ports



18 + PE



Ports	Pole	Beschreibung	ArtNr	€
Ports	pole	description	part no.	/Stk. /pc.
4	5	ohne Anschlusskabel / without connection cable	34-CA5P4-000-A00	10,04
8	5		34-CA5P8-000-A00	12,64

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking ring nut made of brass

Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: 4A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

**Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available**

Kabeltyp PVC / type PVC


Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Kabeltyp PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C



GOGAPLUG M12 Stift gerade a. M8 Buchse gerade / straight M12 plug on straight M8 socket

Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CQC3A1-030-110	10,97	4,0 ± 0,2	34-CQC3A1-030-010	10,82
	0,6		34-CQC3A1-060-110	11,35		34-CQC3A1-060-010	11,05
	1,5		34-CQC3A1-150-110	12,48		34-CQC3A1-150-010	11,74
	3		34-CQC3A1-300-110	14,36		34-CQC3A1-300-010	12,88
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC4A1-030-112	12,35	4,2 ± 0,2	34-CQC4A1-030-012	12,21
	0,6		34-CQC4A1-060-112	12,76		34-CQC4A1-060-012	12,48
	1,5		34-CQC4A1-150-112	14,02		34-CQC4A1-150-012	13,32
	3		34-CQC4A1-300-112	16,10		34-CQC4A1-300-012	14,70



GOGAPLUG M12 Stift gerade a. M8 Buchse gew. / straight M12 plug on angled M8 socket

Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CQC3B1-030-110	10,97	4,0 ± 0,2	34-CQC3B1-030-010	10,82
	0,6		34-CQC3B1-060-110	11,35		34-CQC3B1-060-010	11,05
	1,5		34-CQC3B1-150-110	12,48		34-CQC3B1-150-010	11,74
	3		34-CQC3B1-300-110	14,36		34-CQC3B1-300-010	12,88
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CQC4B1-030-112	12,35	4,2 ± 0,2	34-CQC4B1-030-012	12,21
	0,6		34-CQC4B1-060-112	12,76		34-CQC4B1-060-012	12,48
	1,5		34-CQC4B1-150-112	14,02		34-CQC4B1-150-012	13,32
	3		34-CQC4B1-300-112	16,10		34-CQC4B1-300-012	14,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Kodierung / code: A

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: 4 A

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZb 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$



Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available



Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC


Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gerade / straight M8 plug on straight M12 sock.

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CPA3A2-030-110	11,70	4,0 ± 0,2	34-CPA3A2-030-010	11,55
	0,6		34-CPA3A2-060-110	12,07		34-CPA3A2-060-010	11,78
	1,5		34-CPA3A2-150-110	13,20		34-CPA3A2-150-010	12,46
	3		34-CPA3A2-300-110	15,09		34-CPA3A2-300-010	13,61
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CPA4A2-030-112	a.A.	4,2 ± 0,2	34-CPA4A2-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4A2-060-112	a.A.		34-CPA4A2-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4A2-150-112	a.A.		34-CPA4A2-150-012	a.A.
	3		34-CPA4A2-300-112	a.A.		34-CPA4A2-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon req




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M12 Buchse gew. / straight M8 plug on angled M12 sock.




Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CPA3B2-030-110	11,70	4,0 ± 0,2	34-CPA3B2-030-010	11,55
	0,6		34-CPA3B2-060-110	12,07		34-CPA3B2-060-010	11,78
	1,5		34-CPA3B2-150-110	13,20		34-CPA3B2-150-010	12,46
	3		34-CPA3B2-300-110	15,09		34-CPA3B2-300-010	13,61
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CPA4B2-030-112	13,28	4,2 ± 0,2	34-CPA4B2-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4B2-060-112	13,70		34-CPA4B2-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4B2-150-112	14,95		34-CPA4B2-150-012	a.A.
	3		34-CPA4B2-300-112	17,04		34-CPA4B2-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG M8 Stift ger. - M12 Buchse gew. m. LED / straight M8 plug - angl. M12 sock. LED



mit LED / with LED



Type	Länge	Außen-φ	ArtNr	€	Außen-φ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CPA3B3-030-110	13,28	4,0 ± 0,2	34-CPA3B3-030-010	13,13
	0,6		34-CPA3B3-060-110	13,65		34-CPA3B3-060-010	13,36
	1,5		34-CPA3B3-150-110	14,78		34-CPA3B3-150-010	14,04
	3		34-CPA3B3-300-110	16,67		34-CPA3B3-300-010	15,19
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CPA4B3-030-112	14,58	4,2 ± 0,2	34-CPA4B3-030-012	14,44
	0,6		34-CPA4B3-060-112	14,99		34-CPA4B3-060-012	14,71
	1,5		34-CPA4B3-150-112	16,25		34-CPA4B3-150-012	15,55
	3		34-CPA4B3-300-112	18,33		34-CPA4B3-300-012	16,93

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

M8-Steckverbinder m. Anschlussleitung / M8 plugging connector w. connection cable



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: 4A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

Typ PVC / type PVC



Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC


Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C




3 POLIG /
3-pole

4 POLIG /
4-pole




GOGAPLUG M8 Buchse gerade mit Anschlussleitung / straight M8 socket with connection cable

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	3	4,0 ± 0,2	34-C08F3A1-300-110	9,22	4,0 ± 0,2	34-C08F3A1-300-010	7,74
	5		34-C08F3A1-500-110	11,79		34-C08F3A1-500-010	9,32
	10		34-C08F3A1-10K-110	19,21		34-C08F3A1-10K-010	14,27
4 x 0,25	3	5,0 ± 0,2	34-C08F4A1-300-112	10,30	4,2 ± 0,2	34-C08F4A1-300-012	8,90
	5		34-C08F4A1-500-112	13,13		34-C08F4A1-500-012	10,80
	10		34-C08F4A1-10K-112	21,28		34-C08F4A1-10K-012	16,61




GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt mit Anschlussleitung / angled M8 socket w. connection cable

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	3	4,0 ± 0,2	34-C08F3B1-300-110	9,22	4,0 ± 0,2	34-C08F3B1-300-010	7,74
	5		34-C08F3B1-500-110	11,79		34-C08F3B1-500-010	9,32
	10		34-C08F3B1-10K-110	19,21		34-C08F3B1-10K-010	14,27
4 x 0,25	3	5,0 ± 0,2	34-C08F4B1-300-112	10,30	4,2 ± 0,2	34-C08F4B1-300-012	8,90
	5		34-C08F4B1-500-112	13,13		34-C08F4B1-500-012	10,80
	10		34-C08F4B1-10K-112	21,28		34-C08F4B1-10K-012	16,61




GOGAPLUG M8 Stift gerade mit Anschlussleitung / straight M8 plug with connection cable

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	3	4,0 ± 0,2	34-C08M3A1-300-110	9,63	4,0 ± 0,2	34-C08M3A1-300-010	8,15
	5		34-C08M3A1-500-110	12,20		34-C08M3A1-500-010	9,73
	10		34-C08M3A1-10K-110	19,68		34-C08M3A1-10K-010	14,74
4 x 0,25	3	5,0 ± 0,2	34-C08M4A1-300-112	10,66	4,2 ± 0,2	34-C08M4A1-300-012	9,26
	5		34-C08M4A1-500-112	13,55		34-C08M4A1-500-012	11,21
	10		34-C08M4A1-10K-112	21,65		34-C08M4A1-10K-012	16,98



GOGAPLUG M8 Stift gewinkelt mit Anschlussleitung / angled M8 plug with connection cable

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	3	4,0 ± 0,2	34-C08M3B1-300-110	9,63	4,0 ± 0,2	34-C08M3B1-300-010	8,15
	5		34-C08M3B1-500-110	12,20		34-C08M3B1-500-010	9,73
	10		34-C08M3B1-10K-110	19,68		34-C08M3B1-10K-010	14,74
4 x 0,25	3	5,0 ± 0,2	34-C08M4B1-300-112	10,66	4,2 ± 0,2	34-C08M4B1-300-012	9,26
	5		34-C08M4B1-500-112	13,55		34-C08M4B1-500-012	11,21
	10		34-C08M4B1-10K-112	21,65		34-C08M4B1-10K-012	16,98



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Muttermutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

Typ PVC / type PVC




Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C



GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gerade / straight M8 plug on straight M8 socket

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CPA3A1-030-110	11,67	4,0 ± 0,2	34-CPA3A1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3A1-060-110	12,03		34-CPA3A1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3A1-150-110	13,16		34-CPA3A1-150-010	12,42
	3		34-CPA3A1-300-110	15,04		34-CPA3A1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CPA4A1-030-112	a.A.	4,2 ± 0,2	34-CPA4A1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4A1-060-112	a.A.		34-CPA4A1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4A1-150-112	14,69		34-CPA4A1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4A1-300-112	a.A.		34-CPA4A1-300-012	15,38


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gewinkelt / straight M8 plug on angled M8 socket

Type	Länge	Außen-ø	ArtNr	€	Außen-ø	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ø	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ø	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 ± 0,2	34-CPA3B1-030-110	11,67	4,0 ± 0,2	34-CPA3B1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3B1-060-110	12,03		34-CPA3B1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3B1-150-110	13,16		34-CPA3B1-150-010	12,42
	3		34-CPA3B1-300-110	15,04		34-CPA3B1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 ± 0,2	34-CPA4B1-030-112	a.A.	4,2 ± 0,2	34-CPA4B1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4B1-060-112	a.A.		34-CPA4B1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4B1-150-112	a.A.		34-CPA4B1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4B1-300-112	a.A.		34-CPA4B1-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 3-pol. - 60 V; 4-pol. - 30 V
Nennstrom / nominal current: 4 A bei / at 40°C mit / with 0,5 mm²
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +85°C
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan: max. 100
Schutzart / protection grade: IP67 nach / acc. to IEC 61076-2-104
Material Kontakt / material contact: CuZn
Kontakttoberfläche / contact surface: Ni - Au
Material Kontaktkörper / material contact body: PBT GF (UL94 V0)
Material Dichtung / material sealing: NBR (Viton auf Anfrage / on request)


Kontakte: Schraubklemmen /
contacts: screwing clamps

GOGAPLUG M8 Buchse gerade / M8 straight socket

Pole	ArtNr	/Stk.
pole		/pc.
3	34-W08F3A1-005-A	14,89
4	34-W08F4A1-005-A	16,56




EXTERNAL CABLE Ø
3,5 – 4,8 mm




GOGAPLUG M8 Stift gerade / M8 straight plug

Pole	ArtNr	/Stk.
pole		/pc.
3	34-W08M3A1-005-A	13,67
4	34-W08M4A1-005-A	15,55




EXTERNAL CABLE Ø
3,5 – 4,8 mm





GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt / M8 angled socket

Pole	ArtNr	/Stk.
pole		/pc.
3	34-W08F3B1-005-A	13,77
4	34-W08F4B1-005-A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




EXTERNAL CABLE Ø
4±5.5 mm




GOGAPLUG M8 Stift gewinkelt / M8 angled plug

Pole	ArtNr	/Stk.
pole		/pc.
3	34-W08M3B1-005-A	13,67
4	34-W08M4B1-005-A	14,18



EXTERNAL CABLE Ø
4±5.5 mm




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M8 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables



Schnellanschluss-Schraubklemme / quick connection screwing clamp

Anschluss / connection: 0,14 - 0,50 mm²
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Bemessungsspannung / rated voltage: 60 V
Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: 800 V
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Überspannungskategorie / overvoltage category: II
Isolierstoffgruppe / isolation: III
Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A
Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit / EMC: schirmbar / shieldable
Schutzart / protection grade: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position
Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan: > 100 Steckzyklen / plugging cycles
Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)
Kontaktoberfläche / contact surface: Au (Gold / gold)
Material Kontaktkörper / material contact body: PA





GOGAPLUG M8 Buchse schirmbar gerade / straight M8 socket shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
3	6 - 8	112D002	27,68
4	6 - 8	112D003	29,46



GOGAPLUG M8 Stift schirmbar gerade / straight M8 plug shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
3	6 - 8	112D302	28,13
4	6 - 8	112D303	29,91



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Schraubverschluss / screwing lock: M8 Muttermutter Messing vernickelt / ring nut made of nickel plated brass

Spannung / voltage: 3-pol. 60 V, 4-pol. 30 V

Strom / current: 4 A

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar / also available in Viton)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing / brass), goldbeschichtet / gold-plated

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C


Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / switching cycles: max. 1.000

Montagegewinde / mounting thread size: M8 x 0,5

Leitergröße / wire size: AWG 24 x 0,2 m

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044




PANEL HOLE

ϕL mm	H mm	Smin mm
8.2	7.2	1.5

Alternative panel cut-out d=8.2



1 Braun / brown
2 Blau / blue
3 Schwarz / black




1 Braun / brown
2 Weiss / white
3 Blau / blue
4 Schwarz / black

GOGAPLUG M8 Flansch Buchse mit M8 Gewinde / M8 flange socket w. M8 mount. thread

Frontaufbau / front mounting


Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
3	UL-Adern / wires 20cm	34-Q08F3-D1-B020	12,32
4		34-Q08F4-D1-B020	13,91



GOGAPLUG M8 Flansch Stift mit M8 Montagegewinde / M8 flange plug w. M8 mount. thread

Frontaufbau / front mounting


Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
3	UL-Adern / wires 20cm	34-Q08M3-D1-B020	13,35
4		34-Q08M4-D1-B020	14,99



GOGAPLUG M8 Flansch Stift mit M8 Montagegewinde / M8 flange plug w. M8 mount. thread

Montage rückseitig / rear mounting

Pole	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
pole	contacts		/pc.
3	UL-Adern / wires 20cm	34-Q08M3-D2-B020	16,28
4		34-Q08M4-D2-B020	18,07



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material Gehäuse / material enclosure: PBT

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Schutzart / protection grade: IP67

Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 5 mΩ


Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Steckzyklen / switching cycles: max. 1.000


Nennstrom / nominal current: 2 A pro Ausgang / 8 A max / 2 A each output, max. 8 A

Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30V DC

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C



3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole

Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC


Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

Typ PVC-UL / type PVC-UL

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

GOGAPLUG M8 mit integr. Kabel ohne LED / M8 w. integr. cable and LED



Anschlüsse	Pole	Länge m	ArtNr PVC/PUR-Leitung	€ /Stk.	ArtNr PVC-Leitung	€ /Stk.	ArtNr PUR UL-Leitung	€ /Stk.
connections	pole	length	PVC/PUR-wire	/pc.	PVC-wire	/pc.	PUR UL-wire	/pc.
4	3	5	34-D08-3S4-500-180	65,30	34-D08-3S4-500-080	a.A.	34-D08-3S4-500-380	a.A.
		10	34-D08-3S4-10K-180	89,50	34-D08-3S4-10K-080	a.A.	34-D08-3S4-10K-380	a.A.
		15	34-D08-3S4-15K-180	113,70	34-D08-3S4-15K-080	a.A.	34-D08-3S4-15K-380	a.A.
	4	5	34-D08-4S4-500-182	a.A.	34-D08-4S4-500-082	a.A.	34-D08-4S4-500-382	a.A.
		10	34-D08-4S4-10K-182	118,70	34-D08-4S4-10K-082	a.A.	34-D08-4S4-10K-382	a.A.
		15	34-D08-4S4-15K-182	a.A.	34-D08-4S4-15K-082	a.A.	34-D08-4S4-15K-382	a.A.
6	3	5	34-D08-3S6-500-181	a.A.	34-D08-3S6-500-081	a.A.	34-D08-3S6-500-381	a.A.
		10	34-D08-3S6-10K-181	a.A.	34-D08-3S6-10K-081	a.A.	34-D08-3S6-10K-381	a.A.
		15	34-D08-3S6-15K-181	a.A.	34-D08-3S6-15K-081	a.A.	34-D08-3S6-15K-381	a.A.
	4	5	34-D08-4S6-500-183	a.A.	34-D08-4S6-500-083	a.A.	34-D08-4S6-500-383	a.A.
		10	34-D08-4S6-10K-183	a.A.	34-D08-4S6-10K-083	a.A.	34-D08-4S6-10K-383	a.A.
		15	34-D08-4S6-15K-183	a.A.	34-D08-4S6-15K-083	a.A.	34-D08-4S6-15K-383	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved



Anschlüsse connections	Pole pole	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PUR UL-Leitung PUR UL-wire	€ /Stk. /pc.
8	3	5	34-D08-3S8-500-182	99,40	34-D08-3S8-500-082	a.A.	34-D08-3S8-500-382	a.A.
		10	34-D08-3S8-10K-182	134,30	34-D08-3S8-10K-082	a.A.	34-D08-3S8-10K-382	a.A.
		15	34-D08-3S8-15K-182	170,00	34-D08-3S8-15K-082	a.A.	34-D08-3S8-15K-382	a.A.
	4	5	34-D08-4S8-500-182	a.A.	34-D08-4S8-500-082	a.A.	34-D08-4S8-500-382	a.A.
		10	34-D08-4S8-10K-182	137,70	34-D08-4S8-10K-082	a.A.	34-D08-4S8-10K-382	a.A.
		15	34-D08-4S8-15K-182	a.A.	34-D08-4S8-15K-082	a.A.	34-D08-4S8-15K-382	a.A.
10	3	5	34-D08-3S0-500-185	a.A.	34-D08-3S0-500-085	a.A.	34-D08-3S0-500-385	123,50
		10	34-D08-3S0-10K-185	a.A.	34-D08-3S0-10K-085	a.A.	34-D08-3S0-10K-385	171,00
		15	34-D08-3S0-15K-185	a.A.	34-D08-3S0-15K-085	a.A.	34-D08-3S0-15K-385	219,00
	4	5	34-D08-4S0-500-183	a.A.	34-D08-4S0-500-083	a.A.	34-D08-4S0-500-383	a.A.
		10	34-D08-4S0-10K-183	a.A.	34-D08-4S0-10K-083	a.A.	34-D08-4S0-10K-383	a.A.
		15	34-D08-4S0-15K-183	a.A.	34-D08-4S0-15K-083	a.A.	34-D08-4S0-15K-383	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M8 mit integriertem Kabel & LED / M8 with integrated cable & LED

Material Gehäuse / material enclosure: PBT

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / switching cycles: max. 1.000


Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 5 mΩ

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Nennstrom / nominal current: 2 A pro Ausgang / 8 A max / 2 A each output, max. 8 A

Nennspannung / nominal voltage: 10 - 30V DC

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C



Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC




Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC

Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available



Anschlüsse	Pole	Länge	ArtNr	€	ArtNr	€	ArtNr	€
connections	pole	length	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	PVC-Leitung	/Stk.	PUR UL-Leitung	/Stk.
			PVC/PUR-wires	/pc.	PVC-wire	/pc.	PUR UL-wire	/pc.
4	3	5	34-D08-3P4-500-180	70,70	34-D08-3P4-500-080	a.A.	D08-3P4-500-380	a.A.
		10	34-D08-3P4-10K-180	95,00	34-D08-3P4-10K-080	a.A.	D08-3P4-10K-380	a.A.
		15	34-D08-3P4-15K-180	119,20	34-D08-3P4-15K-080	a.A.	D08-3P4-15K-380	a.A.
	4	5	34-D08-4P4-500-182	a.A.	34-D08-4P4-500-082	a.A.	D08-4P4-500-382	a.A.
		10	34-D08-4P4-10K-182	a.A.	34-D08-4P4-10K-082	a.A.	D08-4P4-10K-382	a.A.
		15	34-D08-4P4-15K-182	a.A.	34-D08-4P4-15K-082	a.A.	D08-4P4-15K-382	a.A.
6	3	5	34-D08-3P6-500-182	a.A.	34-D08-3P6-500-082	a.A.	D08-3P6-500-382	a.A.
		10	34-D08-3P6-10K-182	a.A.	34-D08-3P6-10K-082	a.A.	D08-3P6-10K-382	a.A.
		15	34-D08-3P6-15K-182	a.A.	34-D08-3P6-15K-082	a.A.	D08-3P6-15K-382	a.A.
	4	5	34-D08-4P6-500-184	a.A.	34-D08-4P6-500-084	a.A.	D08-4P6-500-384	a.A.
		10	34-D08-4P6-10K-184	a.A.	34-D08-4P6-10K-084	a.A.	D08-4P6-10K-384	a.A.
		15	34-D08-4P6-15K-184	a.A.	34-D08-4P6-15K-084	a.A.	D08-4P6-15K-384	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Anschlüsse connections	Pole pole	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wires	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PUR UL-Leitung PUR UL-wire	€ /Stk. /pc.
8	3	5	34-D08-3P8-500-182	105,20	34-D08-3P8-500-082	a.A.	D08-3P8-500-382	a.A.
		10	34-D08-3P8-10K-182	140,10	34-D08-3P8-10K-082	a.A.	D08-3P8-10K-382	a.A.
		15	34-D08-3P8-15K-182	175,00	34-D08-3P8-15K-082	a.A.	D08-3P8-15K-382	a.A.
	4	5	34-D08-4P8-500-184	132,10	34-D08-4P8-500-084	a.A.	D08-4P8-500-384	a.A.
		10	34-D08-4P8-10K-184	185,00	34-D08-4P8-10K-084	a.A.	D08-4P8-10K-384	a.A.
		15	34-D08-4P8-15K-184	237,00	34-D08-4P8-15K-084	a.A.	D08-4P8-15K-384	a.A.
10	3	5	34-D08-3P0-500-182	a.A.	34-D08-3P0-500-082	a.A.	D08-3P0-500-382	a.A.
		10	34-D08-3P0-10K-182	a.A.	34-D08-3P0-10K-082	a.A.	D08-3P0-10K-382	a.A.
		15	34-D08-3P0-15K-182	a.A.	34-D08-3P0-15K-082	a.A.	D08-3P0-15K-382	a.A.
	4	5	34-D08-4P0-500-184	a.A.	34-D08-4P0-500-084	a.A.	D08-4P0-500-384	a.A.
		10	34-D08-4P0-10K-184	a.A.	34-D08-4P0-10K-084	a.A.	D08-4P0-10K-384	a.A.
		15	34-D08-4P0-15K-184	a.A.	34-D08-4P0-15K-084	a.A.	D08-4P0-15K-384	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M23-Signalsteckverbinder / M23 signal connector

Material Gehäuse / material enclosure: vernickelt / nickel-plated

Material Kontakte / material contacts: Messing vergoldet / brass gold plated

Schutzart / protection grade: gesteckt IP 66/67 / when connected IP 66/67

Temperaturbereich / temperature range: -20° C bis / to 130° C / optional ab / optional from -50° C

Kronenklemmung mit Klemmring / crown clamp with clamp ring: messing vernickelt / brass; nickel-plated

Schirmung / shielding: EMV – Gehäuseschirmung / emc shielded housing


Verriegelungsart / locking types: Schraub M23x1 / threaded version M23x1

Dichtungen / seals: FPM/HNBR

Isolierkörper / insulation insert: PA/PBT, UL 94/V0

Steckzyklen / mating Cycles: min. 500

Zulassung / approval: VDE, cRUus



Wir liefern alle M23-Versionen von INTERCONTEC /
we supply all M23-versions from Intercontec

Nummerierung des Isolierkörpers
P... gegen den Uhrzeigersinn
E... im Uhrzeigersinn
(Ansicht steckseitig) /
insulation inserts numbering
P...counterclockwise; E... clockwise (mating view)

GOGAPLUG M23 Stecker ohne Kontakte / connectors without contacts

Kontaktbuchse	Isolierkörper Nummerierung	Pole	Klemmbereich mm	Art.-Nr.	€
contact socket	insulation inserts numbering	pole	clamping range	item no.	/Stk. /pc.
12 x 1,0mm	E	12	6,0-10,0	439-1.12.1.0253	29,29
	P			439-1.12.1.0224	29,29
17 x 1,0mm	E	17	6,0-10,0	439-1.17.1.0274	29,43
	P			439-1.17.1.0238	29,43

Kronenklemmung /
crown clamp



GOGAPLUG M23 Kupplung ohne Kontakte / extension without contacts

Kontaktstift	Isolierkörper Nummerierung	Pole	Klemmbereich mm	Art.-Nr.	€
contact pin	insulation inserts numbering	pole	clamping range	item no.	/Stk. /pc.
12 x 1,0mm	E	12	6,0-10,0	439-1.12.2.0260	32,05
	P			439-1.12.2.0188	32,05
17 x 1,0mm	E	17	6,0-10,0	439-1.17.2.0156	32,19
	P			439-1.17.2.0210	32,19



GOGAPLUG M23 Einbaudose ohne Kontakte / receptacle without contacts

Kontaktstift- oder Buchse	Isolierkörper Nummerierung	Pole	Flansch mm	Art.-Nr.	€
contact pin or socket	insulation inserts numbering	pole	flange	item no.	/Stk. /pc.
12 x 1,0mm	E	12	25x25	439-1.12.3.0080	16,31
	P			439-1.12.3.0071	16,31
17 x 1,0mm	E	17	25x25	439-1.17.3.0122	16,45



GOGAPLUG M23 Winkleinbaudose drehbar ohne Kontakte / receptacle angled rotatable without contacts

Kontaktstift- oder Buchse	Isolierkörper Nummerierung	Pole	Flansch mm	Art.-Nr.	€
contact pin or socket	insulation inserts numbering	pole	flange	item no.	/Stk. /pc.
12 x 1,0mm	E	12	25x25	439-1.12.3.0137	30,25
	P			439-1.12.3.0291	30,25
17 x 1,0mm	E	17	25x25	439-1.17.3.0169	30,39



GOGAPLUG M23 Crimpkontakte / crimp contacts

Typ	Außen-Ø mm	Crimpbereich mm²	Art.-Nr.	€
type	outer Ø	crimping range	item no.	/Stk. /pc.
Buchse	1,0	0,14-1,0	439-60.001.11	2,4
Stift			439-61.004.11	1,1



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M23-Leistungssteckverbinder / M23 power connector

Material Gehäuse / material enclosure: vernickelt / nickel-plated

Material Kontakte / material contacts: Messing vergoldet / brass gold plated

Schutzart / protection grade: gesteckt IP 66/67 / when connected IP 66/67

Temperaturbereich / temperature range: -20° C bis / to 130° C / optional ab / optional from -50° C

Kronenklemmung mit Klemmring / crown clamp with clamp ring: messing vernickelt / brass; nickel-plated

Schirmung / shielding: EMV – Gehäuseschirmung / emc shielded housing

Verriegelungsart / locking types: Schraub M23x1 / threaded version M23x1

Dichtungen / seals: FPM/HNBR

Isolierkörper / insulation insert: PA/PBT, UL 94/V0

Steckzyklen / mating Cycles: min. 500

Zulassung / approval: VDE, cRUus




Wir liefern alle M23-Versionen von
INTERCONTEC /
we supply all M23-versions from Intercontec

Nummerierung des Isolierkörpers
P... gegen den Uhrzeigersinn
E... im Uhrzeigersinn
(Ansicht steckseitig) /
insulation inserts numbering
P...counterclockwise; E... clockwise (mating view)

GOGAPLUG M23 Stecker ohne Kontakte / connector without contacts

Kontaktbuchse	Pole	Klemmbereich	Art.-Nr.	€
contact socket	pole	clamping range	item no.	/pc.
6x2mm	6	9,5 - 14,5	439-2.06.1.0096	49,17
4x2mm+4x1mm	8	9,5 - 14,5	439-2.08.1.0097	49,53




GOGAPLUG M23 Crimpkontaktbuchse / crimp contact socket

Außen-ø	Crimpbereich	Art.-Nr.	€
mm	mm²	item no.	/pc.
1,0	0,14 - 1,00	439-60.001.11	2,4
2,0	0,35 - 2,50	439-60.003.11	5,16



GOGAPLUG M23 Kupplung ohne Kontakte / extension without contacts

Kontaktstift	Pole	Klemmbereich	Art.-Nr.	€
contact pin	pole	clamping range	item no.	/pc.
6x2mm	6	9,5 - 14,5	439-2.06.2.0057	53,60
4x2mm+4x1mm	8	9,5 - 14,5	439-2.08.2.0042	53,60




GOGAPLUG M23 Crimpkontaktstift / crimp contact pin

Außen-ø	Crimpbereich	Art.-Nr.	€
mm	mm²	item no.	/pc.
1,0	0,14 - 1,00	439-61.020.11	3,5
2,0	0,35 - 2,50	439-61.021.11	4,23




GOGAPLUG M23 Einbaudose ohne Kontakte / receptacle without contacts

Kontaktstift	Pole	Flansch	Art.-Nr.	€
contact pin	pole	flange	item no.	/pc.
6x2mm	6	25x25	439-20.393.02	14,70
4x2mm+4x1mm	8	25x25	439-2.08.3.0031	14,70



GOGAPLUG M23 Winkeleinbaudose drehbar ohne Kontakte / receptacle angled rotatable without contacts

Kontaktstift	Pole	Flansch	Art.-Nr.	€
contact pin	pole	flange	item no.	/pc.
6x2mm	6	25x25	439-22.449.31	18,90
4x2mm+4x1mm	8	25x25	439-22.450.31	18,90



GOGAPLUG M23 Crimpkontaktstift / crimp contact pin

Außen-ø	Crimpbereich	Art.-Nr.	€
mm	mm²	item no.	/pc.
1,0	0,14 - 1,00	439-61.004.11	1,1
2,0	0,35 - 2,50	439-61.193.11	1,50



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bauform A Kontaktabstand 18 mm / form A contact distance 18 mm

GOGAPLUG Ventilstecker 3 oder 4-polig / valve plug 3- or 4-pole

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / cont. current: 10 A
Max. Strom / max. current: 16 A
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9 / PG 11 / M16
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm / 8-10mm
Schutzart / protection grade: IP65 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C






Typ	Pole	ArtNr PG9	ArtNr PG11	ArtNr M16	€ /Stk.
type	pole	PG9	PG11	M16	/pc.
schwarz / black	3	10-GDA3090S61	10-GDA3010S61	10-GDA30M0S61	1,61
	4	10-GDA4090S61	10-GDA4010S61	10-GDA40M0S61	1,72
grau / gray	3	10-GDA3090G61	10-GDA3010G61	10-GDA30M0G61	1,75
	4	10-GDA4090G61	10-GDA4010G61	10-GDA40M0G61	1,51
schwarz hoch / black high	3	10-GDA3090S61H	10-GDA3010S61H	10-GDA30M0S61H	1,51
	4	10-GDA4090S61H	10-GDA4010S61H	10-GDA40M0S61H	1,89
grau hoch / gray high	3	10-GDA3090G61H	10-GDA3010G61H	10-GDA30M0G61H	1,51
	4	10-GDA4090G61H	10-GDA4010G61H	10-GDA40M0G61H	1,51

GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit


Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9 / M16 x 1,5
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C

Kontaktabstand mm	Beschaltung	ArtNr PG9	€ /Stk.	ArtNr M16	€ /Stk.
contact distance	circuit	PG9	/pc.	M16	/pc.
18	LED + Diode	10-GDA3YD90T21	7,10	10-GDA3YDM0T21	a.A.
	LED + Z-Diode		8,34	10-GDA3YTM0T21	13,58
	LED + Varistor	10-GDA3YV90T21	7,16	10-GDA3YVM0T21	8,31


a. A. = auf Anfrage / upon request



LED + Z-Diode 24V AC/DC



LED + Diode 24V DC



LED + Varistor 24V AC/DC


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bauform A Kontaktabstand 18 mm / form A contact distance 18 mm

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug with cable and circuit

Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / cont. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6 mm
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C



Kontaktabstand mm contact distance	Leitungslänge m cable length	ArtNr	€/Stk. /pc.
18	3	10-GDA3YT90T2113	14,75
	5	10-GDA3YT90T2115	16,34
	10	10-GDA3YT90T2110	20,77




GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with cable potted

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 10/5 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: gelbe LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel / temperature range cable: -5°C - + 70°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: $\geq 100 \text{ M } \Omega$
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: $\leq 4 \text{ m } \Omega$
Kontakmaterial / contact material: CuZn
Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: vernickelt / nickel plated
Erdsposition / earth position: H6/H12
Dichtung / sealing: PUR (UL94 HB)
Schraubverriegelung / screw locking: M3 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable typ: PUR/PVC 3G0,75 / PVC type H05VV-F 3G0,75
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,75 mm²
Kabelstruktur / cable structure: 24 x 0,20 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6,6 mm $\pm$ 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: $\leq 26,0 \text{ } \Omega/\text{km}$
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300/500 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR $\geq 0,2\text{mm}$ / PVC
Biegeradius / bending diameter: 5 x Kabeldurchmesser / external diameter
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no


Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request



Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€/Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€/Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
18	1,5	34-SAZ300-150-154	6,61	34-SAZ300-150-054	5,80
	3	34-SAZ300-300-154	10,48	34-SAZ300-300-054	8,87
	5	34-SAZ300-500-154	14,52	34-SAZ300-500-054	10,82
mit Beschaltung LED + VDR / with circuit LED + VDR					
18	1,5	34-SAZ3A0-150-154	9,57	34-SAZ3A0-150-054	8,66
	3	34-SAZ3A0-300-154	13,52	34-SAZ3A0-300-054	11,70
	5	34-SAZ3A0-500-154	17,56	34-SAZ3A0-500-054	14,53



Ohne
Beschaltung /
without circuit



Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Bauform A 18 mm BI Ind. 11 mm Kontaktabstand / form A 18mm BI ind. 11mm contact distance

GOGAPLUG Ventilstecker mit Verstärker / valve plug with amplifier

Technische Daten / technical data:

Schutzbeschaltung / protection device: Suppressordiode / suppressor diode
Nennspannung / nominal voltage: 24 VDC
Nennspannungsbereich / nominal voltage range: (18 -30) VDC
Stromaufnahme / current consumption :21 mA
Abschaltspitze / cut-off peak: ≤52 V
Steuerstrom / control current: 10 mA
Schaltstrom / switching current: 0,005 A – 2 A
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 20 Hz
Einschaltverzögerung / switch-on delay: <100 µs
Aus Schaltverzögerung / switch-off delay: <200 µs
Halteleistung / holding capacity: 100 VA
Anschlussleitung Ø / connection lead: 5 – 9 mm
Verschraubung / fitting: PG 9
Kurzschlussfest / short circuit protected

Allgemeine Daten / general data:



Bauform / design: A (18mm), BI Ind. (11mm)
Statusanzeige / status indication: LED gelb / yellow
Strombelastbarkeit / amperage range: ≤2 A
Isolationswiderstand / insulation resistance: >100 MΩ
Polzahl / pole number: 3
Gehäusematerial / housing material: PA
Gehäusefarbe / color of the housing: schwarz / black
Kontaktmaterial / contact material: CuSn verzinnt / CuSn tin-plated
Material Dichtung und Dichtring / material seal and sealing ring: NBR
Mech. Lebensdauer / mechanical service life: >100 Steckzyklen / insertion cycles
Verschmutzungsgrad / degree of pollution: 3
Schutzart / protection class: IP65
Montage / mounting: Anzugsmoment / breakaway torque: 0,4 Nm
Anschlussart / connection type: Schraubanschluss / screw terminal
Anschluss Querschnitt / connection cross-section: 0.5 – 1.5 mm²
Anschluss Querschnitt / connection cross-section: 20-16 AWG
Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -25 °C ... +80 °C
Maße (B×H×T) / dimensions: 28.0 mm × 40.0 mm × 58.0 mm
Gewicht/Stück / weight/unit: 0.039 kg
Zulassung / approval: EN 175301-803 und ISO 4400

Bauform A / design A


Stromaufnahme / current consumption :21 mA
Steuerstrom / control current: 10 mA
Schaltstrom / switching current: 0,005 A – 2 A
Statusanzeige / status indication: LED gelb / yellow
Temperaturbereich / temperature range: -25 °C ... +60 °C
Maße (B×H×T) / dimensions: 28.0 mm × 40.0 mm × 58.0 mm
Gewicht/Stück / weight/unit: 0.039 kg

Bauform BI Ind. / design BI ind.



Stromaufnahme / current consumption :19 mA
Steuerstrom / control current: 8 mA
Statusanzeige / status indication: LED grün / green
Temperaturbereich / temperature range: -20 °C ... +60 °C
Maße (B×H×T) / dimensions: 22.0 mm × 40.0 mm × 58.0 mm
Gewicht/Stück / weight/unit: 0.036 kg



coding-disc 180° rotatable
Kodierscheibe 180° drehbar



18-705509



18-705709

Kontaktabstand	Bauform	ArtNr	€ /Stk.
mm			/pc.
18	A	18-705509	a.A.
11	BI	18-705709	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm /
form B contact distance 10/11 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 10 o. 11 mm / valve plug cont. Dist. 10 o. 11 mm

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650), 11 mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / cont. Current: 10 A
Max. Strom / max. current: 16 A
Max. Leiterquerschnitt / max. wire cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable cross section: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C


Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr schwarz black	ArtNr grau gray	€ /Stk. /pc.
10	10-GDB3090S61	10-GDB3090G61	1,51
11	10-GIB3090S61	10-GIB3090G61	1,51




GOGAPLUG Ventilstecker m. LED & Beschaltung / valve plug w. LED & circuit

Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis +90°C
Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650, 11mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm


Kontaktabstand mm contact distance	Beschaltung circuit	ArtNr	€ /Stk. /pc.
10	LED + Diode	10-GDB3YD90T21	6,81
	LED + Z-Diode	10-GDB3YT90T21	6,81
	LED + Varistor	10-GDB3YV90T21	6,81
11	LED + Diode	10-GIB3YD90T21	6,81
	LED + Z-Diode	10-GIB3YT90T21	8,48
	LED + Varistor	10-GIB3YV90T21	6,81



LED + Diode 24V DC



LED + Z-Diode 24V AC/DC




LED + Varistor 24V AC/DC

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm / form B contact distance 10/11 mm

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug w. cable and circuit

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650, 11mm (Industrienorm))
Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
PVC-Leitung / PVC-wire: 3x 0,75 mm²
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6
Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +80°C





LED + Z-Diode 24V AC/DC

Leitungslänge m cable length	ArtNr 10 mm	€ /Stk. /pc.	ArtNr 11 mm	€ /Stk. /pc.
3	10-GDB3YT90T2113	12,70	10-GIB3YT90T2113	15,05
5	10-GDB3YT90T2115	14,43	10-GIB3YT90T2115	16,75
10	10-GDB3YT90T2110	19,21	10-GIB3YT90T2110	20,99

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with potted cable

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 10/5 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: gelbe / yellow LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel / temperature range cable: -5°C - + 70°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 100 M Ω
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 4 m Ω
Kontaktmaterial / contact material: CuZn
Kontaktflächenmaterial / contact surface material: vernickelt / nickel plated
Erdsposition / earth position: H12
Dichtung / sealing: PUR
Schraubverriegelung / screw locking: M3 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable type: PUR/PVC: 3G0,75 / PVC: H05VV-F 3G0,75
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,75 mm²
Kabelstruktur / cable structure: 24 x 0,20 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6,6 mm ± 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: ≤ 26,0 Ω/km
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300/500 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC
Biegeradius / bending diameter: 5 x Kabeldurchmesser / external diameter
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no


Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request



Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
11	1,5	34-SBD300-150-154	6,20	34-SBD300-150-054	5,34
	3	34-SBD300-300-154	10,19	34-SBD300-300-054	8,37
	5	34-SBD300-500-154	14,84	34-SBD300-500-054	11,81
mit Beschaltung LED + VDR / with circuit LED + VDR					
11	1,5	34-SBD3A0-150-154	9,39	34-SBD3A0-150-054	8,48
	3	34-SBD3A0-300-154	13,38	34-SBD3A0-300-054	11,56
	5	34-SBD3A0-500-154	18,03	34-SBD3A0-500-054	15,00



Ohne
Beschaltung /
without circuit



Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Leuchtdichtung Bauform B / illuminating seal form B

nach DIN 43650 Bauform B / acc. to DIN 43650 form B

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm
Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Halteleistung / holding power: 20 VA
Ausschaltverzögerung / off delay: 20 ms
Schutzbeschaltung / suppression: Z-Diode
Statusanzeige 2 Stk. / status display 2 pcs.: LED grün / green LED
Außenmaterial / outer material: Desmopan 385
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C
VW Zulassung / VW approvals: VW-Mat. 123 / 33

**Bauform A+B1 nicht mehr
 lieferbar /**
Code A+B1 no longer available

Kontaktabstand mm contact distance	Spannung V voltage	ArtNr /Stk. /pc.	€
10	24	10-018037	8,25



GOGAPLUG Zyklustimer / cycle timer

Dauerstrom / const. current: 1 A
Statusanzeige / status display: ZT-A/B: LED gelb / yellow LED, ZT-C: LED rot / red LED
Schutzart / protection grade: IP 65



ZT-A




ZT-B



ZT-C

Typ type	Bauform version	Nennspannung nominal voltage	Einschalt- dauer s On time	Ausschalt- dauer min Off time	Temperatur- bereich °C temp. range	ArtNr part no.	€ /Stk. /pc.
ZT-A	A 18 mm	24-240V AC/DC	0,5-10	0,5-45	-30 - + 60	10-990720	34,78
ZT-B	B 11 mm	24-240 AC/DC	2	0,5-120	-30 - + 60	10-991260	a.A.
ZT-C	A 18 mm	12-60V DC	0,25-25	1 - 45	- 20 - + 65	10-990752	33,86



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Bauform C Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm / form C contact distance 8 or 9,4 mm

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm / valve plugs cont. distance 8 o. 9,4 mm

Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC

Dauerstrom / const. current: 6 A

Max. Strom / max. current: 10 A

Max. Leiterquerschnitt / max. cable cross section: 0,75 mm²

Kabelverschraubung / cable gland: PG 7


Kabeldurchmesser / cable diameter: 4-6 mm

Befestigungsschraube / mounting screw: 8 mm: M2,5; 9,4 mm: M3

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

Kontaktabstand mm contact distance	Farbe colour	ArtNr	€/Stk. /pc.
8	schwarz / black	10-GDC3070S61	1,51
	grau / gray	10-GDC3070G61	1,51
9,4	schwarz / black	10-GIC3070S61	1,43
	grau / gray	10-GIC3070G61	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit

Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)

Nennspannung / nominal voltage: 24 V

Dauerstrom / const. current: 2,5 A

Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED


Max. Leiterquerschnitt / max. cable cross section: 0,75 mm²

Kabelverschraubung / cable gland: PG 7


Kabeldurchmesser / cable diameter: 4-6 mm

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C


Beschaltung circuit	ArtNr 8 mm 8 mm	€/Stk. /pc.	ArtNr 9,4 mm 9,4 mm	€/Stk. /pc.
LED + Diode	10-GDC3YD70T21	9,35	10-GIC3YD70T21	8,40
LED + Z-Diode	10-GDC3YT70T21	7,12	10-GIC3YT70T21	6,81
LED + Varistor	10-GDC3YV70T21	8,76	10-GIC3YV70T21	6,81



LED + Diode 24V DC



LED + Z-Diode 24V AC/DC



LED + Varistor 24V AC/DC

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bauform C Kontaktabstand 8 oder 9,4 mm / form C contact distance 8 or 9,4 mm

GOGAPLUG Ventilstecker m. Leitung LED & Beschaltung / valve plug with cable, LED & circuit

Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)

Nennspannung / nominal voltage: 24 VAD

Dauerstrom / const. current: 2,5 A

Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED


Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode

PVC-Leitung / PVC-wire: 3 x 0,5 mm²

Kabeldurchmesser / cable diameter: 5,5 mm

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C

Leitungslänge m cable length	ArtNr 8 mm 8 mm	€ /Stk. /pc.	ArtNr 9,4 mm 9,4 mm	€ /Stk. /pc.
3	10-GDC3YT70T2113	13,27	10-GIC3YT70T2113	12,98
5	10-GDC3YT70T2115	15,06	10-GIC3YT70T2115	14,84
10	10-GDC3YT70T2110	19,78	10-GIC3YT70T2110	19,49



LED + Z-Diode 24V AC/DC

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with potted cable

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 6/3 A

Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V

Polzahl / number of poles: 2 + 2PE

Beschaltung / circuit: gelbe / yellow LED + VDR 24 V

Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C

Temperaturbereich Kabel / temperature range cable: -5°C - + 70°C

Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 100 M Ω

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3

Schutzklasse / protection grade: IP 67

Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF

Körpermaterial / body material: PUR

Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 4 m Ω

Kontaktmaterial / contact material: CuZn

Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: vernickelt / nickel plated

Erddisposition / earth position: H6/H12

Dichtung / sealing: PUR

Schraubverriegelung / screw locking: M2,5 verzinkt / zinc plated

Kabeltype / cable typ: PUR/PVC 3G0,75 / PVC type H03VV-F 3G0,75

Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,75 mm²

Kabelstruktur / cable structure: 24 x 0,20 mm

Kabeldurchmesser / cable diameter: 6,6 mm ± 0,2

Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow

Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black

Leiterwiderstand / conductor resistance: ≤ 26,0 Ω/km

Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300 V

Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V

Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC



Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC

Biegeradius / bending diameter: 5 x Kabeldurchmesser / external diameter


Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes

Halogenfrei / halogen-free: Nein / no


Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request



Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
8	1,5	34-SCZ300-150-154	7,14	34-SCZ300-150-054	6,23
	3,5	34-SCZ300-300-154	11,01	34-SCZ300-300-054	9,19
	5	34-SCZ300-500-154	15,66	34-SCZ300-500-054	12,63
9,4	1,5	34-SDZ300-150-154	7,08	34-SDZ300-150-054	6,17
	3,5	34-SDZ300-300-154	10,11	34-SDZ300-300-054	8,29
	5	34-SDZ300-500-154	14,72	34-SDZ300-500-054	11,69
mit Beschaltung LED + VDR / with circuit					
8	1,5	34-SCZ3A0-150-154	10,07	34-SCZ3A0-150-054	9,16
	3,5	34-SCZ3A0-300-154	14,04	34-SCZ3A0-300-054	12,22
	5	34-SCZ3A0-500-154	18,69	34-SCZ3A0-500-054	15,66
9,4	1,5	34-SDZ3A0-150-154	10,07	34-SDZ3A0-150-054	9,16
	3,5	34-SDZ3A0-300-154	14,04	34-SDZ3A0-300-054	12,22
	5	34-SDZ3A0-500-154	18,69	34-SDZ3A0-500-054	15,66



Ohne
Beschaltung /
without circuit



Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform A / M12 plug on valve plug form A


Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 4/3 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel (statisch) / temperature range cable (static): -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel (dynamisch) / temperature range cable (dynamic): -5°C - + 80°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: $\geq 100 \text{ M } \Omega$
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: $\leq 4 \text{ m } \Omega$
Kontaktmaterial / contact material: CuZn
Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: Au vernickelt / nickel plated
Erdposition / earth position: H6/H12
Dichtung / sealing: NBR
Schraubverriegelung / screw locking: M3 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable type: PVC/PUR / PVC type H03VV-F 3G0,75
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,34 mm² (AWG22)
Kabelstruktur / cable structure: 42 x 0,10 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 5,0 mm $\pm$ 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, schwarz / brown, blue, black
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: $\leq 58,2 \text{ } \Omega/\text{km}$
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR $\geq 0,2\text{mm}$ / PVC
Biegeradius / bending diameter: 20 x Kabeldurchmesser / external diameter
Verfahrgeschwindigkeit / traversing rate: 120 m/min
Beschleunigung / acceleration: 3 m/s²
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no
Material Gegenmutter / material lock nut: CuZn vernickelt / nickel-plated

Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request




Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
18	0,3	34-PC3AZ00-030-120	9,33	34-PC3AZ00-030-020	9,26
	0,6	34-PC3AZ00-060-120	9,70	34-PC3AZ00-060-020	9,56
	1,5	34-PC3AZ00-150-120	10,83	34-PC3AZ00-150-020	10,48
	3	34-PC3AZ00-300-120	12,70	34-PC3AZ00-300-020	12,01
mit Beschaltung LED + VDR / with circuit LED + VDR					
18	0,3	34-PC3AZA0-030-120	12,21	34-PC3AZA0-030-020	12,14
	0,6	34-PC3AZA0-060-120	12,59	34-PC3AZA0-060-020	12,45
	1,5	34-PC3AZA0-150-120	13,71	34-PC3AZA0-150-020	13,36
	3	34-PC3AZA0-300-120	15,58	34-PC3AZA0-300-020	14,89

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available



Ohne
Beschaltung /
without circuit







Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform B / M12 plug on valve plug form B

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: **4 A**
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: **250/24 V**
Polzahl / number of poles: **2 + 2PE**
Beschaltung / circuit: **LED + VDR 24 V**
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: **-25°C - + 80°C**
Temperaturbereich Kabel (statisch) / temperature range cable (static): **-25°C - + 80°C**
Temperaturbereich Kabel (dynamisch) / temperature range cable (dynamic): **-5°C - + 80°C**
Isolationswiderstand / insulation resistance: **≥ 100 M Ω**
Verschmutzungsgrad / pollution degree: **3**
Schutzklasse / protection grade: **IP 67**
Gehäusematerial / enclosure material: **PA 6 GF**
Körpermaterial / body material: **PUR**
Kontaktwiderstand / contact resistance: **≤ 4 m Ω**
Kontaktmaterial / contact material: **CuZn**
Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: **Au vernickelt** / nickel plated
Erdposition / earth position: **H12**
Dichtung / sealing: **NBR**
Schraubverriegelung / screw locking: **M3 verzinkt** / zinc plated
Kabeltype / cable typ: **PVC/PUR / PVC**
Kabelquerschnitt / conductor cross section: **0,34 mm² (AWG22)**
Kabelstruktur / cable structure: **42 x 0,10 mm**
Kabeldurchmesser / cable diameter: **5,0 / 4,7 mm ± 0,2**
Kabelfarben / conductor colors: **braun, blau, schwarz** / brown, blue, black
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: **schwarz** / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: **≤ 58,2 Ω/km**
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: **300 V**
Testspannung Kabel / testing voltage cable: **2.000 V**
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: **PVC**
Externe Isolierung / external insulation: **PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC**
Biegeradius / bending diameter: **20 x Kabeldurchmesser** / external diameter
Verfahrgeschwindigkeit / traversing rate: **120 m/min**
Beschleunigung / acceleration: **3 m/s²**
Flammenbeständig / flame resistance: **Ja** / yes
Halogenfrei / halogen-free: **Nein** / no
Material Gegenmutter / material lock nut: **CuZn vernickelt** / nickel-plated

Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request



Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
11	0,3	34-PC3BD00-030-120	8,79	34-PC3BD00-030-020	8,73
	0,6	34-PC3BD00-060-120	9,17	34-PC3BD00-060-020	9,03
	1,5	34-PC3BD00-150-120	10,29	34-PC3BD00-150-020	9,95
	3	34-PC3BD00-300-120	12,16	34-PC3BD00-300-020	11,47
mit Beschaltung LED + VDR / with circuit LED + VDR					
11	0,3	34-PC3BDA0-030-120	12,00	34-PC3BDA0-030-020	11,93
	0,6	34-PC3BDA0-060-120	12,37	34-PC3BDA0-060-020	12,23
	1,5	34-PC3BDA0-150-120	13,50	34-PC3BDA0-150-020	13,15
	3	34-PC3BDA0-300-120	15,37	34-PC3BDA0-300-020	14,67





Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M12 Stift auf Ventilstecker Bauform C / M12 plug on valve plug form C

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 4/3 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel (statisch) / temperature range cable (static): -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel (dynamisch) / temperature range cable (dynamic): -5°C - + 80°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: $\geq 100 \text{ M } \Omega$
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: $\leq 4 \text{ m } \Omega$
Kontaktmaterial / contact material: CuZn
Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: Au vernickelt / nickel plated
Erdposition / earth position: H6/H12
Dichtung / sealing: NBR
Schraubverriegelung / screw locking: M2,5 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable typ: PVC/PUR / PVC
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,34 mm² (AWG22)
Kabelstruktur / cable structure: 42 x 0,10 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 5,0 / 4,7 mm $\pm$ 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, schwarz / brown, blue, black
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: $\leq 58,2 \text{ } \Omega/\text{km}$
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR $\geq 0,2\text{mm}$ / PVC
Biegeradius / bending diameter: 20 x Kabeldurchmesser / external diameter
Verfahrgeschwindigkeit / traversing rate: 120 m/min
Beschleunigung / acceleration: 3 m/s²
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no
Material Gegenmutter / material lock nut: CuZn vernickelt / nickel-plated

Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request



Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
9,4	0,3	34-PC3DZ00-030-120	9,86	34-PC3DZ00-030-020	9,79
	0,6	34-PC3DZ00-060-120	10,24	34-PC3DZ00-060-020	10,10
	1,5	34-PC3DZ00-150-120	11,36	34-PC3DZ00-150-020	11,01
	3	34-PC3DZ00-300-120	13,23	34-PC3DZ00-300-020	12,54
8	0,3	34-PC3CZ00-030-120	9,86	34-PC3CZ00-030-020	9,79
	0,6	34-PC3CZ00-060-120	10,24	34-PC3CZ00-060-020	10,10
	1,5	34-PC3CZ00-150-120	11,36	34-PC3CZ00-150-020	11,01
	3	34-PC3CZ00-300-120	13,23	34-PC3CZ00-300-020	12,54
mit LED + VDR / with circuit LED + VDR					
9,4	0,3	34-PC3DZA0-030-120	12,85	34-PC3DZA0-030-020	12,78
	0,6	34-PC3DZA0-060-120	13,23	34-PC3DZA0-060-020	13,09
	1,5	34-PC3DZA0-150-120	14,35	34-PC3DZA0-150-020	14,00
	3	34-PC3DZA0-300-120	16,22	34-PC3DZA0-300-020	15,53
8	0,3	34-PC3CZA0-030-120	12,85	34-PC3CZA0-030-020	12,78
	0,6	34-PC3CZA0-060-120	13,23	34-PC3CZA0-060-020	13,09
	1,5	34-PC3CZA0-150-120	14,35	34-PC3CZA0-150-020	14,00
	3	34-PC3CZA0-300-120	16,22	34-PC3CZA0-300-020	15,53

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG M12 Adapter Ventilstecker Bauform A / M12 adapter valve plug form A

Nennspannung / nominal voltage: 250 V / 3-polig / 3-poled

Nennstrom / nominal current: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C

Zulassungen / approvals: EN 175301-803 (EX DIN 43650)/61076-2-101





Schutzart / protection grade: IP 67

Verschlussystem / locking system: selbstversperrende M3 Ringmutter / with self-locking M3 ring nut

Material Gehäuse-Kabelanschluss / material enclosure cable connector: PUR



Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr ohne Beschaltung without circuit	€ /Stk. /pc.	ArtNr mit Beschaltung with circuit	€ /Stk. /pc.
18	34-SAZ300-000	11,78	34-SAZ3A0-000	15,88



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M12 – Ventilstecker Verbindungskabel / M12 - valve plug connection cable


Nennspannung / nominal voltage: 3-4 pol. (250 V) - 5 pol. (60 V)
Nennstrom / nominal current: 4 A
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C




M12 Stecker 5 polig /
M12 plug 5 pole

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available


GOGAPLUG 2 Ventilstecker auf M12 Doppelverbinder H9 / 2 valve plugs on M12 double con. H9




DIN Form A



DIN Form B-Industrie



DIN Form C 8 mm





DIN Form C 9,4 mm



Länge m	DIN Bauform mm	ArtNr PVC/PUR-Leitung	€ /Stk.	ArtNr PVC-Leitung	€ /Stk.
length	DIN version	PVC/Pur- wire	/pc.	PVC- wire	/pc.
1	A	34-YAZ00H9-100-120	24,43	34-YAZ00H9-100-020	23,49
	C 8	34-YCZ00H9-100-120	a.A.	34-YCZ00H9-100-020	24,70
	C 9,4	34-YDZ00H9-100-120	25,64	34-YDZ00H9-100-020	24,70
1,5	A	34-YAZ00H9-150-120	25,91	34-YAZ00H9-150-020	24,43
	C 8	34-YCZ00H9-150-120	27,12	34-YCZ00H9-150-020	25,64
	C 9,4	34-YDZ00H9-150-120	27,12	34-YDZ00H9-150-020	25,64
2	A	34-YAZ00H9-200-120	27,38	34-YAZ00H9-200-020	25,37
	C 8	34-YCZ00H9-200-120	28,59	34-YCZ00H9-200-020	26,58
	C 9,4	34-YDZ00H9-200-120	28,59	34-YDZ00H9-200-020	26,58

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M8 auf Ventilstecker / M8 on valve plug



Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available


Nennspannung / nominal voltage: 60 V

Nennstrom / nominal current: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$



Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C




GOGAPLUG M8 Stift auf Ventilstecker Bauform A / M8 plug on valve plug form A

Kontaktstand mm contact resistance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
18	0,3	34-PA3AZ00-030-120	11,42	34-PA3AZ00-030-020	11,28
	0,6	34-PA3AZ00-060-120	11,95	34-PA3AZ00-060-020	11,54
	1,5	34-PA3AZ00-150-120	13,16	34-PA3AZ00-150-020	12,49
	3	34-PA3AZ00-300-120	15,44	34-PA3AZ00-300-020	13,96
mit Beschaltung VDR und LED / with VDR and LED					
18	0,3	34-PA3AZA0-030-120	14,77	34-PA3AZA0-030-020	14,63
	0,6	34-PA3AZA0-060-120	15,17	34-PA3AZA0-060-020	14,90
	1,5	34-PA3AZA0-150-120	16,51	34-PA3AZA0-150-020	15,71
	3	34-PA3AZA0-300-120	18,66	34-PA3AZA0-300-020	17,18





Ohne
Beschaltung /
without circuit




Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

GOGAPLUG M8 Stift auf Ventilstecker Bauform B / M8 plug on valve plug form B


Kontaktstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
11	0,3	34-PA3BD00-030-120	9,48	34-PA3BD00-030-020	9,35
	0,6	34-PA3BD00-060-120	9,82	34-PA3BD00-060-020	9,59
	1,5	34-PA3BD00-150-120	11,01	34-PA3BD00-150-020	10,29
	3	34-PA3BD00-300-120	12,90	34-PA3BD00-300-020	11,60
mit Beschaltung VDR und LED / with VDR and LED					
11	0,3	34-PA3BDA0-030-120	12,67	34-PA3BDA0-030-020	12,43
	0,6	34-PA3BDA0-060-120	13,01	34-PA3BDA0-060-020	12,78
	1,5	34-PA3BDA0-150-120	14,09	34-PA3BDA0-150-020	13,49
	3	34-PA3BDA0-300-120	16,09	34-PA3BDA0-300-020	14,79



Ohne
Beschaltung /
without circuit



Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

M8 auf Ventilstecker / M8 on valve plug

Nennspannung / nominal voltage: 250 V


Nennstrom / nominal current: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000



Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C

Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available




GOGAPLUG M8 Stift a. Ventilstecker Bauform C 8 mm / M8 plug on valve plug form C 8 mm

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
8	0,3	34-PA3CZ00-030-120	11,95	34-PA3CZ00-030-020	11,82
	0,6	34-PA3CZ00-060-120	12,49	34-PA3CZ00-060-020	12,09
	1,5	34-PA3CZ00-150-120	13,70	34-PA3CZ00-150-020	13,02
	3	34-PA3CZ00-300-120	15,84	34-PA3CZ00-300-020	14,51
mit Beschaltung VDR und LED / with VDR and LED					
8	0,3	34-PA3CZA0-030-120	15,30	34-PA3CZA0-030-020	15,17
	0,6	34-PA3CZA0-060-120	15,84	34-PA3CZA0-060-020	15,44
	1,5	34-PA3CZA0-150-120	17,05	34-PA3CZA0-150-020	16,37
	3	34-PA3CZA0-300-120	19,34	34-PA3CZA0-300-020	17,85





Ohne
Beschaltung /
without circuit




Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

GOGAPLUG M8 Stift a. Ventilstecker Bauform C 9,4 mm / M8 plug o. valve plug vers. C 9,4 mm


Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
9,4	0,3	34-PA3DZ00-030-120	11,95	34-PA3DZ00-030-020	11,82
	0,6	34-PA3DZ00-060-120	12,49	34-PA3DZ00-060-020	12,09
	1,5	34-PA3DZ00-150-120	13,70	34-PA3DZ00-150-020	13,02
	3	34-PA3DZ00-300-120	15,84	34-PA3DZ00-300-020	14,51
mit Beschaltung VDR und LED / with VDR and LED					
9,4	0,3	34-PA3DZA0-030-120	15,30	34-PA3DZA0-030-020	15,17
	0,6	34-PA3DZA0-060-120	15,84	34-PA3DZA0-060-020	15,44
	1,5	34-PA3DZA0-150-120	17,05	34-PA3DZA0-150-020	16,37
	3	34-PA3DZA0-300-120	19,34	34-PA3DZA0-300-020	17,85



Ohne
Beschaltung /
without circuit



Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR



Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /



prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAPLUG Doppelventilstecker DIN Bauform A / double valve plug DIN form A

Material Gehäuse / material enclosure cable connector: PUR
Verschlussystem / locking system: mit M3 Schraube / with screw M3
Nennspannung / nominal voltage: 250V
Nennstrom / nominal current: 10 A
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 4 m Ω
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C
Zulassungen / approvals: EN 175301-803 (EX DIN 43650)
Schutzart / protection grade: IP 67 – IP68




Type	Anzahl Pole	Anzahl Drähte	ArtNr PVC-Leitung	€/Stk.
type	num. of poles	num. of wires	PVC-wire	/pc.
STD	3	4	S2AZ0300-L2-L1-054	a.A.
2	2	2	S2AZ0200-L2-L1-053	a.A.
3	2	3	S2AZ0200-L2-L1-020	a.A.
4	3	3	S2AZ0300-L2-L1-055	a.A.
5	3	5	S2AZ0300-L2-L1-024	a.A.
6	3	5	S2AZA500-L2-L1-022	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request




Typ / type : 2




Typ / type : 3




Typ / type : 4



Typ / type : STD



Typ / type : 5



Typ / type : 6

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /



prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGAPLUG Doppelventilstecker DIN Bauform B / double valve plug DIN form B

Material Gehäuse / material enclosure cable connector: PUR
Verschlussystem / locking system: mit M3 Schraube / with screw M3
Nennspannung / nominal voltage: 250V
Nennstrom / nominal current: 10 A
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Kontaktwiderstand / contact resistance: max. 4 m Ω
Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000
Zulassungen / approvals: EN 175301-803 (EX DIN 43650)
Schutzart / protection grade: IP 67 – IP68
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C




Type	Anzahl Pole	Anzahl Drähte	ArtNr	€	ArtNr	€
type	num. of poles	num. of wires	H6 Version	/Stk. /pc.	H12 Version	/Stk. /pc.
STD	3	4	S2BB0300-L2-L1-055	a.A.	S2BD0300-L2-L1-055	a.A.
2	2	2	S2BB0200-L2-L1-053	a.A.	S2BD0200-L2-L1-053	a.A.
3	2	3	S2BB0200-L2-L1-020	a.A.	S2BD0200-L2-L1-020	a.A.
4	3	3	S2BB0300-L2-L1-054	a.A.	S2BD0300-L2-L1-054	a.A.
5	3	5	S2BBA500-L2-L1-022	a.A.	S2BDA500-L2-L1-022	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request




Typ / type : STD




Typ / type : 2




Typ / type : 3






Typ / type : 4



H12 Erdung / earth



H6 Erdung / earth




Typ / type : 5

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars



Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material




Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--



Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschalter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS