

[illegible]

The logo of the German Engineering Alliance (GTA) features three interlocking rings in blue and black, followed by the letters "GTA" in a stylized font, and the word "TEC" in a bold, sans-serif font below it.

Inhaltsverzeichnis / table of contents

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTEN / LED CONTROL CABINET LIGHTS

GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light	6
GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / control cabinet light 700 lumen	6
GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / control cabinet light	7
GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light	8
GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2Stk.) / holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)	8
GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / connection cables f. SL4000 & SL700	9
GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / connection cable f. SL4000 & SL700	9
GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / spiral cable without connector	9
GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / connectors f. SL4000 & SL700	9
GOGASWITCH Türschalter / door switch	9
GOGASWITCH LED025-MW Schaltschrankleuchte / control cabinet light	10
GOGASWITCH Verkabelung für LED025-MW / wiring for LED025-MW	10
GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / control cabinet light	11
GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / control cabinet light	12
GOGASWITCH LS07-K-LED Schaltschrankleuchte / control cabinet light	12

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTEN MIT METALLGEHÄUSE / LED CONTROL CABINET LIGHTS WITH METAL-HOUSING

GOGASWITCH LED-A-1000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light	13
GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data	14
GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring	14
GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring	14
GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring	15
GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring	15
GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data	16
GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring	16
GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring	16
GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring	17
GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring	17

ANSCHLUSSLEITUNGEN, STECKER & ZUBEHÖR / CONNECTION CABLE, PLUGS & ACCESSORIES

GOGASWITCH LL-N Netzkabel für Versorgung 3x1,5mm ² orange / cable for power supply	18
GOGASWITCH LL-N-UL Netzkabel für Versorgung AWG14 (3x2,5mm ²) / cable for power supply	18
GOGASWITCH LL-L Lüfterkabel für potentialfreien Kontakt 3x1,5mm ² / cable for potential-free contact	18
GOGASWITCH LL-L-UL Lüfterkabel für potentialfreien Kontakt AWG16 (3x1,5mm ²) / cable for potential-free contact	18
GOGASWITCH ST18 Kurzschluss-Stecker / short-circuit plug	18
GOGASWITCH 3-pol. Netz-Buchse / 3-poled main supply-socket	19
GOGASWITCH 3-pol. Netz-Stecker / 3-poled main supply-plug	19
GOGASWITCH 3-pol. Kurzschlussstecker / 3-poled short circuit-plug	19
GOGASWITCH AP-11 Türkontaktschalter / door switch	20
GOGASWITCH S-K-K Türkontaktschalter m. Anschlusskabel / door switch with cable	20
GOGASWITCH LL-B Bewegungsmelder in SMD-Technik / motion sensor - SMD technology	20
GOGASWITCH DS013 Türkontaktschalter / door switch	20

LÜFTER & ZUBEHÖR / FANS AND ACCESSORIES

GOGASWITCH FLS Filterlüfter / filter fans	21
GOGASWITCH AFS Austrittsfilter / exit filters	22
GOGASWITCH FMS Filtermatten / filter mats	22
GOGASWITCH LV Filterlüfter / filter fans	23
GOGASWITCH GV Austrittsfilter für Lüfterserie LV / exit filter for LV-fans	24
GOGASWITCH LV-IP55 Filterlüfter / IP55 filter fans	25
GOGASWITCH GV-IP55 Austrittsfilter für Lüfterserie LV-IP55 / exit filter for LV-IP55-fans	26
GOGASWITCH LS Filterlüfter / filter fans	26
GOGASWITCH LG Austrittsfilter für Lüfterserie LS / exit filter for LS-fans	27
GOGASWITCH EC Filterlüfter / filter fans	27
GOGASWITCH FLO Filterlüfter Out mit Klappen / filter fans out with flaps	28
GOGASWITCH AFO Austrittsfilter mit Klappen / outlet filter with flaps	28
GOGASWITCH DLS Dachlüfter / top filter fans	29
GOGASWITCH DVE & DE Dachentlüftungen / roof ventilation	29

GOGASWITCH DVL Dachlüfter / <i>roof fan</i>	30
GOGASWITCH DL Dachlüfter / <i>roof fan</i>	30
GOGASWITCH JET Spotlüfter / <i>roof fan</i>	31
GOGASWITCH IL Innenlüfter / <i>interior fan</i>	31
GOGASWITCH KL Kleinlüfter / <i>mini fan</i>	31
GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke / <i>temperature control-set for control cabinets</i>	32
GOGASWITCH P15/150S Filtermatten / <i>filter mat</i>	33
GOGASWITCH P15/350S, P15/500S Filtermatten & Feinfiltermatten / <i>filter mat</i>	33
GOGASWITCH ZF IP55 Ersatz Z-Line Filter / <i>alternate Z-Line filter</i>	33
GOGASWITCH D Dichtungen / <i>gasket</i>	33
GOGASWITCH BV Blendrahmen / <i>blind frame</i>	34
GOGASWITCH AR Aufbaurahmen / <i>frame</i>	34
GOGASWITCH Kiemenblech / <i>gill plate</i>	35
GOGASWITCH AV Strahlwasserhauben aus Edelstahl / <i>hose-proof hood made of stainl. steel</i>	35
GOGASWITCH SWHS / SWHES Strahlwasserhauben aus Stahlblech oder Edelstahl IP56 / <i>hose-proof hood made of mild steel or stainless steel</i>	35

KÜHLGERÄTE & ZUBEHÖR / COOLING UNITS & ACCESSORIES

GOGASWITCH SlimLine NEO Schaltschrankkühlgerät / <i>switching cabinet cooling unit</i>	36
GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlgerät / <i>switching cabinet cooling unit</i>	37
GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / <i>accessories air deflector hood</i>	37
GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / <i>switching cabinet cooling unit stainless steel</i>	38
GOGASWITCH SlimLine VARIO Schaltschrankkühlgerät variabel / <i>switching cabinet cooling unit variable</i>	38
GOGASWITCH PKGT Kühlgeräte SlimLine Pro Top Dachmontage / <i>cooling unit SlimLine Pro Top roof assembly</i>	39
GOGASWITCH PKGT Kennlinien für SlimLine Pro Top / <i>characteristic curves f. SlimLine Pro Top</i>	39
GOGASWITCH MF Metallfilter / <i>metal filter</i>	40
GOGASWITCH SFM synthetic Filtermatten / <i>synthetic filter mats</i>	40
GOGASWITCH FH Filterhalter / <i>filter holder</i>	40

OUTDOOR - KÜHLGERÄTE BIS 4.000 W / OUTDOOR - COOLING UNITS UP TO 4.000 W

GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 1500 W / <i>switching cabinet cooling unit up to 1500W</i>	41
GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 4000W / <i>switching cabinet cooling unit up to 4000W</i>	42

KÜHLGERÄTE PELTIER / PELTIER COOLING UNITS

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte Halbeinbau / <i>peltier cooling units</i>	43
GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte im Aufbaugehäuse / <i>peltier cooling units in built-on enclosures</i>	44
GOGASWITCH PKK Peltier Kondensations-Kit / <i>peltier condensate kit</i>	45
GOGASWITCH ARA Aufbaurahmen für Außenmontage / <i>frame for external installation</i>	45

WÄRMETAUSCHER / HEAT EXCHANGERS

GOGASWITCH LT Luft-/Luftwärmetauscher / <i>air/air heat exchanger</i>	46
GOGASWITCH RK Luft-/Wasserwärmetauscher / <i>air/water heat exchanger</i>	47

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE & KONDENSATVERDAMPFER / DEHUMID. & CONDENS. EVAPORATOR

GOGASWITCH SEF-030 Schaltschrankentfeuchter / <i>switch cabinet dehumidifier</i>	48
GOGASWITCH PSE 30 Schaltschrank-Entfeuchtungsgerät / <i>dehumidifying for enclosures</i>	49
GOGASWITCH CE 8200 Kondensatverdampfer / <i>condensate evaporator</i>	50

SCHALTSCHRANK-HEIZUNGEN / CONTROL CABINET HEATER

GOGASWITCH SM SH Schaltschrankheizung m. PTC-Heizelement / <i>control cabinet heaters w. PTC-heating element</i>	51
GOGASWITCH SF SH Schaltschrankheizung m. Festwiderstand / <i>control cabinet heaters w. fixed resistor</i>	51
GOGASWITCH SL Schaltschrankheizung / <i>control cabinet heaters</i>	52
GOGASWITCH HL Schaltschrankheizung / <i>control cabinet heaters</i>	52
GOGASWITCH CS Schaltschrankheizung / <i>control cabinet heaters</i>	53
GOGASWITCH CS / CSL Schaltschrankheizung / <i>control cabinet heaters</i>	53
GOGASWITCH CR/CS Schaltschrankheizung mit Gebläse / <i>control cabinet heaters with fan</i>	54
GOGASWITCH FHG Flachheizgerät / <i>flat heater</i>	55
GOGASWITCH PTC-Schaltschrankheizung mit Gebläse / <i>PTC-control cabinet heaters with fan</i>	56
GOGASWITCH LTS Schaltschrankheizung / <i>switch cabinet heater</i>	57
GOGASWITCH LTF Schaltschrankheizung mit integriertem Fix-Thermostat / <i>switch cabinet heater with integrated fixed thermostat</i>	57
GOGASWITCH LPS Schaltschrankheizung / <i>switch cabinet heater</i>	58
GOGASWITCH RCE kleine Schaltschrankheizung 5 - 9W / <i>small switch cabinet heater</i>	59
GOGASWITCH RC kleine Schaltschrankheizung 8 - 13W / <i>small switch cabinet heater</i>	60

THERMOSTATE & HYGROSTATE / THERMOSTAT & HYGROSTAT

GOGASWITCH Klein-Thermostat / <i>small thermostat</i>	61
GOGASWITCH Fix-Thermostat / <i>fix thermostat</i>	61

GOGASWITCH TRW/TWR Thermostat Wechsler / <i>thermostat changer</i>	62
GOGASWITCH NW Thermostat Wechsler / <i>thermostat changer</i>	62
GOGASWITCH E-HW Hygrostat / <i>hygrostat</i>	63
GOGASWITCH Hygrostat / <i>hygrostat</i>	63
GOGASWITCH ETF012 Hygrotherm Hygrostat + Thermostat / <i>hygrotherm thermostat + hygrostat</i>	64
GOGASWITCH E-NCO Klein-Thermostat für Peltier-Kühlgeräte / <i>small thermostate for peltier cooling units</i>	65
GOGASWITCH TES Klein-Thermostat / <i>small thermostat</i>	65
GOGASWITCH TC-7800 einstellbarer Bi-Metall Temperaturregler / <i>adjustable bi-metalic temperature controller</i>	65
GOGASWITCH TS1/FS1 externe Sensoren / <i>external sensors</i>	66
GOGASWITCH TRP205 Temperatursteuering / <i>temperature control</i>	67
GOGASWITCH TER150 Digitalthermostat / <i>digital thermostat</i>	67
GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke / <i>temperature control-set for control cabinets</i>	68
SMART SENSOR / SMART SENSOR	
GOGASENS Smart-Sensor Smart-CSS-014 / <i>smart sensor</i>	69
DREHZAHLEGLER / SPEED CONTROLLER	
GOGASWITCH TLR400 Drehzahlregler / <i>speed controller</i>	70
SCHALTSCHRANK-PLANTASCHEN / CIRCUIT DIAGRAM BAGS	
GOGASWITCH DD-USB Schaltplantasche / <i>digital circuit diagram bag</i>	71
GOGASWITCH Kunststoff-Klarsichttaschen / <i>plastic translucent bags</i>	71
GOGASWITCH Kunststoff-Schaltplantasche / <i>plastic circuit diagram bags</i>	71
GOGASWITCH Blech-Schaltplantasche / <i>steel sheet circuit diagram bags</i>	71
GOGASWITCH B5 Universal Schaltschranktasche / <i>universal circuit diagram bag</i>	72
GOGASWITCH B5/393 Universal Schaltschranktasche / <i>universal circuit diagram bag</i>	72
GOGASWITCH ST-A4-U Universal Schaltschranktasche / <i>universal circuit diagram bag</i>	72
GOGASWITCH ST-A2-U, ST-A3 Schaltschranktasche / <i>circuit diagram bag</i>	72
KABELSCHUTZ-TÜRSCHLÄUCHE / DOOR-CONDUITS	
GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / <i>conduit for cabinet door</i>	73
GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / <i>corrugated conduit holder incl. end cover</i>	73
GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / <i>tube clamp all-in</i>	73
GOGACON PAB beschichteter Geflechschlauch / <i>coated braided sleeve</i>	74
GOGACON PAB-K beschichteter Geflechschlauch Ring / <i>coated braided sleeve ring</i>	74
GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechschlauch PAB + GSG / <i>fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG</i>	74
SICHTFENSTER / INSPECTION WINDOW	
GOGASWITCH SRC Aluminium Sichtfenster / <i>aluminum inspection window</i>	75
GOGASWITCH SRA Acrylglas Sichtfenster / <i>acrylic glass inspection window</i>	76
GOGASWITCH MFA Outdoor Abdeckung / <i>outdoor cover</i>	76
GOGASWITCH SV Edelstahl Sichtfenster / <i>stainless steel inspection window</i>	77
STECKDOSE SCHNAPPBAR / SNAP SOCKETS	
GOGASWITCH AST STECKDOSE / <i>socket</i>	78
GOGASWITCH SD STECKDOSE mit/ohne Glasrohrsicherung / <i>socket with-without glass-tube-fuse</i>	78
GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / <i>incl. circuit breaker</i>	79
GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / <i>spiral conduit for cable bundling PE colored</i>	79
GOGACON GS-PP Geflechschlauch / <i>braided sleeve</i>	79
AUFSCHNAPPBARE BAUSTEINE / SNAPABLE BUTTON-HOLDER	
GOGASWITCH MPE Montagemodul Löten / <i>mounting module for soldering</i>	80
GOGASWITCH PTS Montagemodul für Potentiometer / <i>mounting module for potentiometer</i>	80
GOGASWITCH MMT Montagemodul für Taster & Schalter / <i>mounting module for switches</i>	80
DIODENBAUSTEINE / DIODE COMPONENTS	
GOGASWITCH DGE Diodenbaustein frei beschaltbar / <i>diode module freely wireable</i>	81
GOGASWITCH Diodenbaustein m.gemeinsamem Bezugspunkt, gem. Anode / <i>diode module with common reference point, common anode</i>	81
GOGASWITCH LPE Lampenprüfgatter / <i>lamp test circuit gate module</i>	81
PRODUKTE ZUR VERBESSERUNG DER EMV / PRODUCTS FOR IMPROVEMENT OF EMC	
siehe Katalog / <i>see catalogue</i> GOGASHIELD	82
HUTSCHIENEN / DIN RAILS	
GOGASWITCH TS Hutschienen / <i>DIN rails</i>	83

HUTSCHIENEN / DIN RAILS

GOGASWITCH TS-ALU Hutschienen aus Aluminium / <i>aluminium DIN rails</i>	84
GOGASWITCH TSK-ALU Kombi-Schienen aus Aluminium / <i>aluminium combi rails</i>	84

ANKERSCHIENEN, BÜGELSCELLEN & ZUBEHÖR / ANCHOR RAILS, BOLT CLAMPS & ACCESSOIRS

GOGASWITCH Ankerschienen Alu / <i>anchor rails alu</i>	85
GOGASHIELD Ankerschienen A2 / <i>anchor rails A2</i>	85
GOGASHIELD Ankerschienen FV (RZ) / <i>anchor rails FV (RZ)</i>	85
GOGASWITCH A8 Ankerschiene / <i>anchor rail</i>	85

ANKERSCHIENEN, BÜGELSCELLEN & ZUBEHÖR / ANCHOR RAILS, BOLT CLAMPS & ACCESSOIRS

GOGASWITCH C-Schienen / <i>C-rails</i>	86
GOGASWITCH Spezialmuttern SM / <i>special nuts</i>	86
GOGASWITCH Schrägsteller / <i>angle adapter</i>	86
GOGASWITCH BSK Bügelschellen inklusive Kunststoff-Gegenwanne / <i>bolt clamps with plastic counter trough</i>	87
GOGASWITCH GWK Ersatz Kunststoff-Gegenwanne f. BSK / <i>replacement plastic counter trough for bolt clamps</i>	87
GOGASWITCH K13 EMV-Schirmklammern / <i>EMC-shield clamps</i>	87
GOGASHIELD BSM Bügelschellen / <i>clamp clips</i>	88
GOGASHIELD GWM Metall-Gegenwannen für BSM Bügelschellen / <i>metal counter trough for clamp clips</i>	88

VERDRAHTUNGSKANÄLE / WIRING DUCT

GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / <i>wiring duct slotted</i>	89
GOGASWITCH DHK Drahhalter / <i>wire holders</i>	89
GOGASWITCH SN Spreiznieten / <i>push-in rivets</i>	89

VERDRAHTUNGSKANÄLE / WIRING DUCT

GOGASWITCH VK-E Kabelkanal für Schaltschrank- Ecken / <i>cable duct for switch cabinet corners</i>	90
--	----

WERKZEUGE FÜR VERDRAHTUNGSKANÄLE / TOOLS FOR WIRING CHANNELS

GOGATOOL AVK80 Ausklinkzange / <i>notching pliers</i>	92
GOGATOOL PSVK110 Pelikanschere / <i>pelican scissors</i>	92
GOGATOOL SWZ Setzwerkzeug / <i>setting tool</i>	92

KABELKANÄLE / CABLE DUCT



GOGASWITCH RX Kabelkanal / <i>cable duct</i>	93
GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / <i>cable holder</i>	93
GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / <i>blanking plate</i>	93

S7-1500 PROFILSCHIENE FÜR 1500ER BAUREIHE / MOUNTING RAIL FOR 1500 SERIES

GOGASWITCH S7-1500 Baugruppenträger für 1500er Baureihe / <i>mounting rail for the 1500 series</i>	94
--	----

GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light

Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit / motion sensor 5 min. switched on
 24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz Universalspannung / universal voltage
 Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring
 Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips / magnet- and screw-mounting with clips
 Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free
 Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C / lifespan of 60.000 hrs. at +20°C



Leistungsaufnahme / power consumption: 4 W
 Lichtstärke / light intensity: 400 lm bei / at 120° / 6500k
 Maximale Durchverdrahtung / max. daisy chain cables: 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC / 16 lights at AC / 8 lights at DC
 Gehäuse / enclosure: Kunststoff, PC/ABS blau, Deckel transparent / plastic, PC/ABS blue, cover transparent
 Einsatztemperatur / operating-temperature: -30 - +70°C
 Anschluss / connection: 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen / 2-pole Wieland-male with locking or terminals
 Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20/2
 Approbationen / approvals: CE, cURus File No E358386, CSA
 Abmessungen / dimensions: 350 x 35 x 32 mm
 Gewicht / weight: 0,14 kg



Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion detect.	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151010	96,10
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151011	83,60
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion detect.	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151014	86,60
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151015	76,00

GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / control cabinet light 700 lumen

Leistungsaufnahme / power consumption: 8 W
 Lichtstärke / light intensity: 700 lm bei / at 120° / 6500k
 Approbationen / approvals: CE, RoHS, cURus, CSA
 Sonstige Daten wie Typ SL4000 / other datas like type SL4000



Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4001	120-230 V AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion det.	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151016	98,50
SL4001-S	120-230 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151017	90,60

**NEU 700
Lumen /
new 700 lumen**

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / control cabinet light

Viele Optionen serienmäßig / many options as standard

Multifunktionstaste / multi-function button

Weitbereichsspannungseingang / wide-range voltage input

Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen / pluggable supply line and connection cable

Leuchte in 2 Richtungen drehbar / light is turnable in 2 directions

Magnet- und Schraubbefestigung / magnetic and screw fixing

Integrierte Optik / integrated optics

Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme / long service life and low power consumption


Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden! / AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights to be connected to each other!

Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12s auf die Multifunktionstaste drücken - "Dauer-Ein", nach erneutem Drücken für 12s - "Bewegungsmelder-Modus" /

multi functional button: light switches automatically off after 1h - press the button 12s long - "continuous light", after pressing it again 12s - "motion detection mode"

Abschaltzeit Bewegungsmelder / switch off time motion detector: 5 min

6W / 700Lumen!



Eingangsspannung / input voltage: 24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz

Leistungsaufnahme / power consumption: 6 W

Lichtstrom / luminosity: 700 lm bei / at 5.000k

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20/2

Anschluss / connection: 2-poliger Wieland-Stecker / 2-pole wieland-male plug

Abmessungen / dimensions: 350 x 30 x 40 mm

Lebensdauer / service life: 50.000 Std. bei 20°C / 50.000 hours at 20°C

Max. Luftfeuchtigkeit / max. humidity: 90% rF nicht kondensierend / non condensing

Befestigung / mounting: Magnet- und Schraubbefestigung / magnet and screw fixing

Gewicht / weight: 0,15 kg

Einsatztemperatur / operating-temperature: -20 - +60°C

Approbationen / approvals: CE, UL in Vorbereitung / in preparation

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung /
LED-light, mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws



Typ	Ein-/Ausschalter	Multifunktionstaste	Bewegungsmelder	ArtNr	€/Stk.
type	on/off switch	multi function button	motion detection		/pc.
SL700	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	151050	138,30
SL701	Ja / yes	Ja / yes	Nein / no	151051	124,80

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light

Wahltaster (Bewegungsmelder, Ein, Aus) / programm button (motion detector, On, Off)

Bewegungsmelder / motion detector

Seitlicher Netzanschluss / side power supply

Großer Spannungsbereich / wide voltage range

Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten /

through-wiring for connection of up to 8 cabinet lights

Integrierter Überspannungsschutz / built-in overvoltage protection

Gedimmtes Ein-/Ausschalten / dimmed switch ON/OFF

geringe EMV-Störung / low EMC emissions

Einbau in Wand- oder Standschrank (auch VX) /

mounting in wall- or standing cabinet (also VX)

Inklusive Halteklammern / incl. holding clamps

Material / material: PC

Netzanschluss / power connector: 2 pol. Stecker weiß / 2-pole plug, white

Betriebsspannung / operation voltage: 20 – 265 V DC/AC

Leistungsaufnahme / power consumption: 6,4 W

Lichtleistung / light output: 800 Lm

Lichtfarbe / light colour: Cool White

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 2 A


Gehäusefarbe / housing colour: transparent

Befestigung / mounting: Schraub-, Magnetbefestigung / screw-, magnet fixing

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / up to +45°C, max. 95% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS



Typ	Spannungsbereich	Abmessungen mm	Leistung LED	Befestigung	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	voltage range	dimensions	LED power	mounting type	weight	part no.	/Stk. /pc.
LED-K-B	20 - 265 V DC/AC	360 x 35 x 44	6,4 W	Schraub / screw	0,14	151060	162,00
LED-K-M				Magnet / magnet	0,14	151062	179,00

Passendes Anschlusszubehör und Kabel
 siehe Zubehör f. Leuchten SL4000 & SL700 /
 suitable connection accessories and cables see
 accessories f. cabinet lights SL4000 & SL700

GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2Stk.) /
holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)

Befestigungsart	Art.Nr.	€
mounting type	part no.	/set
Schraub / screw	161065	6,39
Magnet / magnet	161066	16,12

Schraubbefestigung /
screw fixingMagnetbefestigung /
magnet fixing

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehaltenterms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / connection cables f. SL4000 & SL700

Typ type	Länge m length	Farbe colour	Querschnitt mm ² diameter	Zulassung Kabel und Stecker approval	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	151024	7,83
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	151022	10,94
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	151021	16,05
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	151020	16,58
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	151023	15,74
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	151025	15,09



GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / connection cable f. SL4000 & SL700

Typ type	Länge m length	Farbe colour	Querschnitt mm ² diameter	Zulassung Kabel und Stecker approval	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-VK05 OR	0,5	orange	2 x AWG18	cURus	151032	19,15
SL4-VK05 WS	0,5	weiß	2 x AWG18	cURus	151033	19,15
SL4-VK10 OR	1	orange	2 x AWG18	cURus	151038	17,55
SL4-VK10 WS	1	weiß	2 x AWG18	cURus	151039	24,82



GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / spiral cable without connector

Kabel / cable: PVC weiß, Adern blau, braun / PVC white, wires blue, brown

Enden: je 200 mm, einmal tangential, einmal axial / both 200 mm, tangential and axial

Typ type	Länge mm / length mm geschlossen / closed	ausgezogen / dawn out	Kupferzahl per Stk. / pc. copper weight	Farbe colour	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
SPYY 2x0,75/600	600	2100	0,60	weiß / white	199200075020600.1	a.A.
SPYY 2x0,75/800	800	2800	0,47	weiß / white	199200075020800.1	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / connectors f. SL4000 & SL700





Typ type	für for	für for	Zulassung Buche und Stecker approval/socket a. plug	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-BU	Buchse / socket	Anschluss+Verbindung / connection+connect.	cURus	151040	5,36
SL4-ST	Stecker / plug	Verbindung / connection	cURus	151041	4,96
SL4-BU/ST	Buchse/Stecker / socket/plug	Verbindungsstecker / connector plug	cURus	151042	10,73

GOGASWITCH Türschalter / door switch

Typ type	Beschreibung description	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-TSK OR	Türschalter m. Kabel, Stecker und Platte / door switch w. cable, plug and plate	151045	45,06
SL4-TSB	Türschalter m. Platte und Schraube / door switch w. plate and screw	151046	22,83
AP4T10Z11	Türschalter m. M16 Anschluss, 1S+1Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10Z11	10,36
AP5T10Z11	Türschalter mit M20 Anschluss / door switch with M16 connector	525-AP5T10Z11	10,36
AP4T10W20	Türschalter m. M16 Anschluss, 2Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10W20	a.A.
SL4-B	Befestigungsplatte m. 2 Schrauben / mounting plate w. 2 screws	151049K	4,26

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LED025-MW Schaltschrankleuchte / control cabinet light

Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder / on-off-switch or motion detector

Multi-Weitbereichsspannung 24-240 V AC/DC / multi wide voltage 24-240V AC/DC

Internes Netzteil / internal power supply

Durchgangsverdrahtung / through wiring

Befestigungs-Kit für Magnet-, Schraub- und Clipbefestigung / mounting-kit for magnet, screw and clip fixing

Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free

Leistungsaufnahme / power consumption: max. 4,5 W

Lichtstärke / light intensity: 560 lm

Lebensdauer / durability: 60.000 h

Gehäuse / enclosure: Kunststoff, transparent / plastic, transparent

Einsatz- / Lagertemperatur / operating / storage temperature: -30 bis / to +60° C / -40 bis / to +85° C

Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit / operating / storage humidity: max 90 % (nicht kondensierend / non condensing)

 Anschlussvarianten / connection options: 2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung oder
 2-polige Duo-Druckklemme f. Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung m. Aderendhülse 1,5 mm² /
 2-pole connector with snap lock or
 2-pole duo pressure clamp for rigid wire cable 2.5 mm², stranded wire with wire end ferrule 1.5 mm²


Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr	€/Stk. /pc.
LED025-MW	24-240 V ACDC	Schalter / switch	Steckanschluss m. Verriegelung 2-polig / connector w. snap lock 2-pole	Magnet, Clip	569-2550.0-00	77,20
			Duo-Druckklemme 2-polig / duo pressure clamp 2-pole	Schrauben, Clip / screw, clip	569-2550.0-01	70,90
				Magnet, Clip	569-2550.0-10	72,50
				Schrauben, Clip / screw, clip	569-2550.0-11	66,30
		Bewegungsmelder / motion sensor	Steckanschluss m. Verriegelung 2-polig / connector w. snap lock 2-pole	Magnet, Clip	569-2551.0-00	92,00
			Duo-Druckklemme 2-polig / duo pressure clamp 2-pole	Schrauben, Clip / screw, clip	569-2551.0-01	88,60
				Magnet, Clip	569-2551.0-10	88,90
				Schrauben, Clip / screw, clip	569-2551.0-11	82,70
		ohne / without	Duo-Druckklemme 2-polig / duo pressure clamp 2-pole	Magnet, Clip	569-2552.0-10	72,80
				Schrauben, Clip / screw, clip	569-2552.0-11	65,90

GOGASWITCH Verkabelung für LED025-MW / wiring for LED025-MW



Typ type	Zulassung approval	Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
Anschlussleitung m. Buchse / connection cable w. socket 2 x 1,5 mm ²	VDE	2	569-244356	19,04
Anschlussleitung m. Buchse / connection cable w. socket 2 x AWG 15	VDE+UL	2	569-244357	33,37
Verbindungsleitung m. Buchse u. Stecker / connection cable w. socket a. plug 2 x 1,5 mm ²	VDE	1	569-244358	20,11
Verbindungsleitung m. Buchse u. Stecker / connection cable w. socket a. plug 2 x AWG 16	VDE+UL	1	569-244359	40,38

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Buchse für Leuchtenanschluss / socket for the light	569-264057	9,80
Stecker für Verbindungskabel / plug for connection cable	569-264058	9,18



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / control cabinet light

Strahlend helles weißes Licht mit Power LED / bright, white light with power LED

Universelle Montagemöglichkeiten / universal mounting possibilities

Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability

Zur Schraubbefestigung / for screw-mounting

Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter / with or without on/off switch

Bruchstabile Kunststoffabdeckung / break-resistant plastic cover

Geringes Gewicht / low weight

Schutzklasse IP54 / protection class IP54



- SL



Ausführung / version:

L - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig / fixed 2m connection cable, 2-wire

SL - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig + EIN/AUS-Taster / fixed 2m connection cable, 2-wire+on/off switch

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte mit 2m Anschlussleitung, Befestigungsschrauben / LED-light w. connect. cable 2m, mounting screws

Typ	Abmessungen	Spannung	Leistungsaufnahme / Lichtstrom		Art.Nr.	€
type	dimensions	voltage	power consumption / luminous flux		part no.	/Stk. /pc.
ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch						
LE-150-L	175 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-L	84,20
LE-300-L	355 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-L	130,60
LE-450-L	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-L	187,00
LE-600-L	640 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-L	210,00
mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch						
LE-150-SL	185 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-SL	90,00
LE-300-SL	365 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-SL	135,40
LE-450-SL	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-SL	193,00
LE-600-SL	650 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-SL	219,00
ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch						
LE-150-L-230	175 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-L-230	101,60
LE-300-L-230	355 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-L-230	141,20
LE-450-L-230	480 x 25 x 34mm		15W	1250lm	90-LE-450-L-230	202,00
LE-600-L-230	640 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-L-230	224,00
mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch						
LE-150-SL-230	185 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-SL-230	a.A.
LE-300-SL-230	365 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-SL-230	146,10
LE-450-SL-230	480 x 25 x 34mm		15W	1050lm	90-LE-450-SL-230	206,00
LE-600-SL-230	650 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-SL-230	228,00
Zubehör / accessories						
Türpositionsschalter mit 1S+Ö / door-position-switch with 1NC+NO					65-SK	a.A.
2 Stk. Haltemagnet* / 2 pcs. retaining magnets*					90-72MAGD22VE	26,25

a. A. = auf Anfrage / upon request

*sehr starker Neodym-Magnet mit schw. Gummiummantelung, Ø22mm, M4 Gewindebolzen /
 very strong neodymium magnet w. black rubber coating, Ø22mm, M4 threaded bolt



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / control cabinet light

LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /

LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube /

adjustable aluminium profile rotates through 180°, lockable with bolt

Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau / side mounting for horizontal and vertical installation

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Betriebsspannung / operation voltage: 24 VDC oder / or 230 VAC/50 Hz

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 4 A

Material/Farbe / material/color: Alu eloxiert, Kunststoff / plastic PA6 / RAL7035

Lichtfarbe / luminous color: Kaltweiß / cold white

Lichtstärke (1m Distanz) / illumination (1m distance): LED04 140 lux / LED08 240 lux / LED12 400 lux / LED16 520 lux

Schutzart / protection grade: IP20

Anschlüsse / connections: 2m Netzkabel 3x 0,5mm² orange (Standard), andere Farben a.A. / 2m power cord 3x 0.5mm² orange (default), other colors on request

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / to +40°C, 90% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS



Ausführung mit Magnetbefestigung /
with magnetic mounting



Spannung voltage	Abmessung dimension	Lochabstand hole spacing	für Schrankbreite for cabinet width	Befestigung mounting	Leistung LED LED power	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S	100,40
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S	128,60
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S	168,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S-E42	103,70
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E42	131,20
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E42	171,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E42	194,00
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-M20	112,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-M20	a.A.
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-M20	182,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-M20	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E179	115,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E179	143,30
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E179	183,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E179	206,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LS07-K-LED Schaltschrankleuchte / control cabinet light



Kompakte Schaltschrankleuchte mit Kunststoff-Gehäuse zum Befestigen mit Klebefolie,

Magnetfolie oder Schrauben. /

Compact control cabinet light with plastic enclosure for mounting with adhesive foil, magnetic foil or screws.

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) lieferbar /

The luminaire is also available with door switch or motion sensor (power-on about 7 minutes).

2m fest angeschlossenes Kabel orange / 2m fixed cable in orange

Mit Klebestreifen zur Montage in Kunststoffschränken / with adhesive strips for mounting in plastic cabinets

Bohrung im 25 mm Raster ermöglichen Festschrauben / hole in 25mm increments allows screwing

Spannung / voltage: 230 V

Gehäuse / enclosure: PA6

Farbe / color: RAL 7035

Gewicht / weight: 350 g

Schutzart/Klasse / protection grade/class: IP20/II

Approbation / approvals: CE

Befestigung mounting	Ausführung type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Kleben oder Schrauben / adhesive or screws		65-LS07-K-LED	88,70
	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-SK-LED-M1	103,30
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-B-LED	202,00
Magnetfolie / magnetic foil		65-LS07-K-LED-M20	94,70
	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-SK-LED-M40	115,70
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-B-LED-M20	197,00
Leuchtmittel Bajonettverschluss / bulb bayonet lock		65-LL06-W	39,41



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-A-1000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light



Lichtleistung / light output: 1.000 lm
Bewegungsmelder / motion sensor ausschalten nach / switched off after: 10 min.
Anschlussspannung / input voltage: 210-240 VAC (50/60 Hz)
Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring: 16A
Schraubbefestigung mit Winkel / screw-mounting with angle
Montage / mounting: senkrecht oder waagrecht / vertical or horizontal

**Preiswerte LED- Leuchte
im Alu- Gehäuse /
inexpensive LED light in aluminum housing**



LED-A-1000

Wand- /Standschrankbreite / compact- /baying enclosures width: 500 / 600 mm
Leistungsaufnahme (standby) / power consumption: 10 W (0,06 W)
Empfohlene Vorsicherung / recommended preliminary fuse: 16 A
Steckdose / socket: Schuko 16 A
Lichtfarbe / colour of light: 4000 neutralweiß / natural white, D
Farbwiedergabe / color rendering: CRI:80
Anschluss Durchgangsverdrahtung / connection through-wiring : 3-poliger Stecker weiß (Wieland-Steckbild) / 3 polig plug white
Temperatur (Feuchtebereich) / temperature (humidity range): -25 bis +45 °C (max. 95%)
Gewicht / weight: 0,49 kg
Material / material: Aluminium
Gehäuse / housing: eloxiert / RAL 7035
Abmessungen / dimensions: 400 x 60 x 40 mm
Einbaumöglichkeit / mounting: Wand – Standschrank (auch VX) / compact enclosures
Schutzart/-klasse / protection grade/class: IP20/1
Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 2013)



LED-A-BFW

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€
type	designation	part no.	/Stk. /pc.
LED-A-1000	LED-Schaltschrankleuchte	151500	76,10
LED-A-BFW	Befestigungswinkel Set (2 Stk.)	151509	8,45
LED-M-1000	LED-Schaltschrankleuchte mit Magnetbefestigung	151501	93,20

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

Mains con. & through-wiring plug: f. Parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approbation and US-socket

Anschlussleitungen siehe Zubehör /
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen
und für 24 VDC & 120 VAC mit
UL-Approbation lieferbar! /
also with internat. power socket and for
24 VDC & 120 VAC with UL-approbation



Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen inkl. Befestigung mm dimensions incl. mounting	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500			325x90x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x90x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x90x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151110	a.A.
		ja / yes	ja / yes	151315	148,50
		nein / no	nein / no	151210	138,50
		nein / no	ja / yes	151415	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151111	a.A.
		ja / yes	ja / yes	151316	178,00
		nein / no	nein / no	151211	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	187,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151114	260,00
		ja / yes	ja / yes	151319	253,00
		nein / no	nein / no	151214	242,00
		nein / no	ja / yes	151419	262,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Leuchten mit Magnetbefestigung
siehe Universalversion/
lights with magnet mounting
see universal-version



GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151130	148,90
		ja / yes	ja / yes	151335	a.A.
		nein / no	nein / no	151230	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	177,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151131	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	197,00
		nein / no	nein / no	151231	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	206,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151134	251,00
		ja / yes	ja / yes	151339	272,00
		nein / no	nein / no	151234	260,00
		nein / no	ja / yes	151439	281,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Leuchten mit Magnetbefestigung
siehe Universalversion/
lights with magnet mounting
see universal-version



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / Version door switch NO + NC for fan circuit!

Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlage! / Version door switch NO + NO for some air conditioning!

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO + NC	Ö+Ö NO + NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151150	153,00
		ja / yes		ja / yes		151155	181,00
		ja / yes			ja / yes	151155-2OE	218,00
		nein / no	ja / yes			151250	162,00
		nein / no		ja / yes		151255	189,00
		nein / no			ja / yes	151255-2OE	227,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151151	181,00
		ja / yes		ja / yes		151156	208,00
		ja / yes			ja / yes	151156-2OE	227,00
		nein / no	ja / yes			151251	192,00
		nein / no		ja / yes		151256	218,00
		nein / no			ja / yes	151256-2OE	256,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151154	255,00
		ja / yes		ja / yes		151159	281,00
		ja / yes			ja / yes	151159-2OE	322,00
		nein / no	ja / yes			151254	264,00
		nein / no		ja / yes		151259	291,00
		nein / no			ja / yes	151259-2OE	335,00



GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151170	157,00
		ja / yes	ja / yes	151375	175,00
		nein / no	nein / no	151270	166,00
		nein / no	ja / yes	151475	184,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151171	a.A.
		ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151271	195,00
		nein / no	ja / yes	151476	213,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151174	259,00
		ja / yes	ja / yes	151379	279,00
		nein / no	nein / no	151274	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	288,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



**Leuchten mit Magnetbefestigung
siehe Universalversion/
lights with magnet mounting
see universal-version**

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approbation and US-socket



Anschlussleitungen siehe Zubehör /
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen
und für 24 VDC & 120 VAC mit
UL-Approbation lieferbar! /
also with internat. power socket and for
24 VDC & 120 VAC with UL-approbation

Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen inkl. Befestigung mm dimension incl. side mounting	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	375x60x43	8	ca. 850
ab 600			550x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1050x60x43	29	> 3.500

GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151310	129,40
		ja / yes	ja / yes	151315	148,50
		nein / no	nein / no	151410	151,00
		nein / no	ja / yes	151415	158,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151311	159,00
		ja / yes	ja / yes	151316	178,00
		nein / no	nein / no	151411	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	187,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151314	233,00
		ja / yes	ja / yes	151319	253,00
		nein / no	nein / no	151414	242,00
		nein / no	ja / yes	151419	262,00



GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151330	149,40
		ja / yes	ja / yes	151335	a.A.
		nein / no	nein / no	151430	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	177,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151331	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	197,00
		nein / no	nein / no	151431	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	206,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151334	252,00
		ja / yes	ja / yes	151339	272,00
		nein / no	nein / no	151434	261,00
		nein / no	ja / yes	151439	281,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO + NC	Ö+Ö NO + NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151350	153,00
		ja / yes		ja / yes		151355	181,00
		ja / yes			ja / yes	151355-2OE	218,00
		nein / no	ja / yes			151450	162,00
		nein / no		ja / yes		151455	189,00
		nein / no			ja / yes	151455-2OE	227,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151351	182,00
		ja / yes		ja / yes		151356	215,00
		ja / yes			ja / yes	151356-2OE	247,00
		nein / no	ja / yes			151451	192,00
		nein / no		ja / yes		151456	218,00
		nein / no			ja / yes	151456-2OE	256,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151354	255,00
		ja / yes		ja / yes		151359	282,00
		ja / yes			ja / yes	151359-2OE	322,00
		nein / no	ja / yes			151454	264,00
		nein / no		ja / yes		151459	291,00
		nein / no			ja / yes	151459-2OE	331,00



GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€/Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151370	157,00
		ja / yes	ja / yes	151375	175,00
		nein / no	nein / no	151470	a.A.
		nein / no	ja / yes	151475	184,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151371	186,00
		ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151471	195,00
		nein / no	ja / yes	151476	213,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151374	259,00
		ja / yes	ja / yes	151379	279,00
		nein / no	nein / no	151474	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	288,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LL-N Netzkabel für Versorgung 3x1,5mm² orange /
cable for power supply

Anschlusskabel m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
2	65-LL-N-20	11,27
3	65-LL-N-30	12,11
4	65-LL-N-40	21,63
5	65-LL-N-50	26,75



Verb.kabel m. Stecker & Buchse / conn. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
0,4	65-LL-V-04	13,52
0,6	65-LL-V-06	13,83
0,8	65-LL-V-08	14,79
1	65-LL-V-10	15,21



GOGASWITCH LL-N-UL Netzkabel für Versorgung AWG14 (3x2,5mm²) /
cable for power supply

Anschlusskabel m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
2	65-LL-N-20-UL	a.A.
3	65-LL-N-30-UL	44,44
4	65-LL-N-40-UL	51,60
5	65-LL-N-50-UL	58,30



Verb.kabel m. Stecker & Buchse / conn. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
0,4	65-LL-V-04-UL	41,82
0,6	65-LL-V-06-UL	42,04
0,8	65-LL-V-08-UL	42,89
1	65-LL-V-10-UL	43,51



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LL-L Lüfterkabel für potentialfreien Kontakt 3x1,5mm² /
cable for potential-free contact

Anschlusskabel m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
2	65-LL-L-20	a.A.
3	65-LL-L-30	18,42
4	65-LL-L-40	22,05
5	65-LL-L-50	a.A.



Verb.kabel m. Stecker & Buchse / conn. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
0,4	65-LL-L-V-04	17,55
0,6	65-LL-L-V-06	18,39
0,8	65-LL-L-V-08	18,59
1	65-LL-L-V-10	20,08



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LL-L-UL Lüfterkabel für potentialfreien Kontakt AWG16 (3x1,5mm²) /
cable for potential-free contact

Anschlusskabel m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
2	65-LL-L-20-UL	a.A.
3	65-LL-L-30-UL	45,17
4	65-LL-L-40-UL	51,30
5	65-LL-L-50-UL	a.A.



Verb.kabel m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	/Stk. /pc.
0,4	65-LL-L-V-04-UL	a.A.
0,6	65-LL-L-V-06-UL	46,47
0,8	65-LL-L-V-08-UL	47,31
1	65-LL-L-V-10-UL	48,15



a. A. = auf Anfrage / upon request

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH ST18 Kurzschluss-Stecker / short-circuit plug

Kurzschluss-Stecker – Verbindungsstecker für 3pol. Lüfterausgang der Leuchten zum Anschluss an die letzte Leuchte /
short-circuit plug – connector plug for 3-pin fan output of control cabinet lights for connection to the last light

Typ type	ArtNr	/Stk. /pc.
Stecker	65-ST18/3-K-GR	7,02



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gehäuse / housing: Polyamid 6/6

Anschluss / connection: Schrauben (max. 0,5 Nm, stahl, verzinkt, verchromt) / screws (steel, galvanized, chromed)

Querschnitt / cross section: 0,5 – 2,5 mm² (Abisolierlänge / stripping length: 7mm), Kontakte / contacts: Messing, plattiert / brass, plated

Dauerarbeitstemperatur / operating temperature: 100°C (kurzzeitig / short: 160°C)

Stecker, Buchse / plug, socket: 3-polig mit Zugentlastung / 3-pole with strain relief

Nennspannung / nominal voltage: 250 V (Nennimpulsspannung / nominal pulse voltage: 4 kV)


Nennstrom / nominal current: 20 A (EN 61535), 16 A (EN 61984) bei T=70°C

Schutzart / protection grade: IP 20, (IP 40 - gesteckt / plugged)


Zulassungen / approvals: VDE, UL, CSA, KEMA



GOGASWITCH 3-pol. Netz-Buchse / 3-poled main supply-socket



für for	Farbe length	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. TK-Schließer / potential-free DS-closer	grau / grey	65-AC-166-BU-GR	7,02
Netz-/Verbindungskabel 16A / power/connection cable	weiß / white	65-AC-166-BU-WS	6,76
Netz-/Verbindungskabel 16A UL / power/connection cable	weiß / white	65-AC-166-BU-WS-UL	8,17




BU-GR

BU-WS

BU-WS-UL

GOGASWITCH 3-pol. Netz-Stecker / 3-poled main supply-plug



für für	Farbe length	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. TK-Schließer / potential-free DS-closer	grau / grey	65-AC-166-ST-GR	7,02
Netz-/Verbindungskabel 16A / power/connection cable	weiß / white	65-AC-166-ST-WS	6,70
Netz-/Verbindungskabel 16A UL / power/connection cable	weiß / white	65-AC-166-ST-WS-UL	6,11



ST-GR

ST-WS

ST-WS-UL

GOGASWITCH 3-pol. Kurzschlussstecker / 3-poled short circuit-plug

Kurzschlussstecker zum Anschluss an die letzte Leuchte für potentialfreien Kontakt (z.B. Lüfter) /
 short-circuit plug for connection to the last light for potential-free contact (e.g. fan)

für for	Farbe length	ArtNr	€/Stk. /pc.
potentialfr. Kontakt / potential-free contact	grau / grey	65-ST18/3-K-GR	7,02



ST 18/3-K-GR


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH AP-11 Türkontaktschalter / door switch

Kontakte max. 3 A, mit Befestigungsmaterial / contacts max. 3 A, with mounting material

Typ type	Kontakte contacts	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-TSB	Türschalter mit Platte u. Schraube / door switch w. plate and screw	151046	22,83
AP4T10Z11	1S + 1Ö, M16 / 1NO + 1NC	525-AP4T10Z11	10,36
AP4T10W20	2 Öffner, M16 / 2 NC	525-AP4T10W20	a.A.
AP5T10Z11	1S+1Ö, M20 / 1NO+1NC	525-AP5T10Z11	10,36
SL4-B	Befestigungsplatte / mounting plate	151049K	4,26

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH S-K-K Türkontaktschalter m. Anschlusskabel / door switch with cable

Türkontaktschalter mit Befestigungsmaterial, es wird der Öffner herausgeführt. Auf Wunsch kann stattdessen der Schließer angeschlossen werden. / Door contact switch with mounting material, it is taken out of the opener. On request: the closer can be connected.

Kabel cable	Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
orange	0,4	65-S-K-K-04	42,14
orange	0,6	65-S-K-K-06-VX	62,00
orange	0,8	65-S-K-K-08	a.A.
orange	1	65-S-K-K-10-VX	64,10
UL grau / grey	0,4	65-S-K-K-04-UL	53,10
UL grau / grey	0,6	65-S-K-K-06-UL	52,20
UL grau / grey	0,8	65-S-K-K-08-UL	53,30

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH LL-B Bewegungsmelder in SMD-Technik / motion sensor - SMD technology

Alternativ zum Türkontaktschalter! / Alternative to door switch!

Betriebsspannung / operating voltage: 230V 50/60 Hz, ca. 4A Schaltleistung / switching capacity

Empfindlichkeit / sensitivity: ca. 1,0 m

Signalbreite / frequency range: 0,2 Hz – 10 kHz

Einschaltdauer / duty cycle: ca. 7 min.

ArtNr	€/Stk. /pc.
65-LL-B	51,80
65-LL-B-LS07	85,60




GOGASWITCH DS013 Türkontaktschalter / door switch

Großer Verstellbereich / large adjustment

Max. Schaltleistung / max. switching capacity: 250 VAC/8 A (induktiv / inductive 1,5 A; nicht für 24VDC geeignet / not suitable for 24 VDC)

Typ type	Anwendung appliance	ArtNr	€/Stk. /pc.
Öffner / NC	für Leuchte / for lights	569-01351.0-00	a.A.
Schließer / NO	für Lüfter / for fans	569-01352.0-00	a.A.
Wechsler / changer	für Leuchte und Lüfter / for light and fan	569-01350.0-00	42,37

a. A. = auf Anfrage / upon request



Weiters liefern wir Leuchten mit Sondersteckdosen und Sonderspannungen /
lights with special socket and special voltage also available

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Filterlüfter zur optimalen Belüftung von Schaltschränken und Bediengehäusen, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als die Schaltschranktemperatur ist. Filterlüfter und Austrittsfilter sind in Kunststoffgehäusen untergebracht und sowohl für AC als auch DC Spannungen verfügbar. Die integrierten Filtermatten in den Filterlüftern verhindern eine Verschmutzung des Schaltschranksinneren. Die Kombination von Filterlüftern mit Strahlwasserhauben ist geeignet für Reinraum- und Lebensmittelanwendungen. / Filter fans for optimal ventilation of control cabinets and control enclosures when the ambient temperature is lower than the temperature inside the control cabinet. Filter fans and exit filters are housed in plastic housings and are available for both AC and DC voltages. The integrated filter mats in filter fans prevent contamination of the enclosure interior. The combination of filter fans with hose-proof hoods is suitable for cleanroom and food-grade applications.

GOGASWITCH FLS Filterlüfter / filter fans

Werkzeuglose Montage, einfacher Filterwechsel / tool-free mounting, easy and quick filter changes

Schnappbefestigung / snap-on mounting

Gehäuse PC Kunststoff / enclosure PC plastic

Betriebstemperatur / operating temperature range: -10°C bis / to +60°C Indoor
-40°C bis / to +70°C Outdoor

Farbe / color Indoor: RAL 7035 hellgrau / lightgrey, Outdoor: RAL 9005 schwarz / black



Typ	Spannung	Leistungsaufnahme W, 50 / 60 Hz	Schutzklasse	Montageausschnitt mm	Außenabmessung mm	Luftförderung m³/h ohne Filter mit Filter	passende Austrittsfilter Typ	Art.Nr.	€ /Stk. /pc.	
type	voltage	power	protection class	panel cut-out	outer dimensions	without filter with filter	exit filter	part no.		
FLS-4711	230 VAC	16 / 12	IP 54	92x92	115,5x115,5	13 / 16		AFS-4711	161100-230	49,56
	115 VAC	14 / 10					161100-115		62,00	
	230 VAC	3,6 / 3,9				21 / 23 12 / 13			161101-230	60,90
	115 VAC	3,2 / 3,3					161101-115		76,10	
	24 VDC	14,4				21	15		161101-24	93,00
FLS-4711	230 VAC	3,6 / 3,9	IP 54	92x92	115,5x115,5	21 / 23	12 / 13	AFS-4711	161101B-230	83,70
	115 VAC	3,2 / 3,3							161101B-115	83,70
	24 VDC	14,4				21	15		161101B-24	102,30
FLS-4714	230 VAC	20 / 17	IP 54	124x124	147,5x147,5	44 / 47	31 / 34	AFS-4714	161102-230	64,20
	115 VAC	21 / 18							161102-115	80,30
	100-230 VAC	15 / 15				68	48		161102-100-230	73,30
	24 VDC	5				59	42		161102-24	90,20
FLS-4714	230 VAC	20 / 17	IP 54	124x124	147,5x147,5	44 / 47	31 / 34	AFS-4714	161102B-230	88,30
	115 VAC	21 / 18							161102B-115	88,30
	100-230 VAC	15 / 15				68	48		161102B-100-230	100,70
	24 VDC	5				59	42		161102B-24	99,20
FLS-4714	230 VAC	20 / 17	IP 55	124x124	147,5x147,5	30 / 36	23 / 27	AFS-4714	161103-230	69,90
	115 VAC	21 / 18				39	28		161103-115	87,30
	24 VDC	5				39	28		161103-24	97,20
FLS-4714	230 VAC	20 / 17	IP 55	124x124	147,5x147,5	30 / 36	23 / 27	AFS-4714	161103B-230	95,40
	115 VAC	21 / 18				39	28		161103B-115	95,40
	24 VDC	5				39	28		161103B-24	106,20
FLS-4725	230 VAC	20 / 17	IP 54	224x224	255,4x255,5	101 / 110		AFS-4725	161104-230	94,70
	115 VAC	21 / 18							161104-115	118,30
	100-230 VAC	15 / 15				190	160		161104-100-230	109,30
	24 VDC	5				119			161104-24	122,50
FLS-4725	230 VAC	45 / 39	IP 54	224x224	255,4x255,5	235 / 264	167 / 200	AFS-4725	161105-230	137,50
	115 VAC	41 / 38							161105-115	172,00
	24 VDC	21,4				264	184		161105-24	260,00
	24 VDC	12				183	147		161105-24ECO	169,00
FLS-4725	230 VAC	45 / 39	IP 54	224x224	255,4x255,5	235 / 264	167 / 200	AFS-4725	161105B-230	189,00
	115 VAC	41 / 38							161105B-115	189,00
	100-230 VAC					190	160		161105B-100-230	151,00
	24 VDC	21,4				264	184		161105B-24	285,00
	24 VDC	12				183	147		161105B-24ECO	186,00
FLS-4725	230 VAC	45 / 39	IP 55	224x224	255,4x255,5	99 / 106		AFS-4725	161106-230	100,30
	115 VAC	41 / 38							161106-115	125,40
	100-230 VAC	15 / 15				178	160		161106-100-230	114,90
	24 VDC	12				111			161106-24	129,60
FLS-4725	230 VAC	45 / 39	IP 55	224x224	255,4x255,5	222 / 249		AFS-4725	161107-230	143,10
	115 VAC	41 / 38							161107-115	179,00
	24 VDC	21,4				242	164		161107-24	267,00
	24 VDC					180	129		161107-24ECO	176,00
FLS-4725	230 VAC	45 / 39	IP 55	224x224	255,4x255,5	222 / 249	167 / 200	AFS-4725	161107B-230	196,00
	115 VAC	41 / 38							161107B-115	196,00
	100-230 VAC	15 / 15				178	160		161107B-100-230	158,00
	24 VDC	21,4				242	164		161107B-24	292,00
FLS-4732	230 VAC		IP 54	292x292	323,5x323,5	422 / 465	AFS-4732	161108-230	203,00	
	115 VAC							161108-115	254,00	
FLS-4732	230 VAC	80 / 110	IP 54	292x292	323,5x323,5	696 / 717	450 / 450	AFS-4732	161109-230	263,00
	115 VAC	72 / 100							161109-115	329,00
FLS-4732	230 VAC	80 / 110	IP 54	292x292	323,5x323,5	696 / 717	450 / 450	AFS-4732	161109B-230	361,00
	115 VAC	72 / 100							161109B-115	361,00

Luftförderung freiblasend bedeutet die Luftleistung des kompletten Lüfters inkl. Filtermatte /

Air transport liberating means the air performance of the complete fan incl. filter mat

Luftförderung mit Austrittsfilter bedeutet Luftdurchsatz im Schaltschrank unten Lüfter - oben Austrittsfilter /

Air transport with exit filter means air flow in the cabinet bottom fan - top outlet filter

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH AFS Austrittsfilter / exit filters

Schnappbefestigung / snap-on mounting

Gehäuse PC Kunststoff / enclosure PC plastic

Betriebstemperatur / operating temperature range: -10°C bis / to +60°C Indoor
-40°C bis / to +70°C Outdoor

Farbe / color Indoor: RAL 7035 hellgrau / lightgrey

Farbe / color Outdoor: RAL 9005 schwarz / black



Typ	Montageausschnitt mm	Außenabmessung mm	Einbautiefe mm	Schutzklasse	Farbe	ArtNr	€ /Stk.
type	panel cut-out	outer dimensions	mounting depth	protection class	color	part no.	/pc.
AFS-4711	92x92	115,5x115,5	35,6	IP 54	hellgrau / light grey	161190	13,80
					schwarz / black	161190B	18,98
				IP55	hellgrau / light grey	161191	24,29
					schwarz / black	161191B	26,02
AFS-4714	124x124	147,5x147,5	38,1	IP 54	hellgrau / light grey	161192	15,21
					schwarz / black	161192B	20,93
				IP55	hellgrau / light grey	161193	20,93
					schwarz / black	161193B	27,97
AFS-4725	224x224	255,4x255,5	43	IP 54	hellgrau / light grey	161194	27,04
					schwarz / black	161194B	37,17
				IP55	hellgrau / light grey	161196	40,83
					schwarz / black	161196B	44,21
AFS-4732	292x292	323,5x323,5	43,5	IP 54	hellgrau / light grey	161198	38,58
					schwarz / black	161198B	53,10
				IP55	hellgrau / light grey	161199	55,30
					schwarz / black	161199B	60,10

GOGASWITCH FMS Filtermatten / filter mats

Typ	Abmessung mm	Schutzklasse	passend für Lüfter & Austrittsfilter	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	protection class	fits for filter fans & exit filters	PU	part no.	/pc.
FMS-4711-G2	82x82x10	IP 54	FLS-4711, AFS-4711	5	161200	18,78
FMS-4711-G3	82x82x16	IP 54	FLS-4711, AFS-4711	4	161201	30,04
FMS-4714-G2	114x114x10	IP 54	FLS-4714, AFS-4714	5	161202	23,28
FMS-4714-G3	114x114x16	IP 55	FLS-4714, AFS-4714	4	161203	30,79
FMS-4725-G2	213x213x10	IP 54	FLS-4725, AFS-4725	6	161204	48,81
FMS-4725-G3	213x213x16	IP 55	FLS-4725, AFS-4725	5	161206	56,40
FMS-4732-G2	281x281x10	IP 54	FLS-4732, AFS-4732	6	161208	74,40
FMS-4732-G3	281x281x16	IP 55	FLS-4732, AFS-4732	5	161209	93,50



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zum Abführen der Verlustwärme aus Schaltschränken und Gehäusen sind Filterlüfter eine wirkungsvolle und kostengünstige Alternative. Die kühlere Umgebungsluft wird gefiltert und im unteren Bereich in den Schaltschrank hineingeblasen. Im oberen Bereich wird die warme Luft über einen Austrittsfilter abgeführt. Dadurch entsteht im Schrank Überdruck, der das Eindringen von Staub an undichten Stellen verhindert. /

For dissipating heat loss from enclosures and enclosures filter fans are an effective and inexpensive alternative. The cooler ambient air is filtered and blown in the lower region of the cabinet. At the top, the warm air is discharged via an exhaust filter. This results in a closet overpressure which prevents ingress of dust.

Auch in EMV-Ausführung erhältlich /
also available in EMC version

GOGASWITCH LV Filterlüfter / filter fans

Flache Bauform / flat construction

Schnellmontage ohne Schrauben / quick assembly without screws

Eingespritzte Polyurethan-Dichtung / injected PU seal

Anschluss Schraubklemmen (LV80 bis LV100 nur Anschlussdrähte) /

screw connection (LV80 to LV100 only connection wires)

IP54 mit Dichtung und Filtermatte P15/350S / IP54 with gasket and filter mat P15/350S

Standard-Ausführung blasend / standard type blowing

Teilweise UL-geprüft / partly UL approved



Gehäuse / enclosure: ABS-Kunststoff selbstverlöschend UL 94 V0 / ABS plastic self-extinguishing UL 94 V0

Farbe / color: RAL 7035 lichtgrau / color RAL 7035 lightgrey

Spannung <i>voltage</i>	Leistung W, 50 / 60 Hz <i>power</i>	Montage- ausschn. mm <i>panel cut-out</i>	Außen- abmess. mm <i>dimensions</i>	Einbautiefe mm <i>mounting depth</i>	Luftförderung m3/h		Austrittsfil. <i>exit filter</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
					freiblasend <i>liberating</i>	mit Filter <i>with filter</i>			
230 VAC	5	68 x 68	80 x 80	40,5	11	8	90-GV80	90-LV80-230	85,70
24 VDC	2,6				15	12		90-LV80-24	66,00
12 VDC	2,4				15	12		90-LV80-12	66,00
24 VDC	3	68 x 68	80 x 80	40,5	20	16	90-GV80	90-LV85-24	70,30
12 VDC	2,9							90-LV85-12	87,40
230 VAC	12	92 x 92	105 x 105	55 (AC), 49 (DC)	25	15	90-GV100	90-LV100-230	75,40
115 VAC	12/11							90-LV100-115	75,40
24 VDC	2,2							90-LV100-24	75,40
12 VDC	2,2							90-LV100-12	109,70
230 VAC	20	116 x 116	130 x 130	72	58	40	90-GV200	90-LV200-230	107,10
115 VAC	20							90-LV200-115	109,70
24 VDC	4,1							90-LV200-24	133,70
230 VAC	20	125x125	148 x 148	64,5	63	42	90-GV250	90-LN250-230	82,90
115 VAC	20							90-LV250-115	109,70
24 VDC	4,1							90-LV250-24	132,80
230 VAC	20	177 x 177	204 x 204	90	115	90	90-GV300	90-LN300-230	102,60
115 VAC	20							90-LV300-115	132,80
24 VDC	4,1							90-LV300-24	150,00
230 VAC	45/39	177 x 177	204 x 204	90	182	135	90-GV300	90-LV310-230	140,50
115 VAC	43/40							90-LV310-115	145,70
24 VDC	16							90-LV310-24	247,00
230 VAC	18	223 x 223	250 x 250	102	160	115	90-GV4/500	90-LV405-230	144,80
115 VAC	18							90-LV405-115	155,00
24 VDC	6,5							90-LV405-24	187,00
230 VAC	45/39	223 x 223	250 x 250	120	250	205	90-GV4/500	90-LN410-230	131,90
115 VAC	43/40							90-LV410-115	166,00
24 VDC	16							90-LV410-24	257,00
3x400 VAC	68/70	223 x 223	250 x 250	132	315	235	90-GV4/500	90-LV500-400	260,00
230 VAC	50/74							90-LV500-230	196,00
115 VAC	82							90-LV500-115	219,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

FORTSETZUNG GOGASWITCH LV Filterlüfter / filter fans continued

Spannung voltage	Leistung W, 50 / 60 Hz power	Montageausschn. mm panel cut-out	Außenabm. mm dimensions	Einbautiefe mm mounting depth	Luftförderung m3/h freiblasend mit Filter liberating with filter	Austrittsfil. exit filter	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	65/93	223 x 223	250 x 250	125	370	260	90-GV4/500	90-LV550-230 219,00
230 VAC	64/80							90-LN600-230 219,00
115 VAC	64/80	292 x 292	323 x 323	148	580	385	90-GV6/700	90-LV600-115 237,00
24 VDC	55							90-LV600-24 416,00
230 VAC	50/74	292 x 292	323 x 323	158,5	470	365	90-GV6/700	90-LV605-230 210,00
115 VAC	82							90-LV605-115 228,00
3x400 VAC	110/150							90-LV700-400 280,00
230 VAC	115/165	292 x 292	323 x 323	162	730	530	90-GV6/700	90-LN700-230 225,00
115 VAC	120/175							90-LV700-115 250,00
3x400 VAC	115/165							90-LV800-400 427,00
230 VAC	136/185	292 x 292	323 x 323	140	930	610	90-GV6/700	90-LV800-230 283,00
115 VAC	115/175							90-LV800-115 298,00
24 VDC	105							90-LV800-24 437,00

Luftförderung freiblasend bedeutet die Luftleistung des kompletten Lüfters inkl. Filtermatte /

Air transport liberating means the air performance of the complete fan incl. filter mat

Luftförderung mit Austrittsfilter bedeutet Luftdurchsatz im Schaltschrank unten Lüfter - oben Austrittsfilter /

Air transport with exit filter means air flow in the cabinet bottom fan - top outlet filter

Type LV80, LV85 und LV100 mit Filtermatte P15/150S / Type LV80, LV85 and LV100 with filter mat P15 / 150S

Type LV200 bis LV700 mit Filtermatte P15/350S / Type LV200 to LV700 with filter mat P15 / 350S

GOGASWITCH GV Austrittsfilter für Lüfterserie LV / exit filter for LV-fans

Austrittsfilter werden fast immer zusammen mit Filterlüftern verwendet. Sie sollten so eingebaut werden, dass vom Lüfter zum Austrittsfilter ein diagonaler Luftstrom innerhalb des Schaltschranks entsteht /

Exit filters are almost always used in combination with filter fans. They should be installed so that the fan generates a diagonal airflow inside the control cabinet to the exit filter

Die GV-Austrittsfilter besitzen wie die LV-Lüfter eine Schnappbefestigung für die Montage ohne Werkzeug /

the GV exit filter own like the LV fans a snap fastener for assembly without tools

RAL 7035 Lichtgrau / lightgrey

Passender Filterlüfter fitting filter fan	Montageausschn. mm panel cut-out	Außenabm. mm dimensions	Einbautiefe mm mounting depth	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LV80, 90-LV85	68 x 68	80 x 80	12	90-GV80	20,56
90-LV100	92 x 92	105 x 105	12	90-GV100	21,42
90-LV200	116 x 116	130 x 130	24	90-GV200	26,56
90-LN250, 90-LV250	125 x 125	148 x 148	23	90-GV250	25,98
90-LV300, 90-LV300	177 x 177	204 x 204	26	90-GV300	28,19
90-LN410, 90-LV410, 90-LV510	223 x 223	250 x 250	32	90-GV4/500	31,78
90-LN600, 90-LV600-LV700+800	292 x 292	323 x 323	33	90-GV6/700	39,67



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für dichte Anwendungen z.B. im Freien sind Lüfter-Versionen mit Schutzart IP55 geeignet. Der eingebaute Z-Line-Filter mit Filterklasse 1 schützt den Schaltschrank vor Wasser und verhindert auch das Eindringen von Feinstaub. /

For example, dense outdoor application fan versions are suitable for IP55. The built-in Z-line filter with filter class 1 protects the cabinet from water and prevents the penetration of dust.

Durch das UV-beständige Außengitter sind diese Lüfter auch bei einem Outdoor-Einsatz verwendbar /

By UV-resistant outer lattice these fans are also useful in an outdoor use.

GOGASWITCH LV-IP55 Filterlüfter / IP55 filter fans

Flache Bauform / flat construction

Schnellmontage ohne Schrauben / quick assembly without screws

Eingespritzte Polyurethan-Dichtung / injected PU seal

Anschluss Schraubklemmen / screw connection

IP55 inkl. Z-Line-Filter / IP55 incl. Z-line-filter

Standard-Ausführung blasend / standard type blowing

Teilweise UL-geprüft / partly UL approved

Gehäuse ABS-Kunststoff selbstverlöschend UL 94 V0 / enclosure ABS plastic self-extinguishing UL 94 V0

UV-beständiges Außengitter, auch für Outdoor geeignet / UV resistant outer lattice, also suitable for outdoor use

Farbe RAL 7035 lichtgrau / color RAL 7035 lightgrey



Spannung	Leistung W, 50 / 60 Hz	Montageausschn. mm	Außenabm. mm	Einbautiefe mm	Luftförderung m3/h freiblasend	mit Filter	Austrittsfil.	ArtNr	€/Stk.
<i>voltage</i>	<i>power</i>	<i>panel cut-out</i>	<i>dimensions</i>	<i>mounting depth</i>	<i>liberating</i>	<i>with filter</i>	<i>exit filter</i>		<i>/pc.</i>
230 VAC	19	124 x 124	148 x 148	64,5	63	42	90-GV250 IP55	90-LV250IP55-230	131,10
115 VAC	19							90-LV250IP55-115	134,50
24 VDC	3,5							90-LV250IP55-24	156,00
230 VAC	19	177 x 177	204 x 204	90	115	90	90-GV300 IP55	90-LV300IP55-230	156,00
115 VAC	19							90-LV300IP55-115	158,00
24 VDC	3,5							90-LV300IP55-24	179,00
230 VAC	45/39	177 x 177	204 x 204	90	182	135	90-GV300 IP55	90-LV310IP55-230	180,00
115 VAC	43/40							90-LV310IP55-115	185,00
24 VDC	16							90-LV310IP55-24	286,00
230 VAC	45	223 x 223	250 x 250	102	160/170	115/125	90-GV4/500 IP55	90-LV405IP55-230	184,00
115 VAC	45				160/170	115/125		90-LV405IP55-115	194,00
24 VDC	14				170	125		90-LV405IP55-24	226,00
230 VAC	45	223 x 223	250 x 250	120	250/290	205/230	90-GV4/500 IP55	90-LV410IP55-230	194,00
115 VAC	45				250/290	205/230		90-LV410IP55-115	204,00
24 VDC	14				270	215		90-LV410IP55-24	296,00
3x400 VAC	68/70	223 x 223	250 x 250	132	315	235	90-GV6/700 IP55	90-LV500IP55-400	298,00
230 VAC	50/61							90-LV500IP55-230	233,00
115 VAC	60/65							90-LV500IP55-115	258,00
230 VAC	65/93	223 x 223	250 x 250	123	370/410	260/290		90-LV550IP55-230	257,00
230 VAC	64/80	292 x 292	323 x 323	148	580	385		90-LV600IP55-230	278,00
115 VAC	64/80							90-LV600IP55-115	296,00
24 VDC	45							90-LV600IP55-24	470,00
230 VAC	50/64	292 x 292	323 x 323	159	470	365		90-LV605IP55-230	263,00
115 VAC	82/65							90-LV605IP55-115	283,00
3x400 VAC	110							90-LV700IP55-400	337,00
230 VAC	155	292 x 292	323 x 323	156	730	530		90-LV700IP55-230	283,00
115 VAC	190							90-LV700IP55-115	303,00
3x400 VAC	115/165						90-LV800IP55-400	488,00	
230 VAC	136/195	292 x 292	323 x 323	140	930/970	610/640	90-LV800IP55-230	347,00	
115 VAC	115/175						90-LV800IP55-115	360,00	
24 VDC							90-LV800IP55-24	502,00	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Austrittsfilter werden fast immer zusammen mit Filterlüftern verwendet. Sie sollten so eingebaut werden, dass vom Lüfter zum Austrittsfilter ein diagonaler Luftstrom innerhalb des Schaltschranks entsteht /
Exit filters are almost always used in combination with filter fans. They should be installed so that the fan generates a diagonal airflow inside the control cabinet to the exit filter

GOGASWITCH GV-IP55 Austrittsfilter für Lüfterserie LV-IP55 / exit filter for LV-IP55-fans

Mit Z-Line Filter IP55 und speziellem Streckmaterial / with Z-Line Filter IP55 and special stretch material

Schnappbefestigung für die Montage ohne Werkzeug / snap-on mounting for installation without tools

RAL7035 lichtgrau / lightgrey, UV-beständig / resistant, für Outdoor geeignet / suitable for outdoor, -20 - +65°C

Passender Filterlüfter <i>fitting filter fan</i>	Montageausschn. mm <i>panel cut-out</i>	Außenabm. mm <i>dimensions</i>	Einbautiefe mm <i>mounting depth</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LV250IP55	125 x 125	148 x 148	23	90-GV250IP55	54,00
90-LV300IP55	177 x 177	204 x 204	26	90-GV300IP55	59,20
90-LV4..IP55, 90-LV5..IP55	223 x 223	250 x 250	32	90-GV4/500IP55	62,60
90-LV600IP55+700IP55+800IP55	292 x 292	323 x 323	33	90-GV6/700IP55	70,30



GOGASWITCH LS Filterlüfter / filter fans

Filter außen, dadurch geringere Einbautiefe / filter the outside, resulting in lower installation depth

Große Filterfläche – geringe Einbautiefe / large filter surface - small installation depth

Für Schraubbefestigung / mounted with screws


Anschluss Schraubklemme / connection screw

Mit Filtermatte P15/500S / with filter mat P15/500S

Gehäuse ABS-Kunststoff selbstverlöschend UL 94 V0 / enclosure ABS plastic self-extinguishing UL 94 V0

Farbe RAL 7032, alternativ 7035 lichtgrau mit Kiemengitter (K) (Art.Nr.HG) /

color RAL 7032, alternatively 7035 light gray with gills grid (K) (ArtNr.HG)



Spannung <i>voltage</i>	Montageausschn. mm <i>panel cut-out</i>	Außenabm. mm <i>dimensions</i>	Einbautiefe mm <i>mount. depth</i>	Luftförderung m3/h freiblasend <i>liberating</i>	mit Filter <i>with filter</i>	Austrittsfil. exit filter	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	116 x 116	128 x 128	55	59	38	90-LG10(K)	90-LS10KX-230	104,60
115 VAC							90-LS10KX-115	108,00
24 VDC							90-LS10KX-24	127,70
230 VAC	200 x 200	238 x 238	76	120	90	90-LG11(K)	90-LS0K-230	a.A.
115 VAC							90-LS0K-115	a.A.
24 VDC							90-LS0K-24	a.A.
230 VAC	298 x 200	339 x 238	76	125	105	90-LG12(K)	90-LS1K-230	142,20
115 VAC							90-LS1K-115	166,00
24 VDC							90-LS1K-24	156,00
230 VAC	298 x 200	339 x 238	120	190	155	90-LG12(K)	90-LS2K-230	173,00
115 VAC							90-LS2K-115	176,00
230 VAC	223 x 223	255 x 255	105	245	205	90-LG25K	90-LS25K-230	173,00
115 VAC							90-LS25K-115	176,00
24 VDC							90-LS25K-24	283,00
3x400 VAC	300 x 300	344 x 344	133	730	555	90-LG13(K)	90-LS3K-400	374,00
230 VAC							90-LS3K-230	328,00
115 VAC							90-LS3K-115	350,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Luftförderung freiblasend bedeutet die Luftleistung des kompletten Lüfters inkl. Filtermatte /

Air transport liberating means the air performance of the complete fan incl. filter mat

Luftförderung m. Austrittsfilter bedeutet Luftdurchsatz im Schaltschrank unten Lüfter - oben Austrittsfilter /

Air transport with exit filter means air flow in the cabinet bottom fan - top outlet filter

**Ersatzteil für ältere
Lüfterserien /
spare parts for older fan series**

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Austrittsfilter werden fast immer zusammen mit Filterlüftern verwendet. Sie sollten so eingebaut werden, dass vom Lüfter zum Austrittsfilter ein diagonaler Luftstrom innerhalb des Schaltschranks entsteht /
Exit filters are almost always used in combination with filter fans. They should be installed so that the fan generates a diagonal airflow inside the control cabinet to the exit filter

GOGASWITCH LG Austrittsfilter für Lüfterserie LS / exit filter for LS-fans

Keine Einbautiefe nach innen / no installation depth inward; RAL7035 lichtgrau / lightgrey

Passender Filterlüfter <i>fitting filter fan</i>	Montage- ausschnitt <i>panel cut-out</i>	Abmessung außen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LS10(KX)	116 x 116	128 x 128 x 30,5	90-LG10K	24,85
90-LS0(K)	200 x 200	238 x 238 x 35	90-LG11K	35,12
90-LS1(K), 90-LS2(K)	200 x 298	339 x 238 x 35	90-LG12K	37,69
90-LS25K	223 x 223	255 x 255 x 35	90-LG25K	37,69
90-LS3(K)	300 x 300	344 x 344 x 35	90-LG13K	47,97



GOGASWITCH EC Filterlüfter / filter fans

Energieeffiziente AC-Lüfter mit EC-Technologie / energy-efficient AC fans with EC technology

Elektronik ist im Lüfter integriert / electronics are integrated in the fan

Gleiche Abmessungen / same dimensions

4,4 W - 75% geringere Leistungsaufnahme als AC-Lüfter / 75% lower power consumption than AC fans

Niedriger Geräuschpegel / low noise

Doppelte Lebensdauer / doubled lifetime

Lüfterdrehzahl unabhängig von der Netzfrequenz / fan speed independent of the mains frequency

Spannungsbereich / voltage range 195-265 VAC / 85-132 VAC, elektronischer Blockierschutz / electronic anti-skid

Reduziertes Gewicht durch Gehäuse & Lüfterrad aus Kunststoff / reduced weight by encl. & impeller made of plastic

Erhöhter Temperaturbereich / increased temperature range -20°C bis / to +75°C



Spannung <i>voltage</i>	Montageausschn. mm <i>panel cut-out</i>	Außenabm. mm <i>dimensions</i>	Leistung W <i>power</i>	Luftförderung m3/h freibl. max/min <i>liberating</i>	m. Filter max/min <i>with filter</i>	Austrittsfil. <i>exit filter</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	116 x 116	130 x 130	4,4	60	40	90-GV200	90-LV200-EC-230	137,10
115 VAC							90-LV200-EC-115	142,20
230 VAC	124 x 124	148 x 148	4,4	62	42	90-GV250	90-LV250-EC-230	136,20
115 VAC							90-LV250-EC-115	141,40
230 VAC	177 x 177	204 x 204	4,4	120	95	90-GV300	90-LV300-EC-230	154,00
115 VAC							90-LV300-EC-115	158,00
310 VAC							90-LV310-EC-230	233,00
230 VAC	223 x 223	250 x 250	24	280 / 240	228 / 190	90-GV400/500	90-LV410-EC-230	250,00
200-240 VAC	292 x 292	323 x 323	54	640 / 400	425 / 265	90-GV600/700	90-LV600-EC-230	367,00
200-240 VAC			125	930 / 550	640 / 360		90-LV800-EC-230	472,00

Teils auch in IP55 lieferbar /
some types available in IP55

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Mit seiner einzigartigen Klappentechnologie sorgt der Filterlüfter FLO für eine effektivere Luftumwälzung und damit für ein deutliches Plus an Luftleistung. Das Ergebnis: Es gelangt mehr kühle Luft in den Schaltschrank. Gleichzeitig wird warme Luft schneller und besser nach außen abtransportiert. /

With its unique valve technology the filter fan FLO makes more effective air circulation and therefore for a significant increase in air power. The result: It reaches more cool air into the cabinet. At the same time hot air is removed quickly and effectively to the outside.

Durch die neue Klappentechnologie entfällt die Filtermatte am Luftauslass, dadurch wird der Luftstrom beim Austritt weniger gehemmt. Es wird so mehr Luft bei gleichem Montageausschnitt ausgetauscht. Dies bedeutet eine effektivere Kühlung für die Anwendung. Ein weiterer Vorteil: Ist der Lüfter nicht in Betrieb, bleiben die Klappen zu und der Schmutz somit draußen. /

Through the new valve technology the filter mat at the air outlet is eliminated, thereby the air flow at the outlet is less inhibited. It will replace the more air at the same mounting cutout. This means a more effective cooling for the application. Another advantage: If the fan is not in use, the flaps stay and no dust comes inside.

Werkzeugslos montierbar - durch Drehriegel wird der Lüfter an die Schrankwand herangezogen /
fitted without tools - by turning bolt the fan is used to the cabinet wall

Kostenersparnis durch Einsatz nur einer Filtermatte / *cost savings generated by using only one filter mat*
IP54 - Schutz vor Staub und Spritzwasser / *IP54 - protection against dust and water*



**Lüfter blasend /
fan blowing**

GOGASWITCH FLO Filterlüfter Out mit Klappen / filter fans out with flaps

Spannung VAC voltage	Leistung W 50 / 60 Hz power	Montageausschn. mm panel cut-out	Abmessung außen mm dimensions	Einbau- tiefe mm mounting depth	Pegel dB volume level	Luftförderung m3/h freiblasend mit Filter liberating with filter		ArtNr	€/Stk. /pc.
230	12	92x92	120x120	72	38	24	15	161152-230	90,80
115	12	92x92	120x120	72	41	32	19	161152-115	90,80
230	19	124x124	152x152	79	49	97	47	161154-230	93,10
115	18	124x124	152x152	79	52	117	58	161154-115	93,70
230	45	176x176	215x215	117	56	263	137	161155-230	172,00
115	38	176x176	215x215	117	60	313	166	161155-115	187,00
230	64	223x223	257x257	147	65	536	281	161156-230	232,00
115	81	223x223	257x257	147	68	581	310	161156-115	252,00
230	95	291x291	322x322	160	63	727	413	161158-230	316,00
115	90	291x291	322x322	160	62	703	319	161158-115	337,00

GOGASWITCH AFO Austrittsfilter mit Klappen / outlet filter with flaps

Einbautiefe mm mounting depth	Montageausschnitt mm panel cut-out	Gewicht kg weight	Luftauslass outlet	ArtNr	€/Stk. /pc.
29	92x92	0,2	Klappen- technologie / valve technology	161162	32,61
35	124x124	0,3		161164	37,13
43	176x176	0,4		161165	50,90
46	223x223	0,6		161166	67,00
50	291x291	1		161168	101,60

**Lüfter blasend /
fan blowing**

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Dachlüfter eignen sich für Anwendungen, bei denen an den Schaltschranktüren oder Wänden kein Platz besteht. Sie lassen sich werkzeugfrei installieren, und das Wechseln der Filter ist ebenfalls rasch und unkompliziert. / roof-mounted filter fans are ideal for applications where there is limited space on the enclosure doors or walls. They can be installed without tools, and changing the filters is also quick and easy.



DLS-6996

GOGASWITCH DLS Dachlüfter / top filter fans

Geringe Einbautiefe, 4-poliger Pushfit-Stecker, einfacher Wartung außerhalb des Schaltschranks / low installation depth, 4-pole pushfit connector, easy maintenance outside the enclosure
Stahlblech pulverbeschichtet / mild steel powder-coated
Betriebstemperatur / operating temperature range: -10 °C bis / to +55 °C
85% Abscheidegrad nach DIN 24185 / 85% filtering efficiency acc. to DIN 24185
Passende Schaltschrankwandstärke / compatible wall thickness: 1,5 – 3,5 mm
Einbautiefe / mounting depth: 147mm, Ausnahme / exception: Typ DLS-6996: 310 mm

Typ DLS-6996 m³/h:
geräuscharm / high speed
low noise / high speed

Typ	Spannung	Leistungsaufnahme W, 50 / 60 Hz	Schutzklasse	Montageausschnitt mm	Außenabmessung mm	Luftförderung m³/h	Art.Nr.	€/Stk.
type	voltage	power	protection class	panel cut-out	outer dimensions	air flow	part no.	/pc.
DLS-6064	230 V	57	IP 54	291x291	457x457	275	161220-230	300,00
DLS-6064	120 V	57				275	161220-120	320,00
DLS-6064	24 VDC	20				320	161220-24	457,00
DLS-6065	400 V	max. 80	IP 54	291x291	457x457	490	161221-400	433,00
DLS-6065	230 V	58 / 80				490	161221-230	355,00
DLS-6065	120 V	70				490	161221-120	385,00
DLS-6085	400 V	145	IP 54	291x291	457x457	630	161222-400	472,00
DLS-6085	230 V	88 / 116				630	161222-230	378,00
DLS-6085	120 V	108				630	161222-120	413,00
DLS-6095	400 V	max. 230	IP 54	291x291	457x457	970	161223-400	542,00
DLS-6095	230 V	160 / 234				970	161223-230	476,00
DLS-6095	120 V	225				970	161223-120	499,00
DLS-6995	400 V	230 / 370	IP 24	291x291	457x457	1400	161224-400	822,00
DLS-6995	230 V	220 / 348				1400	161224-230	630,00
DLS-6995	120 V	320				1400	161224-120	764,00
DLS-6996	230 V	40 / 250	IP 24	410x410	560x560	1500 / 4000	161225-230	1 204,00

GOGASWITCH DVE & DE Dachentlüftungen / roof ventilation

Die Dachentlüftungen ohne Lüfter sind generell mit Filtermatten ausgerüstet, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Sie können auch in Kombination mit Filterlüftern verwendet werden. Typ 90-DVE schnappbar, Abm. wie Lüfter 90-LV400/500/600/700. / The roof ventilations w/o. fans are generally fitted w. filter mats to prevent penetration of dust. They can also be used in comb. w filter fans. type 90-DVE snap, dim. such as fan 90-LV400 / 500/600/700.

Material	Montage- ausschnitt	Einbautiefe mm	ArtNr	€/Stk.
material	panel cut-out	mounting depth		/pc.
Kunststoff / plastic ABS	177 x 177	26	90-DVE300	60,70
Kunststoff / plastic ABS	223 x 223	31	90-DVE400/500	64,70
Kunststoff / plastic ABS	292 x 292	33	90-DVE600/700	77,60
Stahlblech lackiert / painted sheet steel	345 x 265	28	90-DE400	161,00

IP54



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Optimale Luftführung im Schaltschrank / optimum air routing inside the control cabinet
Geringe Einbautiefe, niedriger Geräuschpegel / minimal installation depth, low noise
RAL 7035 Lichtgrau / lightgrey

Mit einem Dachlüfter wird die warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich abgesaugt. Als Lufteintritt sollten ein Filter GV4/500 oder GV 6/700 mit Filtermatte im unteren Bereich des Schaltschranks eingebaut werden / With a roof fan the warm air from the upper cabinet area aspirated. As an air inlet filter GV4 / 500 or GV should 6/700 with Filter mat to be installed in the lower region of the switchgear cabinet,

GOGASWITCH DVL Dachlüfter / roof fan

Schnappbar, Montage und Filterwechsel ohne Werkzeug / snap on, mounting and filter change without any tool
Gleiche Montageausschnitte wie Filterlüfter 90-LV daher Kombinationsmöglichkeiten mit allen Filterlüftertypen 90-LV400 / same panel cutouts as filterfans 90-LV therefore possible combinations with all types filterfans 90-LV400
ABS-Kunststoff / ABS-plastic

Spannung voltage	Montageausschn. mm panel cut-out	Einbautiefe mm mounting depth	Luftförderung freiblasend m³/h air conveyance free blowing	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	177 x 177	90	128	90-DVL300-230	168,00
115 VAC				90-DVL300-115	178,00
24 VDC				90-DVL300-24	190,00
230 VAC	177 x 177	26*	125	90-DVL302-230	195,00
115 VAC				90-DVL302-115	209,00
24 VDC				90-DVL302-24	242,00
230 VAC	177 x 177	26*	134	90-DVL305-230	227,00
115 VAC				90-DVL305-115	242,00
24 VDC				90-DVL305-24	261,00
230 VAC	177 x 177	90	191	90-DVL310-230	190,00
115 VAC				90-DVL310-115	202,00
24 VDC				90-DVL310-24	301,00
230 VAC	223 x 223	31	120	90-DVL440-230	265,00
115 VAC				90-DVL440-115	290,00
24 VDC				90-DVL440-24	320,00
230 VAC	223 x 223	120	240	90-DVL410-230	202,00
115 VAC				90-DVL410-115	215,00
24 VDC				90-DVL410-24	313,00
230 VAC	292 x 292	33	230	90-DVL640-230	288,00
115 VAC				90-DVL640-115	315,00
24 VDC				90-DVL640-24	374,00
230 VAC	292 x 292	148	550	90-DVL600-230	280,00
115 VAC				90-DVL600-115	301,00
24 VDC				90-DVL600-24	659,00
230 VAC	292 x 292	140	840	90-DVL800-230	351,00
115 VAC				90-DVL800-115	368,00
24 VDC				90-DVL800-24	680,00

IP54



DVL440 & DVL640:
haben 4 Ventilatoren /
have 4 fans



*Tiefe 26 mm, bei aufgesteckter Federzugklemme 41mm / depth 26mm, with spring-loaded terminal plugged in 41mm

GOGASWITCH DL Dachlüfter / roof fan

Aus lackiertem Stahlblech, mit Radiallüfter / made of painted sheet steel, with radial fan

Spannung voltage	Montageausschn. mm panel cut-out	Außenabm. mm dimensions	Einbautiefe mm mounting depth	Luftförderung freiblasend m³/h air conveyance free blowing	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC	345 x 265	420x340x105	50	405/475	90-DL400-230	440,00
115 VAC					90-DL400-115	468,00
230 VAC					90-DL400IP54-230	501,00
115 VAC	345 x 265	420x340x105	50	690/780	90-DL400IP54-115	528,00
230 VAC					90-DL420-230	480,00
115 VAC					90-DL420-115	514,00
230 VAC	410 x 410	528x528x230	0	1500 nur / only 40dB	90-DL420IP54-230	535,00
115 VAC					90-DL420IP54-115	569,00
230 VAC					90-DL1500-230	1 446,00



90-DL1500-230

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gezielte Belüftung und Wärmeabfuhr von einzelnen Baugruppen /
specific ventilation and heat dissipation of the individual modules

Verhinderung von Wärmestau oder Wärmeneuern an unzugänglichen Stellen /
prevention of heat accumulation or heat nests in inaccessible places

Einsatz in Verbindung mit Kühlgeräten oder Heizungen / use in conjunction with cooling or heating devices

Bei geringer Verlustleistung kann bei Einsatz eines Innenlüfters eventuell auf Fremdbelüftung von außen verzichtet werden / At low power dissipation when using an indoor fan – may can be dispensed w. forced ventilation fr. outside



GOGASWITCH JET Spotlüfter / roof fan

Zur gezielten Kühlung von Wärmespots / for targeted cooling of heat spots

Kleinere Schrankkühlung möglich / smaller cabinet cooling possible

Weiter Spannungsbereich / wide voltage range


Kompakte Bauform / compact design

Verstellbarer Luftstrom / adjustable air flow

Schnapp- oder Schraubbefestigung / snap or screw fixing

Der Lüfter ist in einem Winkel von 90° in vier unterschiedlichen Positionen auf die Hutschiene aufschnappbar. Durch ein um 40° verdrehbares Gelenk und die drehbare Luftführung an der

Ausblasöffnung kann die Strömung mit 360° eingestellt werden / The fan is at an angle of 90° in four different positions on the DIN rail snapped. Through rot. 40° joint & the rotary air guidance at the exhaust vent, flow can be adjusted w. 360°.



Spannung voltage	Montage mounting	Abmessung mm dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	ArtNr	€/Stk. /pc.
100-240 VAC	Aufschnappen / snap	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-00	144,60
100-240 VAC	Anschrauben / screw	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-01	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH IL Innenlüfter / interior fan

Sorgt für Luftzirkulation im Schaltschrank / provides air circulation inside the control cabinet

Montage in beliebiger Lage mit Halteklammer oder Schrauben / installation in any position with clamp or screw

Spannung voltage	Abmessung mm dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	Ausführung type	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC					90-IL120-230	96,00
115 VAC	140x160x48	160 / 180	Klemme / clamp	Gleitlager / bearings	90-IL120-115	97,70
24 VDC					90-IL120-24	116,50



GOGASWITCH KL Kleinlüfter / mini fan

Spannung voltage	Außenabm. mm outer dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	Ausführung type	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC					90-KL50-230	42,83
115 VAC	80 x 80 x 38	50/61	Litzen / braid	Gleitlager / slide bearing	90-KL50-115	42,83
24 VDC					90-KL50-24	42,83
230 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Gleitlager / slide bearing	90-KL100S-230	42,83
115 VAC					90-KL100S-115	44,55
230 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Kugellager / ball bearing	90-KL100SK-230	56,60
115 VAC					90-KL100SK-115	58,30
230 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Klemme / clamp	Gleitlager / slide bearing	90-KL100X-230	47,97
115 VAC					90-KL100X-115	50,60
24 VDC					90-KL100X-24	75,40
Zubehör / accessories:						
	Austrittsfilter für / exit filter for	KL100			90-FR102	18,85
	Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL50			90-KG50	6,00
	Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL100			90-KG100	3,09
	Metallschutzgitter für / metal grid for	90-KL100			90-BG100	4,46
	Anschlusskabel für / connection cable	90-KL100, 0,61 mtr. Lang / long			90-AK100	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke /
temperature control-set for control cabinets


z.B. für Anzeige Filtertausch! /
e.g. for displaying filter replacement!

Bestehend aus:

- LED-Anzeige ITP-16 voreingestellt auf 2-Leiter Sensor und Alarm bei +50°C /
with ITP-16 preset for 2-wire-sensor and alarm +50°C
- Aufsnappbarer Sensor Pt100 -50°C bis +150°C / *snappable sensor Pt100*
- LED-Anzeigeleuchte rot 24 V DC / *LED-Signal-light red 24 V DC*



Messbereich	Sensor	VPE	ArtNr	€
range	Pt100 sensor	Stk. PU		/Stk. /pc.
-50°C bis +150°C	Set aus 3 Bausteinen	1	470100	242,00
-50°C bis +150°C	nur Sensor / only sensor		470001	38,13



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für Filterlüfter und Austrittsfilter werden hochwertige Filtermatten in verschiedenen Filterklassen verwendet. Bei Feinstaub kann im Filterlüfter die Filtermatte T3/290S zusätzlich zur Matte P15/350S eingelegt werden. Dabei ist die reduzierte Luftleistung zu beachten. / For filter fan and exit filter quality filter mats are used in various filter classes. For particulate matter in the filter fan, the filter mat T3/290s in addition to the mat P15/350S are inserted. -> reduced air capacity!


Für einen störungsfreien Betrieb ist regelmäßiger Wechsel oder Reinigung der Filtermatten unerlässlich. Die Filter können bei laufendem Lüfter von außen ohne Werkzeug gewechselt werden. Zur Überwachung der Filterverschmutzung über die Schaltschrankinnentemperatur bieten sich Thermostate als kostengünstige Lösung an. / For trouble-free operation a regular replacement or cleaning of the filter mats is essential. The filters can be changed at running fan from the outside without tools. To monitor the filter contamination on the cabinet interior temperature, thermostats offer the most cost-effective solution.

GOGASWITCH P15/150S Filtermatten / filter mat

Abscheidegrad / separation efficiency 67% - EU2

Achteckige Form / octagonal, VPE / PU = 5 Stk. / pcs.

Filterlüfter & Austrittsfilter filter fan & exit filter	Größe mm size	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LV80, 90-LV85, 90-GV80	65 x 65	90-AM815P	1,63
90-LV100, 90-GV100	89 x 89	90-AM115P	1,72



GOGASWITCH P15/350S, P15/500S Filtermatten & Feinstfiltermatten / filter mat

Abscheidegrad / separation efficiency P15/350S: 85% - EU3

Abscheidegrad / separation efficiency P15/500S: 94% - EU4

Abscheidegrad / separation efficiency T3/290S Feinstfilter / fine filter: 96% - EU4

Rechteckige Form / rectangular (Ausgenommen / except 90-AM235P & 90-AM200P achteckig / octagonal)

VPE / PU = 5 Stk. / pcs.

Filterlüfter & Austrittsfilter filter fan & exit filter	Größe mm size	ArtNr mit P15/350S with P15/350S	€/Stk. /pc.	ArtNr mit P15/500S with P15/500S	€/Stk. /pc.	ArtNr mit T3/290S with T3/290S	€/Stk. /pc.
90-LV200, 90-GV200	112 x 112	90-AM235P	2,11	90-AM200P	2,23	-	-
65-LN250, 90-GV250	118 x 118	90-AM0135P	2,16	90-AM01P	2,35	-	-
90-LS10, 90-LG10	118 x 118	90-AM0135P	2,16	90-AM01P	2,35	-	-
90-LV300, 90-GV300	171 x 171	90-AM335P	2,75	90-AM300P	2,95	90-AM300T	2,40
90-LN/LV4.., 90-LV5..	216 x 216	90-AM435P	3,02	90-AM400P	3,26	90-AM400T	a.A.
90-GV4/500	216 x 216	90-AM435P	3,02	90-AM400P	3,26	90-AM400T	a.A.
90-LV600, LV700, LV800	283 x 283	90-AM735P	4,41	90-AM700P	4,99	90-AM700T	a.A.
90-GV6/700	283 x 283	90-AM735P	4,41	90-AM700P	4,99	90-AM700T	a.A.
90-FR102; 90-KL100C	142 x 142	-	-	90-AM10P	a.A.	-	-
90-LS0, 90-LG11	226 x 226	90-AM1135P	3,52	90-AM11P	a.A.	90-AM11T	a.A.
90-LS1, 90-LS2	326 x 226	90-AM1235P	4,22	90-AM12P	4,12	90-AM12T	a.A.
90-LG12, 90-DE400	326 x 226	90-AM1235P	4,22	90-AM12P	4,12	90-AM12T	a.A.
90-LS25K, 90-LG25K	244 x 244	90-AM2535P	4,14	90-AM25P	4,14	90-AM25T	3,33
90-LS3, 90-LG13	330 x 330	90-AM1335P	6,38	90-AM13P	a.A.	90-AM13T	a.A.
90-DVL4xx/500, 90-DVE400/500	880 x 38	90-AM443P	10,98	-	-	-	-
90-DVL6xx/800, 90-DVE600/700	1150 x 44	90-AM643P	11,64	-	-	-	-

a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGASWITCH ZF IP55 Ersatz Z-Line Filter / alternate Z-Line filter

Filterlüfter & Austrittsfilter filter fan & exit filter	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LN/LV250, 90-GV250	90-ZF250	48,83
90-LN/LV300, 90-GV300	90-ZF300	52,30
90-LN/LV405-550, 90-GV400/500	90-ZF400/500	54,00
90-LV600-800, 90-GV600/700	90-ZF600/700	58,30



GOGASWITCH D Dichtungen / gasket

Filterlüfter & Austrittsfilter filter fan & exit filter	ArtNr	€/Stk. /pc.
90-LS10, 90-LG10	90-D10	1,72
90-LS0, 90-LG11	90-D11	2,56
90-LS1, 90-LS2, 90-LG12	90-D12	2,97
90-LS25K, 90-LG25K	90-D25	2,97
90-LS13K, 90-LG13K	90-D13	4,22



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH BV Blendrahmen / blind frame

Blendverschluss zum nachträglichen Verschließen von Montageausschnitten z.B. bei Umrüstung auf Kühlgeräte oder bei falschen Ausbrechungen, gleiche Abmessungen wie Austrittsfilter GV, einfache Montage mit Schnappbefestigung ohne Werkzeug /

blend closure for subsequent sealing of mounting cutouts eg in conversion to cooling units or false break-outs, the same dimensions as exhaust filters GV, easy installation with snap-on mounting without tools

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +65°C

Schutzart / protection grade: IP54, UL-Zulassung / UL-approval

Farbe / color: RAL7032 hellgrau / lightgrey & RAL7016

Montageausschn. mm <i>panel cut-out</i>	Außenabm. mm <i>dimensions</i>	Höhe Abdeckgitter mm <i>height of the cover</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
223 x 223	250 x 250 x 35	6	90-BV400/500	35,98
			90-BV400/500IP55	a.A.
292 x 292	323 x 323 x 33	6,5	90-BV600/700	41,12
			90-BV600/700IP55	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH AR Aufbaurahmen / frame

Aufbaugehäuse zur Montage von Filterlüftern am Schaltschrank ohne Platzbedarf im Inneren. /

Mounting enclosure for the installation of filter fans on the cabinet with no space required inside.

Stahlblech lackiert RAL 7035, mit Befestigungszubehör und Dichtung. /

Sheet steel painted RAL 7035, with mounting accessories and seal.



Abmessung mm <i>dimensions</i>	Passende Lüfterserie <i>fits for fans</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
AUFBAURAHMEN			
158x158x23	90-LV250, 90-GV250	90-AR250/23	34,82
258x258x24,5	90-LV4xx...DLV4xx, 90-LV550...DLV550, 90-GV400/500...DVE400/500	90-AR400/25	44,77
335x335x26	90-LV600...DLV600, 90-LV800...DLV800, 90-GV600/700...DVE600/700	90-AR600/26	50,80
AUFBAUGEHÄUSE			
155x155x65	90-LV250, 90-GV250	90-AG250/65	113,40
210x210x90	90-LV300, 90-GV300	90-AG300/90	156,00
256x256x128	90-LV4xx...DLV4xx, 90-LV550...DLV550, 90-GV400/500...DVE400/500	90-AG400/128	202,00
330x330x162	90-LV600...DLV600, 90-LV800...DLV800, 90-GV600/700...DVE600/700	90-AG600/162	239,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Kiemenblech / gill plate

Passend für Filterlüfter LV4xx – LV5xx aus Edelstahl und Austrittsfilter GV400/500 /
fits for filter fan LV4xx - LV5xx and exit filter GV 400/500

Für Outdooreinsatz von Filterlüftern und Austrittsfiltern / for outdoor use of filter fan and exit filter

Stabil, vandalensicher (keine Schrauben außen) / stable, vandal-proof (no screws outside)

Nachrüstung an bestehenden Anlagen möglich / retrofitting to existing installations possible

Witterungs- und korrosionsbeständig / corrosion resistant

Befestigung erfolgt von innen / mounting from the inside

Mit Dichtungen und Befestigungszubehör / with gaskets and mounting accessories

Material / material: Edelstahl / stainless steel 1.4301 geschliffen / polished

Montageausschnitt / installation cut-out: 223 x 223mm

Typ	passend für	ArtNr	€/Stk.
type	suitable for		/pc.
KB100	90-LV100...GV100	90-KB100	99,50
KB200	90-LV200...GV200	90-KB200	103,50
KB250	90-LV250...GV250	90-KB250	105,50
KB300	90-LV300...GV300	90-KB300	114,40
KB400	90-LV4xx...LV550, 90-GV400/500	90-KB400	116,40
KB600	90-LV600...LV800, 90-GV600/700	90-KB600	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH AV Strahlwasserhauben aus Edelstahl / hose-proof hood made of stainl. steel

Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter / hood for filter fans and exhaust filters

Für Outdooreinsatz und Lebensmittelindustrie / for outdoor use and food industry

Zum Schutz vor Strahlwasser und extremen Witterungseinflüssen /

to protect against splashing water and extreme weather conditions

Edelstahl V2A DIN 1.4301 geschliffen, mit Befestigungszubehör und Dichtung /

V2A stainless steel DIN 1.4301 polished, with fixing accessories and gasket

Abmessung mm	Passend für Lüfter & Austrittsfilter	ArtNr	€/Stk.
dimensions	fits for fans & exit filter		/pc.
176 x 165 x 55	90-LV200, 90-GV200, 90-LS10, 90-LG10	90-AV200	122,40
196 x 225 x 55	90-LN/LV250, 90-GV250	90-AV250	124,40
252 x 300 x 55	90-LN/LV300, 90-GV300	90-AV300	149,30
298 x 375 x 80	90-LN/LV4.../5..., 90-GV 400/500	90-AV400/500	197,00
374 x 480 x 100	90-LN/LV6.../700/800, 90-GV600/700	90-AV600/700	236,00



GOGASWITCH SWHS / SWHES Strahlwasserhauben aus Stahlblech oder Edelstahl IP56 / hose-proof hood made of mild steel or stainless steel

Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter / hood for filter fans and exhaust filters

Zum Schutz vor Strahlwasser und Witterungseinflüssen /

to protect against splashing water and weather conditions

Erhöht den Schutz auf IP 56 / increasing protection to IP 56

Stahlblech oder Edelstahl V2A Ausführung mit Befestigungszubehör und Dichtung /

mild steel or V2A stainless steel version with fixing accessories and gasket

Schraublose Montage und Demontage der Haube / screwless mounting and removal of the hood

Zertifizierung / certification: CE, cULus



Passend zu FLS und AFS
Filterlüftern /
suitable for FLS and AFS
filter fans

Typ	Abmessung mm	Material	passend für Lüfter & Austrittsfilter	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	material	fits for filter fans & exit filters	part no.	/pc.
SWHS-4711	230x150x40	Stahl / steel	FLS-4711, AFS-4711	161230	95,50
SWHES-4711		Edelstahl / stainless steel	FLS-4711, AFS-4711	161230V2A	133,50
SWHS-4714	245,5x175x55	Stahl / steel	FLS-4714, AFS-4714	161231	109,90
SWHES-4714		Edelstahl / stainless steel	FLS-4714, AFS-4714	161231V2A	153,00
SWHS-4720	330x233x55	Stahl / steel	FLS-4720, AFS-4720	161232	121,20
SWHES-4720		Edelstahl / stainless steel	FLS-4720, AFS-4720	161232V2A	177,00
SWHS-4725	390x282x85	Stahl / steel	FLS-4725, AFS-4725	161233	136,00
SWHES-4725		Edelstahl / stainless steel	FLS-4725, AFS-4725	161233V2A	203,00
SWHS-4732	480x350x110	Stahl / steel	FLS-4732, AFS-4732	161234	159,00
SWHES-4732		Edelstahl / stainless steel	FLS-4732, AFS-4732	161234V2A	236,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SlimLine NEO Schaltschrankkühlgerät /
switching cabinet cooling unit

Zukunftssichere Schaltschrankkühlung mittels natürlichem Kältemittel R290.
R290 erfüllt die Anforderungen der F-Gas-Verordnung (EU 2024/573).
Es enthält keine chemisch hergestellten PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen), keine HFKW (teilfluorierte Kohlenwasserstoffe) und keine HFO (Hydrofluorolefine).
Es reduziert den Klimaeffekt durch sein niedriges GWP (Global Warming Potential) von 0,02.
Die besonders sparsame Inverter-Technologie ergibt eine hohe Energieeffizienz von bis zu 3,6 EER (Energy Efficiency Ratio).
Slimline NEO Schaltschrankkühlgeräte enthalten eine etwa 75 % reduzierte Menge an Kältemittelmenge im Vergleich zu Geräten mit ähnlichen Kühlleistungen. /
Future-proof enclosure cooling with natural refrigerant R290.
R290 meets all requirements of the F-Gas Regulation (EU 2024/573).
It contains no chemically produced PFAS (per- and polyfluorinated alkyl substances), no HFCs (partially fluorinated hydrocarbons) and no HFOs (hydrofluoroolefins).
It reduces the environmental impact with a low GWP (Global Warming Potential) of only 0.02.
The particularly economical inverter technology improves the energy efficiency up to EER 3.6 (Energy Efficiency Ratio).
Slimline NEO control cabinet coolers contain nearly 75 % reduced amount of refrigerant compared to devices with similar cooling capacities.



Kältemittel / refrigerant: R290 A3-Kältemittel gemäß IEC/EN/UL 60335-2-40, PFAS-frei / R290 A3-refrigerant in accordance to IEC/EN/UL 60335-2-40, PFAS-free
Betriebstemperatur / operating temperature range: +10 °C bis / to +60 °C
Energieeffizienz / energy efficiency: 2,6 EER (1000 W), 3,6 EER (1500 W), 3,1 EER (2500 W)
Material / material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL7035 oder Edelstahl V2A / sheet steel, powder coated RAL 7035 or stainless steel V2A
Schutzklasse / protection class: IP 55, Type 12, 3, 3R
Zertifizierung / certification: CE, UKCA, cURus
Montageart / mounting options: Wandmontage, Halbeinbau, Einbau / wall mounted, recessed, internal

Typ	Kühlleistung W	Abmessung mm	Spannung V	Gehäusematerial	Nennleistung W	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	cooling cap.	dimensions	voltage	material	nominal power	weight	part no.	/Stk. /pc.
KG-9210	300-1100	950 x 395 x 192	120-230 VAC	Stahlblech / sheet steel	1000	25	572-921000001	1 912,00
KG-9210	300-1100	950 x 395 x 192	360-480 VAC 2~	Stahlblech / sheet steel	1000	30	572-921020001	2 317,00
KG-9215	500-1800	950 x 395 x 255	120-230 VAC	Stahlblech / sheet steel	1500	28	572-921500001	2 461,00
KG-9215	500-1800	950 x 395 x 255	360-480 VAC 2~	Stahlblech / sheet steel	1500	34	572-921520001	2 843,00
KG-9225	600-2700	1350 x 395 x 290	120-230 VAC	Stahlblech / sheet steel	2500	36	572-922500001	3 190,00
KG-9225	600-2700	1350 x 395 x 290	360-480 VAC 2~	Stahlblech / sheet steel	2500	42	572-922520001	3 599,00
KGE-9210	300-1100	950 x 395 x 192	120-230 VAC	Edelstahl / stainless steel	1000	25	572-921000002	2 218,00
KGE-9210	300-1100	950 x 395 x 192	360-480 VAC 2~	Edelstahl / stainless steel	1000	30	572-921020002	2 444,00
KGE-9215	500-1800	950 x 395 x 255	120-230 VAC	Edelstahl / stainless steel	1500	28	572-921500002	2 833,00
KGE-9215	500-1800	950 x 395 x 255	360-480 VAC 2~	Edelstahl / stainless steel	1500	34	572-921520002	3 241,00
KGE-9225	600-2700	1350 x 395 x 290	120-230 VAC	Edelstahl / stainless steel	2500	36	572-922500002	3 772,00
KGE-9225	600-2700	1350 x 395 x 290	360-480 VAC 2~	Edelstahl / stainless steel	2500	42	572-922520002	4 181,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **net prices**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US-amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinet dimensions

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: 10°C - +60°C, optional -40 - +60°

Gehäusematerial / Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035


Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP55, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions, IP56, Typ NEMA 4X)

Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus

Auf Anfrage auch mit Metallgitter erhältlich /
metal grid version available on request



GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlgerät / switching cabinet cooling unit

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Luftvolumen /		Abmessung	Nennleist	Art.Nr.	€
	L35L35	L35L50	VAC	System *	freiblasend *	außen mm	max. W		/Stk.
type	cooling capacity		voltage	system	unimpeded	outer dimensions	rated power	part no.	/pc.
PKG-8503	350	230	230	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300001	792,00
			120				300	572-850310001	808,00
PKG-8505	550	375	230	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500001	940,00
			120				580	572-850510001	a.A.
PKG-8506	670	435	230	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600001	952,00
			120				500	572-850610001	1 081,00
PKG-8508	825	820	230	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800001	1 105,00
			120				700	572-850810001	1 275,00
			400/460				700	572-850820001	1 316,00
PKG-8512	1.200	900	230	300/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200001	1 227,00
			120				1.050	572-851210001	1 383,00
			400/460				1 200	572-851220001	1 395,00
PKG-8412	1.200	900	230	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200001	1 538,00
			120				1.050	572-841210001	a.A.
			400/460				1 200	572-841220001	1 708,00
PKG-8515	1.500	1.300	230	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500001	1 538,00
			120				1.150	572-851510001	1 693,00
			400/460				1 200	572-851520001	1 708,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000001	1 680,00
			120				1.750	572-852010001	1 836,00
			400/460				1 750	572-852020001	1 851,00
PKG-8525	2 500	2 100	230	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500001	1 945,00
			120				2 000	572-852510001	a.A.
			400/460				1 800	572-852520001	2 137,00
PKG-8540	4 000	3 500	230	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000001	2 496,00
			400/460				2 430	572-854020001	2 713,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856220001	3 476,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet


GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / accessories air deflector hood

Material / material: Aluzink / zinc aluminum, 1mm

Lieferumfang / scope of delivery: Luftumlenkhaube, 2 Schrauben / air deflector hood, 2 screw

Für Model	Abmessung AxBxC	Art.Nr.	€
type	outer dimensions	part no.	/Stk.
PKG-8503-8506	90x185x65	572-SP-850306-BZ1	17,48
PKG-8508-8512	165x225x65	572-SP-850812-BZ1	26,50
PKG8515-8525	240x290x75	572-SP-851525-BZ1	a.A.
PKG-8540-8560	345x345x115	572-SP-854062-BZ1	73,30

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE (ausgenommen Luftumlenkhaube)**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **net prices (except Air deflection hood)**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl /
switching cabinet cooling unit stainless steel
Die Edelstahl-Version / the stainless steel version
Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X

Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus


Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Luftvolumen / air vol. flow		Abmessung	Nennleist	Art.Nr.	€
type	L35L35	L35L50	VAC	System *	freiblasend *	außen mm	max. W	part no.	/Stk.
	cooling capacity		voltage	system	unimpeded	outer dimensions	rated power		/pc.
PKG-8503	350	230	230	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300S62	a.A.
			120				300	572-850310S62	a.A.
PKG-8505	550	375	230	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500S62	a.A.
			120				580	572-850510S62	a.A.
PKG-8506	670	435	230	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600S62	1 064,00
			120				500	572-850610S62	a.A.
PKG-8508	825	820	230	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800S62	a.A.
			120				700	572-850810S62	a.A.
			400/460				700	572-850820S62	1 485,00
PKG-8512	1.200	900	230	300/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200S62	1 406,00
			120				1.050	572-851210S62	a.A.
			400/460				1 200	572-851220S62	a.A.
PKG-8412	1.200	900	230	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200S62	a.A.
			120				1.050	572-841210S62	a.A.
			400/460				1 200	572-841220S62	a.A.
PKG-8515	1.500	1.300	230	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500S62	a.A.
			120				1.150	572-851510S62	a.A.
			400/460				1 200	572-851520S62	1 948,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000S62	1 943,00
			120				1.750	572-852010S62	a.A.
			400/460				1 750	572-852020S62	2 103,00
PKG-8525	2 500	2 100	230	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500S62	2 256,00
			120				2 000	572-852510S62	a.A.
			400/460				1 800	572-852520S62	2 437,00
PKG-8540	4 000	3 500	230	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000S62	a.A.
			400/460				2 430	572-854020S62	3 038,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856200S62	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet

GOGASWITCH SlimLine VARIO Schaltschrankkühlgerät variabel /
switching cabinet cooling unit variable
mit variabler Kühlleistung / with variable cooling capacity
Nutzkühlleistung L35L35 / cooling capacity: 2,55 KW

Kühlleistung geregelt / variable cooling range: 500 – 2.55 KW

Maximale Nennleistung / max. power consumption: 1420 W

Spannung, Frequenz / voltage, frequency: 120 – 230 VAC ~ 50/60 Hz

Max. Nennstrom / max. current: 6,3 A @ 230 V / 12,6 A @ 110 V

Anlaufstrom / starting current: 8 A @ 230 V / 16 A @ 110 V

Schutzklasse / protection class: IP65 Type 12,3,3R, NEMA 4, Edelstahl Version NEMA 4X

Abmessungen / dimensions: 1350 x 395 x 210 (55) mm

Anschlussart / connection: 4-polige Anschlussklemme, 5-polige Signalklemme, 3-poliger Stecker für RS485/

4-pole term. block for power, 5-pole term. block for signals, 3-pole plug for RS485

**Drehzahl geregelter
Luftkompressor /
variable speed air compressor**


Typ	Material / material		Luftvol.int/ext	Gewicht	Art.Nr.	€
type	Gehäuse	Gitter	m³/h	kg	part no.	/Stk.
	housing	grid	air vol. flow int./ext.	weight		/pc.
VKG-8625		Kunststoff / plastic			572-862500001	a.A.
VKG-8625S01	Stahlblech pulver-beschichtet / steel sheet, pulver coated	Stahlblech, pulverb. steel sheet, pulver coated	750 / 450	45	572-8625000S01	a.A.
VKG-8625 S/S 304	Edelstahl / stainless steel				572-862500S62	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

 Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**







 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **net prices**

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH PKGT Kühlgeräte SlimLine Pro Top Dachmontage /
cooling unit SlimLine Pro Top roof assembly


Typ type	Kühlleistung L35/L35 cooling capacity	Maße HxBxT mm dimensions HxWxD	Nennspannung VAC nominal voltage	Gehäuse enclosure	ArtNr	€/Stk. /pc.
PKGT-9506	650 W	368x400x325	230 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-950600001	1 194,00
				Edelstahl / stainless steel	572-950600S62	1 245,00
PKGT-9508	850 W	412x595x395	230 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-950800001	1 302,00
				Edelstahl / stainless steel	572-950800S62	1 452,00
			2x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-950820001	1 476,00
				Edelstahl / stainless steel	572-950820S62	1 660,00
PKGT-9512	1250 W	412x595x395	230 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-951200001	1 454,00
				Edelstahl / stainless steel	572-951200S62	1 619,00
			2x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-951220001	1 640,00
				Edelstahl / stainless steel	572-951220S62	1 831,00
PKGT-9515	1550 W	412x595x395	230 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-951500001	1 615,00
				Edelstahl / stainless steel	572-951500S62	1 877,00
			2x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-951520001	1 820,00
				Edelstahl / stainless steel	572-951520S62	2 093,00
PKGT-9520	2100 W	435x595x475	230 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-952000001	1 924,00
				Edelstahl / stainless steel	572-952000S62	2 155,00
			3x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-952020001	2 174,00
				Edelstahl / stainless steel	572-952020S62	2 430,00
PKGT-9530	3200 W	456x795x575	3x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-953020001	2 519,00
				Edelstahl / stainless steel	572-953020S62	2 934,00
PKGT-9540	4000 W	456x795x575	3x400/460 VAC	Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh.	572-954020001	2 761,00
				Edelstahl / stainless steel	572-954020S62	3 187,00


GOGASWITCH PKGT Kennlinien für SlimLine Pro Top / characteristic curves f. SlimLine Pro Top

 Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Befestigungsposition 1: Aluminium Netz
Befestigungsposition 2: Synthetik Filtermatten




Mounting option 1: Aluminium net
Mounting option 2: synthetic filter mat

GOGASWITCH MF Metallfilter / metal filter

Werden am besten in fettiger und öliger Umgebung eingesetzt, sind aber weniger effektiv als Synthetik Filtermatten. /

Best be used in greasy and oily environment, but are less effective than synthetic filter mats.

Für Typ fortype	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310	1	572-SP43040001BF1	54,40
EKG-4315 / EKG-4320		572-SP43150001BF1	64,20
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001BF1	72,50



Waschbares Aluminium Netz
wash-able aluminium net

GOGASWITCH SFM synthetik Filtermatten / synthetic filter mats

Bestehen aus thermisch verschweißten polyolefine Fasern und eignen sich besonders für sandhaltige und staubige Umgebungen /

Consist of thermally welded polyolefins fibers and are particularly for sandy and dusty environments.

Feuerschutzklasse F1(DIN53483), UL zertifiziert, wasch- und wiederverwendbar /

fire class F1 (DIN53483), UL certified, washable and reusable

Für Typ fortype	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310	5	572-SP43040001O1	21,40
EKG-4315 / EKG-4320		572-SP43150001O1	21,40
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001O1	23,05



Synthetik Filtermatten
synthetic filter mats

GOGASWITCH FH Filterhalter / filter holder

Bei Kauf gibt es eine passende Synthetik Filtermatte kostenlos dazu. /

If you buy a filter holder – you get one synthetic filter mat for free.

Für Typ fortype	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310	1	572-SP43040001BG1	41,16
EKG-4315 / EKG-4320		572-SP43150001BG1	62,60
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001BG1	67,50



Filterhalter
filter holder

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Outdoor - Kühlgeräte bis 4.000 W /
outdoor - cooling units up to 4.000 W

GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 1500 W /
switching cabinet cooling unit up to 1500W

Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / suitable for most of the outdoor applications even without a filter

Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / adjustable electronic control with display (back side)

Standardmäßige Schaltschrankheizung, Aluminium Filter und Kondensatverdunstung /
standard switching cabinet heater, aluminium filter and condensate evaporation

Praktisch wartungsfrei / virtually maintenance-free

Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten /
Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -20°C - +55°C

Kompressor Typ / compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor

Einstellbereich / adjustment range: +20°C - +55°C (kühlen / cooling); -40°C - +20°C (heizen / heating)

Montageart / mounting: Anbau / mounting

Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 oder Edelstahl 304(V2A) / 316(V4A) / steel sheet, powder
coated RAL7035 or stainless steel 304(V2A) / 316(V4A)

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, 4, NEMA 4X

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, cULus, cURus



Technische Daten / technical data:

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Heizleistung	Luftvol. ext./int.	Abmessung	Nennleist.	max. Nenn-/Anlaufstrom
	L35L35	L35L50	VAC	W	m³/h	außen mm	max. W	A
type	cooling capacity		voltage	heat capacity	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power	rated/starting current
5704	290	250	230	150	85/85	480x250x190	325	1,3/5
5705	550	445	230	400	315/165	830x304x270	575	2,5/10
	550	445	400					1,4/5
5708	750	650	230	400	315/165	830x304x270	495	3,3/10
	750	650	400					1,6/6
5710	1.000	660	230	400	320/375	900x304x270	770	4/16
	1.000	660	400					2,5/9,2
5715	1.500	1.250	230	1.000	655/400	1.150x395x270	1.300	6,8/16
	1.500	1.250	400					3,4/8

Typ	ArtNr		€	ArtNr		€	ArtNr		€
	Stahlblech+Heiz.	/Stk.		Edelst.304-V2A+Heiz.	/Stk.		Edelst.316-V4A+Heiz.	/Stk.	
type	sheet steel	/pc.		stainless steel case	/pc.		stainless steel case	/pc.	
5704-230	572-570401201	856,00		572-57040182	970,00		572-57040184	1 115,00	
5705-230	572-570501201	955,00		572-57050182	1 331,00		572-57050184	1 671,00	
5705-400	572-570521201	1 067,00		572-57052182	1 488,00		572-57052184	1 792,00	
5708-230	572-570801201	987,00		572-57080182	1 364,00		572-57080184	1 704,00	
5708-400	572-570821201	1 097,00		572-57082182	1 475,00		572-57082184	1 823,00	
5710-230	572-571001201	1 150,00		572-57100182	1 568,00		572-57100184	1 974,00	
5710-400	572-571021201	1 240,00		572-57102182	1 658,00		572-57102184	2 071,00	
5715-230	572-571501201	1 296,00		572-57150182	1 757,00		572-57150184	2 229,00	
5715-400	572-571521201	1 451,00		572-57152182	1 908,00		572-57152184	2 392,00	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Outdoor - Kühlgeräte bis 4.000 W /
outdoor cooling units up to 4.000 W

GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 4000W /
switching cabinet cooling unit up to 4000W

Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / suitable for most of the outdoor applications even without a filter

Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / adjustable electronic control with display (back side)

Standardmäßige Schaltschrankheizung, Aluminium Filter und Kondensatverdunstung /

standard switching cabinet heater, aluminium filter and condensate evaporation

Praktisch wartungsfrei / virtually maintenance-free

Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten /

Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -20°C - +55°C

Kompressor Typ / compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor

Einstellbereich / adjustment range: +20°C - +55°C (kühlen / cooling); -40°C - +20°C (heizen / heating)

Montageart / mounting: Anbau / mounting

Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 oder Edelstahl 304(V2A) / 316(V4A) / steel sheet, powder coated RAL7035 or stainless steel 304(V2A) / 316(V4A)

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, 4, NEMA 4X

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, cULus, cURus



Technische Daten / technical data:

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Heizleistung	Luftvol. ext./int.	Abmessung	Nennleist.	max. Nenn-/Anlaufstrom
	L35L35	L35L50						
type	cooling capacity		voltage	heat capacity	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power	rated/starting current
5720	2.000	1.600	230	1.000	655/400	1.150x395x270	1.650	7,9/16
			400				1.580	3,2/8,5
5731	3.000	2.380	230	1.500	765/950	1.550x457x355	1.650	9,9/30
			400				1 660	2,1/7,6
5741	4.000	3.180	230	2.000	990/950	1.550x457x355	2 400	8,9/50
			400				3.300	5/8,2

Typ	ArtNr		€	ArtNr		€	ArtNr		€
	Stahlblech+Heiz.	/Stk.		Edelst.304-V2A+Heiz.	/Stk.		Edelst.316-V4A+Heiz.	/Stk.	
type	sheet steel	/pc.		stainless steel case	/pc.		stainless steel case	/pc.	
5720-230	572-572001201	1 619,00	572-57200182	2 075,00	572-57200184	2 568,00	572-57200184	2 568,00	
5720-400	572-572021201	1 815,00							
5731-230	572-573101201	2 192,00	572-57310182	2 801,00	572-57310184	3 448,00	572-57310184	3 448,00	
5731-400	572-573121201	2 422,00							
5741-230	572-574101201	2 356,00	572-57410182	3 071,00	572-57410184	3 625,00	572-57410184	3 625,00	
5741-400	572-574121201	2 667,00							

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zur Kühlung von kleinen Schaltschränken und Bediengeräten mit Industrie-PCs, Flachmonitoren usw. /
For cooling small enclosures and command panels with industrial PCs, flat screen monitors, etc.

Der Peltier-Effekt ist ein thermoelektrischer Vorgang, der nach dem französischen Physiker Peltier benannt ist. Peltier-Elemente erzeugen auf einer Seite Kälte und auf der anderen Seite Wärme. Mit beidseitigen Ventilatoren werden diese Temperaturzustände weitergeleitet. /

The Peltier effect is a thermoelectric process named after the French physicist Peltier. Peltier elements produce heat on one side and coldness on the other side. On both sides the temperature is forwarded by fans.

Keine Luftzirkulation zwischen Innen und Außen, daher staubfreie Kühlung, /

No air circulation between inside and outside -> dust-free cooling.

Kein flüssiges Kältemittel, daher beliebige Einbaulage (ausgenommen Dachmontage!). /

No liquid refrigerant, so any mounting-position possible. (except roof mounting)

Geeignet für extreme Umwelteinflüsse (staub- sowie ölhaltige Bedingungen) /

Suitable for extreme environmental influences (dust and oil-bearing conditions)

Keine Probleme beim Transport der Anlage. / No problems during transport.

Vibrationsfreier Betrieb (Kein Kompressor)! / Vibration-free operation (no compressor)!

Hohe Energieeffizienz, umweltfreundlich. / High energy efficiency, environmentally friendly.

IP 66

Kühlleistungen / cooling capacity: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 400 und 800 W

AC sowie DC Modelle verfügbar / AC or DC versions available

Für Indoor und Outdoor Anwendungen geeignet / suitable for indoor and outdoor applications

Erfüllen NEMA 4X Anforderungen / fulfill NEMA 4X requirements

IP-Schutzklasse nach außen IP66 / IP protection class to the outside IP66

Praktisch wartungsfrei / practically maintenance-free

CE RoHS COMPLIANT cULus
NEMA 4X

Betriebstemperatur / operating temperature: -20°C - +65°C

Anschlussart / connection version: Anschlussklemmen / connection terminals

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl AISI 304 (V2A) oder 316(V4A) / stainless steel AISI304 (V2A) or 316(V4A)

Normen / standards: IEC/TC 62610-1 & IEC/TC 62610-3

Schutzart Schrankkreislauf / protection grade cabinet circle: IP66 nach / acc. to IEC 60 529

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, 24-48V DC - Version: CE, RoHS, cURus



TG 3030 - 3050



TG 3102



TG 3152 - 3200



TG 6105



TG 6155 - 6205



TG 6405



TG 6805

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte Halbeinbau / peltier cooling units

Passender Aufbaurahmen siehe GOGASWITCH AR / suitable frame for external installation see GOGASWITCH AR

Typ	Kühlleist. W	Abmessungen	Spannung	Einstellb.	Luftvol. m³/h	Nennstrom	Nennl.	Gewicht	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
type	cool. cap.	mm	V	adj. range	Umgeb./Schrank	A	W	kg	AISI304	/Stk.	AISI316	/Stk.
					air vol. amb./encl.	nom. current	nom. power	weight		/pc.		/pc.
TG 3030	30	110x154x129	12 DC	n.a.	39/20	2,8	34	1,8	572-3030303	313,00	572-3030303	a.A.
TG 3050	50	206x154x135	24 DC	n.a.	64/23	2,4	58	3,3	572-3050303	345,00	572-3050303	a.A.
TG 3102	100	200x304x138	24 DC	n.a.	128/46	4,8	115	5,9	572-3102303	632,00	572-3102303	743,00
TG 6105-120	100	281x353x175	120 AC	+20 - +50	128/46	1	125	9,4	572-6105313	842,00	572-6105313	1 013,00
TG 6105-230	100	281x353x175	230 AC	+20 - +50	128/46	0,5	125	9,4	572-6105323	842,00	572-6105323	1 013,00
TG 3152	150	400x180x171	24 DC	n.a.	120/60	7	170	9	572-3152303	864,00	572-3152303	950,00
TG 6155-120	150	500x333x181	120 AC	+20 - +50	120/60	1,4	170	18	572-6155313	1 372,00	572-6155313	1 591,00
TG 6155-230	150	500x333x181	230 AC	+20 - +50	120/60	0,7	170	18	572-6155323	1 372,00	572-6155323	1 591,00
TG 3200	200	400x180x171	24 DC	n.a.	120/120	10,8	260	10	572-3200303	964,00	572-3200303	1 023,00
TG 6205-120	200	500x333x181	120 AC	+20 - +50	106/150	2,1	250	17,2	572-6205313	1 680,00	572-6205313	1 910,00
TG 6205-230	200	500x333x181	230 AC	+20 - +50	106/150	1,1	250	17,2	572-6205323	1 680,00	572-6205323	1 910,00
TG 3200	250	400x180x171	48DC	+20 - +50	120/120	6	400	10	572-3200308	958,00	572-3200308	a.A.
TG 6405-120	400	600x433x199	120 AC	+20 - +50	240/240	4,1	490	34	572-6405313	3 026,00	572-6405313	3 431,00
TG 6405-230	400	600x433x199	230 AC	+20 - +50	240/240	2,1	490	34	572-6405323	3 026,00	572-6405323	3 431,00
TG 6805-120	800	975x517x202	120 AC	+20 - +50	480/480	8,2	979	66	572-6805313	5 132,00	572-6805313	5 657,00
TG 6805-230	800	975x517x202	230 AC	+20 - +50	480/480	4,3	979	66	572-6805323	5 132,00	572-6805323	5 657,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte im Aufbauegehäuse /
peltier cooling units in built-on enclosures


Durch das Aufbauegehäuse wird kein Platz im Inneren des Gehäuses benötigt. Es ist daher besonders für die **NACHRÜSTUNG** einer Kühlung an bestehenden Anlagen geeignet. Das Aufbauegehäuse wird vormontiert und vollisoliert mit dem Mini-Kühlgerät geliefert. /

Because of the built-on enclosures there is no room required inside the case. Therefor it is particularly suitable for cooling UPGRADES suited to existing systems. The built-on enclosure will be delivered assembled and fully insulated with a mini-refrigerator.



TG 3030 - 3050



TG 3102



TG 3152 - 3200



TG 6105



TG 6155 - 6205



TG 6405



TG 6805

Typ	Kühlleist. W	Abmessung. mm	Spannung V	Einstellb. °C	Luftvol. m³/h Umgeb./Schrank	Nennstrom A	Nennleistung W	Gewicht kg	Art.Nr. AISI304	€/Stk.	Art.Nr. AISI316	€/Stk.
type	cooling cap.	dimensions	voltage	adj. range	air volume amb./encl.	nominal current	nominal power	weight	part no.	/pc.	part no.	/pc.
TG 3030-F	30	212x158x131	12 DC	n.a.	39/20	2,8	34	2,6	572-3030305	363,00	572-30303054	a.A.
TG 3050-F	50	302x158x137	24 DC	n.a.	64/23	2,4	58	3,9	572-3050305	454,00	572-30503054	a.A.
TG 3102-F	100	302x306x140	24 DC	n.a.	128/46	4,8	115	7,4	572-3102305	686,00	572-31023054	a.A.
TG 6105-120-F	100	281x353x175	120 AC	+20 - +50	128/46	1	125	11	572-6105315	894,00	572-61053154	1 153,00
TG 6105-230-F	100	281x353x175	230 AC	+20 - +50	128/46	0,5	125	11	572-6105325	894,00	572-61053254	1 153,00
TG 3152-F	150	500x188x174	24 DC	n.a.	120/60	7	170	12,7	572-3152305	913,00	572-31523054	a.A.
TG 6155-120-F	150	500x333x187	120 AC	+20 - +50	120/60	1,4	170	19	572-6155315	1 461,00	572-61553154	1 806,00
TG 6155-230-F	150	500x333x187	230 AC	+20 - +50	120/60	0,7	170	19	572-6155325	1 461,00	572-61553254	1 806,00
TG 3200-F	200	500x188x174	24 DC	n.a.	120/120	10,8	260	13,7	572-3200305	1 151,00	572-32003054	a.A.
TG 6205-F	200	500x333x187	120 AC	+20 - +50	106/150	2,1	250	21	572-6205315	1 768,00	572-62053154	2 129,00
TG 6205-F	200	500x333x187	230 AC	+20 - +50	106/150	1,1	250	21	572-6205325	1 768,00	572-62053254	2 129,00
TG 3200-F	250	500x188x174	48DC	+20 - +50	120/120	6	400	13,7	572-3200310	1 048,00	572-32003104	a.A.
TG 6405-120-F	400	600x433x203	120 AC	+20 - +50	240/240	4,1	490	37	572-6405315	3 140,00	572-64053154	3 643,00
TG 6405-230-F	400	600x433x203	230 AC	+20 - +50	240/240	2,1	490	37	572-6405325	3 140,00	572-64053254	3 643,00
TG 6805-120-F	800	975x517x205	120 AC	+20 - +50	480/480	8,2	979	70	572-6805315	5 245,00	572-68053154	5 900,00
TG 6805-230-F	800	975x517x205	230 AC	+20 - +50	480/480	4,3	979	70	572-6805325	5 245,00	572-68053254	5 900,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Peltier-Kühler (DC Modelle) verpolbar für Heizbetrieb (getrennte Klemmen für Peltier-Element und Lüfter - siehe Abb.) Vorsicht: verkürzte Lebensdauer durch thermischen Stress möglich /
Peltier coolers (DC models) with reversible polarity for use as heater (separate terminals for Peltier element and fan - see figure.) Attention: probably shortened service life due to thermal stress

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH PKK Peltier Kondensations-Kit / peltier condensate kit

Zum Auffangen und Abführen des Kondensats / for collecting and removing the condensate

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl 304 (V2A) / stainless steel

Zertifizierung / certification: CE, RoHS



passend für suitable for	Abmessungen mm dimensions	Gewicht kg weight	ArtNr	€/Stk. /pc.
TG3030/3050	170x50x50	0,15	572-1001303	61,00
TG3152/3200/3250	200x60x50	0,2	572-1002303	62,60
TG3102/6155/6205	320x100x50	0,55	572-1003303	72,50
TG6105	360x110x50	0,7	572-1004303	77,40
TG6405	440x130x50	1	572-1005303	92,20
TG6805	516x148x50	1,3	572-1006303	103,80




GOGASWITCH ARA Aufbaurahmen für Außenmontage / frame for external installation

Zur nachträglichen Montage von Peltierkühlgeräten TG an der Schaltschrankaußenseite /
for subsequent mounting of peltier cooling units TG on the outside of the control cabinet

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl 304 (V2A) / stainless steel

Zertifizierung / certification: CE, RoHS

Typ type	passend für suitable for	Abmessungen cm dimensions	Gewicht kg weight	ArtNr	€/Stk. /pc.
ARA-1	TG3030	21,21 x 15,80 x 7,01	0,82	572-1011305	49,39
ARA-2	TG3050	30,20 x 15,80 x 6,50	1,00	572-1012305	59,30
ARA-3	TG3102	30,20 x 30,61 x 9,17	1,50	572-1013305	72,50
ARA-4	TG3152 / TG3200	50,01 x 18,75 x 9,17	1,91	572-1014305	57,70
ARA-5	TG6105	35,00 x 27,99 x 4,50	0,82	572-1015305	56,00
ARA-6	TG6155 / TG6205	50,01 x 33,02 x 7,01	1,50	572-1016305	87,30
ARA-7	TG6405	59,99 x 43,18 x 7,01	2,90	572-1017305	113,60
ARA-8	TG6805	97,21 x 51,41 x 7,01	4,22	572-1018305	112,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Seifert Gleichstrom und Gegenstromwärmetauscher sind sowohl für den Indoor also auch für Outdoor-Anwendungen bestens geeignet. Basierend auf der leistungsstarken Aluminium-Vakuumlöttechnik bieten die Luft-/Luftwärmetauscher Bestwerte in der Wärmetauscherleistung, und dies bei kleinstmöglichen Bauformen. Selbstverständlich werden gängige IP und NEMA Anforderungen erfüllt. Unsere Wärmetauscher erfüllen auch die Outdoor-Anforderungen der Telekommunikationsbranche. Aufgrund der verwendeten Materialien sowie optionaler Chromatierung sind sie extrem korrosionsbeständig. Das Funktionsprinzip eines Luft-/Luftwärmetauschers ist recht einfach; über die Aluminiumoberfläche eines Wärmetauscherelements wird die Verlustleistung des Schaltschranks vom Innenkreislauf in den Umgebungskreislauf übertragen, dies geschieht ohne direkten Kontakt und Vermischung der Innen- und Umgebungsluft. /

Seifert counter flow and cross flow heat exchangers are designed both for outdoor- and indoor applications. The Seifert high-end vacuum brazing technology is best-in-class in thermal dissipation and has the most compact footprint in the industry. They comply with most of the NEMA and IP requirements. Our air/air heat exchangers are designed to meet all telecommunications specifications. Our customers can also opt for ultimate corrosion protection and achromatised surfaces. The function of these heat exchangers is quite simple. The heat exchanger core transfers the heat from the internal circuit to the ambient circuit through an aluminium surface, so there is no direct contact or mix between internal and external air.



Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -5°C - +55°C

Material Gehäuse / material enclosure: Stahlblech pulverbeschichtet (LT 5080 Aluminium) / powder coated steel sheet (LT 5080 aluminium)

Farbe Anbau / color addition: RAL9018/7035

Schutzklasse Umgebungskreislauf / protection grade external circuit: IP24


Schutzklasse Schrankkreislauf / protection grade internal circuit: IP54 (außer / except LT5095: IP43)

Zertifizierung / certifications: CE, cURus

**Auf Anfrage mit Temperatur-
regelungsventil /
upon request with temperature control
valve**

GOGASWITCH LT Luft-/Luftwärmetauscher / air/air heat exchanger

Typ	Nutzkühlleistung W/K	Nennspannung V	max. Nennstrom A	Nennleistung W	Montageart	Abmessungen mm	ArtNr	€/Stk.
type	cooling capacity	nominal voltage	nominal current	nominal power	mounting options	outer dimensions		/pc.
LT 58007	7	230 @ 50/60Hz	0,65	65	extern	508x196,5x152	572-580070001	402,00
LT 58014	14		0,65	120		749x254x184	572-580140001	534,00
LT 58032	32		0,65	150		750x254x151	572-580320001	532,00
LT 58043	43		0,9	195		1.194x254x151,3	572-580430001	656,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit charakterisieren unsere Luft- / Wasser Wärmetauscher. Wo immer ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist und sehr hohe Verlustwärme aus dem Schaltschrank abgeführt werden muss, eignen sich die Seifert Wärmetauscher am besten. Die praxisbewährten Wärmetauscher der Standardlinie gibt es mit Nutzkühlleistungen (L35W10) von 650W bis zu 10kW. Modulare Systeme ermöglichen sogar Kühlleistungen bis zu 40kW. Verschiedene Spannungsbereiche von 120V, 230V, 400V und 24V DC sind ebenfalls lieferbar. Dank einer geringen Bautiefe eignen sich diese Geräte für den Ein-/Anbau, die Dachmontage und besonders für 19" Einschübe. Alle Seifert Wärmetauscher haben ein kompaktes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse (RAL7035). Für Anwendungen, bei denen es auf Hygiene oder hohen Korrosionsschutz ankommt, bieten wir unsere Wärmetauscher auch in Edelstahlgehäusen an. Für Spezialanwendungen liefern wir auch Wärmetauscher mit V4A Leitungen für korrosive Kühlmedien. /

Reliable and environment friendly are the best ways to describe our air/water heat exchangers. Wherever a cold water connection is available and large amounts of heat inside the control cabinet need to be dissipated, air/water heat exchangers are the perfect choice. A complete model range from 650W up to 10kW (L35W10) is available. With our modular system setup we can even reach performances of up to 40kW. Voltages of 120V, 230V 400V and 24V DC are also available. Our air/water heat exchangers are available for internal and external mounting, as well as for roof mounting and 19" racks. All air/water heat exchangers have a powder coated mild steel enclosure (RAL 7035). For applications where hygiene and corrosion protection are required, we also offer a stainless steel enclosure. For special applications we can offer heat exchangers with V4A stainless steel pipes for corrosive cooling liquids.

**Auf Anfrage mit Temperatur-
regelungsventil /**
upon request with temperature control valve



Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: +1°C - +72°C

Material Gehäuse / material enclosure: Stahlblech pulverbeschichtet / powder coated steel sheet

Farbe / color: RAL7035

Kühlmittel / refrigerant: Wasser, leichte Öle oder ähnliches / water, light oils or similar

Max. Betriebsdruck Wasserkreislauf / max. working pressure water circuit: 10 bar

Schutzklasse / protection grade: IP54

Zertifizierung / certifications: siehe Tabelle / see table

GOGASWITCH RK Luft-/Wasserwärmetauscher / air/water heat exchanger

Typ	Nutzkühlleistung L35W10 W bei (l/h)	Zulassung	Nenn- spannung V	max. Nenn- strom A	Nenn- leistung W	Montageart	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	cooling capacity	approval	nominal voltage	nominal current	nominal power	mounting options	outer dimensions	part no.	/pc.
RK 2300	350 (200)	CE	230	0,24	37	Anbau / addition	303x153x84	572-2300010	387,00
RK 2114	650 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	Anbau / addition	400x212x80	572-2114003	478,00
	750 (500)		400	0,15	90			572-2114203	557,00
RK 2114	700 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	An-/Einbau / addition/mounting	632x212x80	572-2114014	498,00
	800 (500) *		400	0,15	90			572-2114214	698,00
RK 2114	1.200 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	An-/Einbau / addition/mounting	891x212x80	572-2114010	508,00
	1.400 (500)		400	0,15	90			572-2114210	651,00
RK 2116	2.100 (200)	CE,cURus	230	0,56	80	An-/Einbau / addition/mounting	891x212x105	572-2116010	563,00
	2.200 (500)		400	0,4	125			572-2116210	583,00
RK 2125	2.500 (200)	CE	230	0,7	200	An-/Einbau / addition/mounting	936x262x146,5	572-2125010	563,00
	3.150 (500) *		400	0,27	235			572-2125210	583,00
RK 2149	4.800 (200)	CE	230	1,3	285	Anbau / addition	1.400x460x242	572-2149010	937,00
	5.500 (500)		400	0,35	270			572-2149210	988,00
RK 2124	2.000 (200)	cURus	230	0,9	190	Dachaufbau / roof constr.	900x395x260	572-2124000	1 356,00
RK 2200	2.750 (500)	cURus	230	0,75	215		230x600x500	572-2200000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

* nur ohne Wassermengenregler

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SEF-030 Schaltschrankentfeuchter / switch cabinet dehumidifier

Der Schaltschrankentfeuchter SEF-030 basiert auf einem thermoelektrischen Kühlelement. Durch den integrierten Lüfter wird die Luft zuverlässig umgewälzt und über den Kühlkörper geleitet. Dort kondensiert die Luftfeuchtigkeit und tropft in eine Auffangschale, welche es in einen Schlauch leitet. Dieser transportiert das Wasser aus dem Schaltschrank. Durch die kontinuierliche Arbeitsweise wird die Luftfeuchtigkeit auf einem konstanten Niveau gehalten. Dies verhindert, im Vergleich zu konventionellen Schaltschrankheizungen, auch ein Auftreten von Kondenswasser auf kalten Bauteilen. Vorprogrammierte Start- und Stoppwerte sorgen für einen energiesparenden und effizienten Betrieb. Zur Installation muss der Entfeuchter nur im Schaltschrank platziert und mit der Versorgungsspannung verbunden werden. Danach arbeitet er vollautomatisch. /

The SEF-030 switch cabinet dehumidifier is based on a thermoelectric cooling element. The air is reliably circulated by the integrated fan and directed over the heat sink. There, the humidity condenses and drips into a collection tray, which directs it into a hose. This transports the water out of the control cabinet. Due to the continuous mode of operation, the humidity is kept at a constant level. Compared to conventional control cabinet heaters, this also prevents condensation on cold components. Pre-programmed start and stop values ensure energy-saving and efficient operation. For installation, the dehumidifier only needs to be placed in the control cabinet and connected to the supply voltage. After that, it operates fully automatically.

- Kleine Größe, geringes Gewicht u. breites Anwendungsgebiet / Small size, low weight a. wide range of appl.
- Leichte Montage auf Hutschiene / Easy mounting on top hat rail
- Geringer Stromverbrauch, hohe Entfeuchtungsleistung / Low power consumpt., high dehumidification performance
- Schnelle Reaktion auf Feuchtigkeitsänderung / Fast reaction to humidity changes
- Ablauf des Kondenswassers über einen Schlauch, zuverlässig und zeitnah / Drainage of condensed water via a hose, reliable and prompt
- Start- und Stoppwerte sind werkseitig einstellbar / Start and stop values can be set at the factory
- Automatische Abtau-Funktion / Automatic defrost function
- Automatischer Übertemperaturschutz / Automatic overtemperature protection

Messbereich Luftfeuchtigkeit / humidity measuring range: 1 % RH ~ 99 % RH

Messgenauigkeit / measuring accuracy: ± 3 % RH

Entfeuchtungs-Startwert / dehumidification start value: 55 % RH (werkseitig einstellbar / factory adjustable)

Entfeuchtungs-Stoppwert / dehumidification stop value: 35 % RH (werkseitig einstellbar / factory adjustable)

Entfeuchtungsleistung / dehumidification performance : 250 ml / 24 h (35°C RH = 85 %)

Betriebstemperatur / operating temperature: -10°C - +55°C

Ablauf-Spezifikation / drain specification : Hitzeresistentes Silikonrohr L = 1 m / heat resistant silicone tube L = 1 m



Typ	Betriebsspannung	Leistung	Abmessungen	Gewicht	ArtNr	€
type	operation voltage	power consumption	dimensions	weight	part no.	/Stk. /pc.
SEF-030	24	30	125(104) x 64 x 66	0,32	163400	235,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH PSE 30 Schaltschrank-Entfeuchtungsgerät / dehumidifying for enclosures

Bei Temperaturschwankungen in Schaltschränken kommt es zu Kondensation und Niederschlag von Feuchtigkeit. Das führt zu Korrosion, Störungen und Ausfällen von elektrischen Steuerungen. Die neuen Entfeuchtungsgeräte arbeiten mit der innovativen Peltiertechnik. Die warme und feuchte Schaltschrankluft wird über eine kalte Fläche geführt, wodurch aktiv Kondensat erzeugt wird. Das Kondensat fließt dann über den Kondensatschlauch nach unten ab. Im unteren Bereich des Schaltschranks wird eine Schottverschraubung montiert, an welche der Kondensatschlauch angeschlossen werden kann (wird mitgeliefert). Das Entfeuchtungsgerät kann teileingebaut oder komplett innen im Schrank verbaut werden. Es ist für Schränke bis 2.000 x 1.200 mm x 600 mm geeignet. /

With variations of temperature in enclosures it comes to condensation and precipitation of humidity. That causes corrosion, disturbances and breakdown of electrical controls. The new dehumidifying devices work with the innovative Peltier-technology. Warm and wet air from the cabinet is directed over the cold surface of the PSE device. Moisture is precipitated onto it and the condensate collected and reliably pumped outside by a diaphragm pump. In the bottom area a schott-connection is mounted where the tube can be connected (is included). The unit can be mounted partly inside or completely inside the enclosure. It is suitable for enclosures up to 2.000 x 1.200 x 600 mm.

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +60°C
Abmessungen BxHxT / dimensions: max. 150 x 200 x 148 mm

PSE 30 - offene Kondensatwanne / with open condensate drip tray

Einsatz / application: Stationärer Betrieb / stationary operation
Position / position: Senkrechte Position / vertical position



PSE 30 L - geschlossenes Gehäuse mit Lüfter / closed enclosure with fan

Bei diesem Modell wird aktiv warme, feuchte Luft angesaugt was die Entfeuchtungsleistung erhöht. /

In this model warm and wet air from the cabinet is active sucked with a fan for more dehumidify-power.

Einsatz / application: Mobiler Betrieb möglich / mobile applications possible
Position / position: Senkrechte Position / vertical position

PSE 30 LP – geschlossenes Gehäuse mit Lüfter & Kondensatpumpe / closed enclosure with fan & condensate pump

Dieses Model ist speziell für mobile Anwendungen geeignet, beispielsweise für Schränke in Windkraftanlagen, die in Rotation sind /
This model is suitable for mobile applications for example in rotating wind generators.

Einsatz / application: Mobiler Betrieb möglich / mobile applications possible
Position / position: Variable Position oder Rotation / variable position or rotation

Typ	Betriebsspannung V	Leistungsaufnahme W	Anschluss Klemmen / terminal	Gewicht kg	Schutzart außen / outside innen / inside	ArtNr	€ /Stk.
type	operation voltage	power consumption	connection	weight	protectio		/pc.
PSE 30 L	24 DC	50	Zugfeder / spring-cage	1,4	IP55	90-PSE30L	426,00
PSE 30 LP		56	Zugfeder / spring-cage	1,6	IP 65		593,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH CE 8200 Kondensatverdampfer / condensate evaporator



Verdunstungsrate / evaporation capacity: ca. / app. 250 ml/Std
Montageart / mounting: Anbau / externally mounted
Anlaufstrom / starting current: 2 A
Nennleistung / power consumption: 25 W bei Standby / at standby mode; 230 W bei Vollast / at full operation mode
Abmessung / dimension: 103 x 164 x 148 mm
Zertifizierung / approvals: CE

Typ	Betriebsspannung	Gehäuse	Gewicht	ArtNr	€
type	operation voltage	enclosure	kg		/Stk.
			weight		/pc.
CE 8200	115 -230 AC	Stahlblech / mild steel RAL 7035	1,2	572-82000001	112,00
CE 8200 ES	115 -230 AC	Edelstahl / stainless steel		572-82000002	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Temperaturschwankungen in Schaltschränken und Gehäusen führen, insbesondere bei Außenaufstellung, zur Bildung von Kondenswasser und dadurch zu Funktionsstörungen und Korrosion. Durch den Einbau von Schaltschrankheizungen werden Temperaturschwankungen ausgeglichen und es wird eine Kondensatbildung verhindert. /
 Temperature fluctuations in enclosures and enclosures lead, especially for outdoor installation, to formation of condensation and thereby malfunctions & corrosion. By inst. of cabinet heaters temp. fluctuations are compensated and condensation is prevented

Die erforderliche Heizleistung wird mit Formeln berechnet / The required heating capacity is calculated with formulas,

Richtwerte / reference values :

Bei geschützter Aufstellung in unbeheizbaren Räumen: 0,4 W pro dm³ Schrankvolumen /

For protected installation in unheatable rooms.: 0.4 W per dm³ cabinet volume

Bei Außenaufstellung: 0,8 – 1W pro dm³ Schaltschrankvolumen / for outdoor inst: 0.8: 1W per dm³ cabinet volume

Aufgrund der PTC-Charakteristik ist eine träge Vorsicherung erforderlich, die mindestens für den zweifachen Nennstrom der Heizung ausgelegt ist. / Due to the PTC characteristic a sluggish fuse is required, which is rated for at least twice the nominal current of the heater.

Betriebstemperatur / operating temperature: -40 °C bis / to +60 °C

GOGASWITCH SM SH Schaltschrankheizung m. PTC-Heizelement / control cabinet heaters w. PTC-heating element

selbstregelndes PTC-Heizelement / self-regulating PTC heating element

gleichbleibende Heizleist. über gesamten Spannungsbereich / constant heating over the entire voltage range

kompakte Bauform, aufschnappbar auf Hutschiene / compact design, can be snapped onto DIN rail

Approbation / approvals: UL File No.: E351869



SM



SH



SH..L

Heizleistung W heating capacity	Spannung voltage	Anschluss connection	Lüfter fan	Abmessungen mm dimension	ArtNr	€/Stk. /pc.
10	110-240 V AC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	80 x 30 x 60	90-SM10-230	38,55
10	12-24 VAC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	80 x 30 x 60	90-SM10-24	41,98
20	110-240 V AC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	100 x 30 x 60	90-SM20-230	41,98
20	12-24 VAC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	100 x 30 x 60	90-SM20-24	46,26
30	110-240 V AC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	120 x 30 x 60	90-SM30-230	47,97
30	12-24 VAC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	120 x 30 x 60	90-SM30-24	52,30
45	110-240 V AC/DC	Federzugklemmen / spring terminal	nein / no	170 x 30 x 60	90-SM45-230	53,20
60	110-240 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	105 x 80 x 83	90-SH60-230	66,00
75	110-240 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	155 x 80 x 83	90-SH75-230	78,00
100	230 VAC 50/60Hz	Klemmen / terminal	ja / yes	150 x 60 x 90	90-SM100L-230	168,00
100	110-240 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	185 x 80 x 83	90-SH100-230	86,60
130	230 VAC 50/60Hz	Klemmen / terminal	ja / yes	155 x 80 x 110	90-SH130L-230	168,00
150	110-240 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	245 x 80 x 83	90-SH150-230	106,30
250	230 VAC 50/60Hz	Klemmen / terminal	ja / yes	155 x 80 x 110	90-SH250L-230	174,00
400	230 VAC 50/60Hz	Klemmen / terminal	ja / yes	235 x 80 x 110	90-SH400L-230	201,00

GOGASWITCH SF SH Schaltschrankheizung m. Festwiderstand / control cabinet heaters w. fixed resistor

kompakte Bauform, aufschnappbar auf Hutschiene / compact design, can be snapped onto DIN rail

Regelung & Überwachung m. Thermostat (& Hygrostat) erforderlich / Control & monitoring w. thermostat (& humidistat) required

Ein integriertes Thermostat begrenzt die Oberflächentemperatur auf 70 °C / integrated thermostat limited the temperatur an 70 °C

Heizleistung W heating capacity	Spannung voltage	Anschluss connection	Lüfter fan	Abmessungen mm dimension	ArtNr	€/Stk. /pc.
35	400 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	158 x 65 x 50	90-SF35-400	99,40
30	24 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	158 x 65 x 50	90-SF35-24	99,40
45	400 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	193 x 65 x 50	90-SF55-400	121,70
50	24 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	193 x 65 x 50	90-SF55-24	121,70
70	400 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	185 x 80 x 80	90-SH75D-400	162,00
100	400 V AC/DC	Klemmen / terminal	nein / no	215 x 80 x 80	90-SH100D-400	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Andere Spannungen auf Anfrage! /
other voltages upon request!

GOGASWITCH SL Schaltschrankheizung / control cabinet heaters

Verschiedene Leistungen im gleichen Gehäuse (250-650 W) / different performances in the same enclosure (250-650 W)

2 Heizkreise mit verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten / 2 heating circuits with different circuit configurations

Lüfter und Heizung getrennt anschließbar / fan and heater are separately connected

Eingebauter Temperaturwächter zur Abschaltung bei Lüfterausfall / integrated temperature limiter to shutdown if the fan fails

Kompakte Bauform, geringes Gewicht / compact design, low weight

Ösen für Schraubbefestigung und Halteklammer für Tragschiene / eyelets for screw mounting and clamp for fixing on mounting rail

Anschluss über Federzugklemmen / connection by spring terminals

Abdeckung der Klemmen / cover for the terminals

Zugentlastung für Zuleitung / strain relief for cable

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +60°C



Ausführung / version: PTC-Heizelement mit Lüfter / PTC heating element, with fan

Anschluss / connection: Zugfederklemmen / spring-cage terminals

Außenabmessungen / outer dimensions: 115 x 114 x 100 mm

Schutzart / protection class: IP20

Heizleistung W heating capacity	Spannung VAC voltage	ArtNr	€/Stk. /pc.
250	230	90-SL250-230	174,00
350		90-SL350-230	186,00
500		90-SL500-230	194,00
650		90-SL650-230	203,00



GOGASWITCH HL Schaltschrankheizung / control cabinet heaters

PTC Heizelement / PTC heating element

Kompakte Bauform / compact design

Schraubbefestigung / screw mounting

HL1200C/1500C mit integriertem Thermostat und Alarmausgang / with integrated thermostate and alarm output

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +70°C

Lebensdauer / service life: 50.000 Std. @ 25°C

Luftleistung / air flow: 160 m³/h

Schallpegel / noise level: 53 dB (A)

Zulassungen / approvals: CE



Schutzart / protection class: IP20

Anschluss / connection: Schraubklemme / screw terminal

Außenabmessungen / outer dimensions: 120 x 95 x 165 mm

Einstellbereich Thermostat / setting temperature range: -20°C - +40°C

Alarmausgang / alarm output: Open-Collector 5-30 VDC / 0,5 A



Heizleistung W heating capacity	Spannung VAC voltage	Stromaufnahme A amperage	Gewicht kg weight	Thermostat thermostat	ArtNr	€/Stk. /pc.
1200	230	5	1,12	ohne / without	90-HL1200-230	227,00
				mit / with	90-HL1200C-230	299,00
1500	230	7	1,14	ohne / without	90-HL1500-230	243,00
				mit / with	90-HL1500C-230	318,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kompakt-Heizgerät zur Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftströmung erreicht wird. Das Kunststoffgehäuse ist so konzipiert, dass die Oberflächentemperaturen an den berührbaren Seitenflächen sehr niedrig gehalten werden. An diese Heizung können alle unsere Thermostate und Hygrostate direkt angeschlossen werden. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt. /

Compact heater for controlling the temperature in enclosures with electric / electronic installations. The type of heating causes a good convection whereby a high hot air flow is achieved. The plastic enclosure is designed so that the surface temperatures on the accessible side surfaces be kept very low. At this heating all of our thermostats and hygrometers can be connected directly. The heaters are designed for continuous operation.

Niedrige Oberflächentemperatur / low surface temperature

Schnellmontage durch Clipbefestigung / quick installation with mounting clip

Schutzisoliert (Kunststoff) / safety insulation (plastic)

Großer Spannungsbereich, Kleine Abmessungen / wide voltage range, small dimensions

GOGASWITCH CS Schaltschrankheizung / control cabinet heaters



Heizelement / heater: Kaltleiter (PTC) – temperaturbegrenzend / (PTC) - temperature limiting

Material Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz / plastic according to UL94 V-0, black

Oberflächentemperatur / surface temperature: < +80°C (nach VDE 0100), ausgen. obere Gitterfläche / except upper protective grille

Befestigung / mounting: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 / Clip for 35mm DIN rail, EN 60715

Einbaulage / mounting position: Luftstromrichtung vertikal / airflow direction vertically

(Luftaustritt oben/Anschluss unten / airflow from the top / Bottom Termination)

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45°C - +70°C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90% rF (nicht kondensierend / non condensing)

Schutzart/Schutzklasse / protection grade: IP20 / II (schutzisoliert / insulated)

Approbationen / approvals: VDE + UL File No. E234324

Typ	Heizleistung w	Spannung VADC	Anschluss	Lüfter	Abmessungen mm	ArtNr	€/Stk.
type	heating capacity	voltage	connection	fan	dimension		/pc.
CS 10-230	10	120-240	Schraubklemme n / screw terminal	nein / no	98x60x75	569-06040.0-00	39,84
CS 20-230	20				98x60x75	569-06030.0-00	47,11
CS 50-230	50				110x60x90	569-06000.0-00	75,90
CS 100-230	100				110x60x90	569-06010.0-00	107,70
CS 150-230	150				150x60x90	569-06020.0-00	143,30



GOGASWITCH CS / CSL Schaltschrankheizung / control cabinet heaters

Heizelement / heater: Kaltleiter (PTC) – temperaturbegrenzend / (PTC) - temperature limiting

Material Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz / plastic according to UL94 V-0, black

Oberflächentemperatur / surface temperature: 150W/250W: max. +50°C, 400W max. +65°C, ausgen. obere Gitterfläche bei +20°C / except upper protective grille at +20°C

Anschluss / connection: 2-polige Klemme / 2 pole terminal max. 2,5 mm² (CSL 028 mit Zugentlastung / with strain relief)

Befestigung / mounting: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder Schraubbefestigung Ø5,3mm / clip for 35mm DIN rail, EN 60715 or screw mounting Ø5,3mm

Einbaulage / mounting position: Luftstromrichtung vertikal / airflow direction vertically, (Luftaustritt oben / airflow from the top)

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45°C - +70°C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90% rF (nicht kondensierend / non condensing)

Schutzart/Schutzklasse / protection grade: IP20 / II (schutzisoliert / insulated)

Approbationen / approvals: UL File No. E150057 (nach / to UL 508A, NITW File auf Anfrage / on request) nur / only 230 V: VDE

Typ	Heizleistung W	Spannung VAC	Anschluss	Lüfter	Abmessungen mm	ArtNr	€/Stk.
type	heating capacity	voltage	connection	fan	dimension		/pc.
CS 150-230	150	230	Schraub-kle ja / yes		75x65x90	569-02800.0-00	148,20
CSL 250-230	250				90x85x111	569-02811.0-00	155,00
CSL 400-230	400					569-02810.0-00	171,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Hochleistungs-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebläses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit Funktionsstörungen vermieden. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Berührung elektrischer sowie heißer Einbauteile. Das Heizgebläse ist mit integriertem Thermostat oder Hygrostat lieferbar. /

High-heater fan for even temperature in enclosures with electric / electronic installations. By using the heater blower condensate- or frost formation and thus avoid malfunctions. The plastic enclosure protects against contact with electric and hot mounting hardware. The heater fan is available with integrated thermostat or hygrostat.

Kompakte Bauform / compact design

Hohe Heizleistung / hohe Heizleistung

Schutzisoliert / isolation protection

Integrierter Thermostat / integrated thermostat: 0 bis / to +60 °C (± 4 °C)

Integrierter Hygrostat / integrated hygrostat: 65% rF fest eingestellt / fixed

Heizelement / heater: Hochleistungsheizpatrone / high performance cartridge heater

Temperaturwächter / temperature monitor: Überhitzungsschutz b. Lüfterausfall m. autom. Rückschaltung / overheating protection for fan failure w. autom. reset

Heizkörper / radiator: Aluminiumprofil / aluminium

Axiallüfter, kugellagert / axial fan: Luftleistung 160 m³/h, freiblasend

Lebensdauer / life span: 50.000 h bei / at +25 °C

Anschluss / connection: 2-polig / pole max. 2,5 mm² mit Zugentlastung / with strain relief

Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach / plastic UL94 V-0, schwarz / black

Wandbefestigung / mounting: Schraubbefestigung M6 oder Clipbefestigung für 35mm DIN Schiene / screw mounting M6 or 35mm DIN rails

Bodenbefestigung / mounting: Schraubbefestigung (M5)

Einbaulage / mounting position: Luftstromrichtung vertikal / airflow direction vertically (Luftaustritt oben / airflow from the top)

dandere Einbaulagen möglich / other positions possible

Gewicht / weight: ca. 1,3 kg / ca. 1,4 kg

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45 bis / to +70 °C mit Hygrostat / with hygrostat 0 bis / to +60 °C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / non condensing)

Schutzart/Schutzklasse / protection grade: IP20 / II (schutzisoliert / insulated)

Spannung / voltage: 230 V

Zulassung / approval: CE, cURus




Wandbefestigung / wall mount



Bodenbefestigung / wall mount



Anschlussdiagramm / connection diagram



GOGASWITCH CR/CS Schaltschrankheizung mit Gebläse / control cabinet heaters with fan

Typ	Heizleistung W	Spannung VAC	Befestigung	Ausführung Heizgebläse	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	heating capacity	voltage	mounting	heater fan	dimension		/pc.
CR 950BT-230	950	230	Bodenbefestigung / floor mounting	mit / with Thermostat	182x160x99	569-03051.0-00	352,00
CR 950WH-230			Wandbefestigung / wall mounting	mit / with Hygrostat		569-13051.0-02	475,00
CR 950WT-230			Wandbefestigung / wall mounting	mit / with Thermostat		569-13051.0-00	354,00
CS 1200B-230	Bodenbefestigung / floor mounting		ohne / without Thermostat	168x145x120	569-03060.0-01	327,00	
CS 1200BT-230	Bodenbefestigung / floor mounting		mit / with Thermostat		569-03060.0-00	358,00	
CS 1200W-230	Wandbefestigung / wall mounting		ohne / without Thermostat	182x160x120	569-13060.0-01	345,00	
CS 1200WT-230	Wandbefestigung / wall mounting		mit / with Thermostat		569-13060.0-00	362,00	

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Das Flachheizgerät FHG dient zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Aufgrund seines ultraflachen Designs ist es besonders für Anwendungen mit hoher Bestückungsdichte geeignet, in denen herkömmliche Schaltschrank-Heizungen oftmals kaum noch Platz finden. Das Flachheizgerät kann, je nach Anwendungsfall, als Konvektionsheizung oder als Kontaktheizung eingesetzt werden. Als Kontaktheizung wird bauartbedingt ein flächiger Kontakt zu einer beheizenden Komponente oder eines Gehäuseteils ermöglicht. Ein speziell entwickeltes Befestigungssystem mit Federwirkung sorgt dabei im Betrieb für den Ausgleich unterschiedlicher Längenausdehnungen, die in Folge von Erwärmung entstehen können. Als Konvektionsheizung betrieben, beheizt die schmal konzipierte Heizung FHG die unmittelbare Umgebungsluft. Das Flachheizgerät FHG ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. /

The Flat Heater FHG is used to provide an evenly distributed temperature within enclosures and cabinets with electric/electronic components. Its ultra-thin design makes it particularly suitable for high-density applications for which standard enclosure heaters are often too big in size. Depending on the application, the Flat Heater can be used as a convection heater or as a contact heater. When used as a contact heater it offers thermoconductive contact to a component or a cabinet wall in need to be heated. Additionally, a mounting system especially designed for the FHG allows for the compensation of an expansion of the heater body as a result of the heating-up when in operation. Operated as a convection heater, the slim heater FHG warms up the ambient air within a cabinet. The FHG is designed for continuous operation.

Kontakt-/Konvektions Heizgerät / contact/convection heater
Sehr flache Bauform (8mm flach) / ultra flat design (8mm flat)
Anschlussfertig verkabelt mit Zugentlastung / wired ready-to-use with strain relief
Integrierter Temperaturwächter / integrated temperature cut-out

8 mm flach /
flat


Heizelement / heater: Widerstandsheizung / resistance heater
Temperaturwächter / temperature monitor: Überhitzungsschutz im Fehlerfall mit autom. Rückschaltung / to protect against overheating, automatic reset
Heizkörper / radiator: Aluminiumprofil / aluminium
Oberflächentemperatur / surface temperature: max. 150 °C bei / at +25 °C
Anschluss / connection: 3 x 0,75mm² halogenfreies Silikonkabel, 1m / halogenfree silicon cable
Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach / plastic UL94 V-0, schwarz / black
Befestigung / mounting: Schraubbefestigung M6 / screw mounting (M6)
Einbaulage / mounting position: horizontal, Anschluss beliebig oder vertikal, Anschluss unten / horizontal, variable connection or vertical, connection on bottom
Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -40 bis / to +60 °C / -40 bis / to +85 °C
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / non condensing)
Schutzart/Schutzklasse / protection grade: IP30 / I (Schutzleiter / earthed)
Spannung / voltage: 230 VAC 50/60Hz (120VAC auf Anfrage / upon request)
Zulassung / approval: CE




GOGASWITCH FHG Flachheizgerät / flat heater

Typ	Heizleistung W	Lochabstand X mm	Abmessungen mm	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	heating capacity	hole spacing X	dimension	weight		/pc.
FHG50	50	225	239 x 100 x 8	0,4	569-06100.0-00	132,20
FHG100	100	400	414 x 100 x 8	0,7	569-06101.0-00	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Anwendungsbeispiel /
application example:



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH PTC-Schaltschrankheizung mit Gebläse / PTC-control cabinet heaters with fan

Die neuen Heizlüfter der Serie KH-401 dienen der gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken. Dadurch werden Kondensat- oder Frostbildung, die zu Funktionsstörungen führen kann, vermieden. Durch die kompakte Bauform eignet sich dieser Heizlüfter besonders für den Einsatz in kleinen Schaltschränken mit hoher Bestückungsdichte. Die verwendete PTC-Technik garantiert ein dynamisches Aufheizen der 300-350W Heizleistung. Das PTC Heizelement wird mit einem Weitspannungsbereich von 100-240V AC betrieben, der integrierte Lüfter dagegen mit 24V DC Spannung. Der Anschluss erfolgt über eine interne Klemme. Zur Befestigung stehen eine Schraubbefestigung sowie optional verschiedene Clip-Befestigungen für die gängigsten DIN-Schienen sowie ein Drehgelenk zur Verfügung. /

The new heater series KH-401 are used for uniform temperature control of cabinets. Condensation or frost formation, which can cause malfunctions, can be avoided. The compact design of this heater is especially suitable for using in small control cabinets with high packing density. The used PTC technology guarantees a dynamic heating of 300-350W. The PTC heater operates with a wide voltage range of 100-240V AC, the integrated fan with 24V DC. The connection is made via an internal terminal. For mounting there is a screw fastening and various optional clip attachments for most popular DIN rails and a swivel joint available.

Heizelement / heater: selbstregelndes PTC-Heizelement / self-regulating PTC heating element

Axiallüfter / axial fan: Lebensdauer / life span 70.000 h bei / at +25 °C

Option / option: Luftleitlamellen / airflow swivel

Anschluss / connection: Kabel Heizung -2-polig 360 mm / cable heating 2-pole 360 mm; Kabel Lüfter -2-polig 260 mm / cable fan 2-pole 260 mm

Gehäuse / enclosure: PPS / PA66 schwarz / black

Befestigung / mounting: Schrauben / screws; DIN-Schiene 35 o. 15 mm & G-Schiene / DIN rail 35 o. 15 mm & G-rail; Fronts. Wandeinbau / front mount.

Versicherung / fuse necessary: 4 A (T)

Schutzart / protection grade: IP20


Zertifizierung / certificate: CE, cURus

Gewicht / weight: 0,15 kg


Abmessungen / dimension: 79 x 54 x 92 mm

Spannung / voltage: 230 V

Typ type	Spannung / voltage Heizung heater	Lüfter fan	Heizleistung @ 110 V heating capacity	Heizleistung @ 230 V heating capacity	Lüfter W fan	Luftleistung m³/h dimension	Einsatztemperatur operating temperature	ArtNr	€/Stk. /pc.
KH 401-300W	100-230 VAC	24 VDC	275 W	340 W	1,54	10	-10°C - +70°C	162500	58,80
KH 401-350W			300 W	370 W	3,2	17	-40°C - +70°C	162501	76,10



Im Lieferumfang enthalten sind DIN Schienen- und Schraubbefestigungsclips



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change/discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kompakte Loop-Heizung zum Beheizen von Gehäusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftströmung erreicht wird. Das Kunststoffgehäuse ist so konzipiert, dass die Oberflächentemperaturen an den berührbaren Seitenflächen sehr niedrig gehalten werden. Die praktische Steck-Druckklemme ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt. /

Compact heater for the protection of electrical and electronic components in enclosures. Its design ensures good self-convection, effecting in high warm air flow. A touch-safe plastic cover provides for low surface temperatures on the side of the device. The practical push-in clamping terminal enables quick and easy electrical connection. The heaters are designed for continuous operation.

- Schock- und vibrationssicher / Shock and vibration proof
- Schnellmontage durch Clipbefestigung und Druckklemme / Clip fixing and pressure clamp for quick mounting
- Niedrige Oberflächentemperatur / Low surface temperature
- Schutzisoliertes Kunststoffgehäuse / Earthed plastic casing
- Weiter Spannungsbereich / Wide voltage range



Spannung / voltage: AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Heizelement / heater: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend / PTC resistor - temperature limiting

Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach / plastic UL94 V-0, schwarz und weiß / black and white

Oberflächentemperatur / surface temperature: <+80 °C (+176 °F) (nach VDE 0100), ausgen. obere Gitterfläche / except upper protective grille

Anschluss / connection: 2 x Druckklemmen für Litze 0,5 – 1,5 mm² (mit Aderendhülse) und Stabdraht 0,5 – 2,5 mm² /
2 x pressure clamps for stranded wire 0.5 - 1.5 mm² (with wire end ferule) and rigid wire 0.5 - 2.5 mm²

Befestigung / mounting: Clip für 35 mm DIN-Schiene / clip for 35mm Din-rail, EN 60715


Einbaulage / mounting position: Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten) / vertical airflow (air outlet up, connection on bottom)

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45 bis / to +70 °C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / non condensing)

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20 / II (schutzisoliert / protective insulated)

Zulassungen / approval: VDE, UL File No. E234324, EAC, DIN EN 60068-2-27:2010-02 & DIN EN 60068-2-64:2009-04
in Bezug auf / according to DIN EN IEC 61373:2011-04, Kat. 1 B



GOGASWITCH LTS Schaltschrankheizung / switch cabinet heater

Typ	Heizleistung W	Einschaltstrom max. A	empf. Vorsicherung T (träge) A	Abmessungen HxBxT mm	Gewicht kg	ArtNr	€
type	heating capacity	inrush current	recommended pre-fuse (inert)	dimensions HxWxD	weight	part no.	/Stk. /pc.
LTS20	20	2	4	105x99x38	0,20	162511	44,65
LTS30	30	2	4	105x99x38	0,20	162512	43,39
LTS40	40	4	6	105x99x38	0,20	162513	69,20
LTS50	50	4	6	101x140x57	0,40	162514	72,00
LTS100	100	6	8	161x140x57	0,75	162515	106,40
LTS150	150	8	10	161x140x57	0,75	162516	135,90

GOGASWITCH LTF Schaltschrankheizung mit integriertem Fix-Thermostat / switch cabinet heater with integrated fixed thermostat

Typ	Heizleistung W	Einschaltstrom max. A	empfohlene Vorsicherung (träge) A	Schalttemperatur °C AUS / off EIN / on	Abmessungen HxBxT mm	Gewicht kg	ArtNr	€
type	heating capacity	inrush current	recomm. pre-fuse (inert)	switching temperature °C	dimensions HxWxD	weight	part no.	/Stk. /pc.
LTF50-5	50	4	6	15	124x57x140	0,40	162514-5	85,20
LTF100-5	100	6	8	15	184x57x140	0,75	162515-5	117,30
LTF150-5	150	8	10	15	184x57x140	0,75	162516-5	149,00
LTF50-15	50	4	6	25	124x57x140	0,40	162514-15	85,20
LTF100-15	100	6	8	25	184x57x140	0,75	162515-15	117,30
LTF150-15	150	8	10	25	184x57x140	0,75	162516-15	149,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kompakte Loop-Heizung auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehäusen mit elektrischen oder elektronischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowohl Untertemperatur als auch Kondensation an Einbauten verhindert werden. Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt. / **compact heater with PTC heating elements for heating enclosures with electrical or electronic components. The heater prevents too low temperatures and thus condensation harming the components. The design of the aluminium profile creates a chimney effect, which ensures even temperature distribution within the enclosure. The heaters are designed for continuous operation.**

- **Schnellmontage durch Clipbefestigung** / **Quick mounting due to clip fastening**
- **Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik** / **Dynamic heating due to PTC technology**
- **Heizkörper im Loop-Design für optimale Temperaturverteilung** / **Heating element in loop design for optimal temperature distribution**
- **Weiter Spannungsbereich** / **Wide voltage range**
- **Weltweite Zulassungen** / **Worldwide approvals**



Spannung / **voltage**: AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Heizelement / **heater**: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend / **PTC resistor** - **temperature limiting**

Heizkörper / **radiator**: Aluminiumprofil eloxiert / **aluminium anodised**

Befestigung / **mounting**: Clip für 35 mm DIN-Schiene / **clip for 35mm Din-rail**, EN 60715

Druckklemmen / **pressure clamps**: für Litze 0,5 – 1,5 mm² (mit Aderendhülse) und Stabdraht 0,5 – 2,5 mm² / **for stranded wire 0.5 - 1.5 mm² (with wire end ferule) and rigid wire 0.5 - 2.5 mm²**


Einbaulage / **mounting position**: Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten) / **vertical airflow (air outlet up, connection on bottom)**

Einsatz-/Lagertemperatur / **operating / Storage temperature**: -45 bis / to +70 °C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / **operating / Storage humidity**: max. 90 % rF (nicht kondensierend / **non condensing**)

Schutzart/Schutzklasse / **protection grade/class**: IP20 / I (Schutzleiter / **earthed**)

Zulassungen / **approval**: VDE,CE,EAC,UL File no.234324 (siehe Tabelle / **see table**)



GOGASWITCH LPS Schaltschrankheizung / switch cabinet heater

Typ	Heizleistung W	Einschalt- strom max. A	empfohlene Vor- sicherung (träge) A	Approba- tionen	Abmessungen HxBxT mm	Gewicht kg	ArtNr	€
type	heating capacity	inrush current	recomm. pre-fuse (inert)	approbations	dimensions HxWxD	weight	part no.	/Stk. /pc.
Anschluss / connection : 3 x 0,5mm² x 300mm Kabel / cable								
LPS10	10	2	4	VDE,EAC	83x25x76	0,2	162520	42,92
LPS20	20	2	4				162521	49,27
LPS30	30	2	4				162522	50,00
LPS40	40	4	6				162523	66,20
LPS50	50	4	6				162524	93,90
LPS10-UL	10	2	4	UL,EAC	83x25x76	0,2	162520UL	42,92
LPS20-UL	20	2	4				162521UL	49,27
LPS30-UL	30	2	4				162522UL	50,00
LPS40-UL	40	4	6				162523UL	66,20
LPS50-UL	50	4	6				162524UL	93,90
Anschluss / connection : 3 x Druckklemme / pressure clamp								
LPS60	60	4	6	VDE,UL	107x42x115	0,3	162525	93,90
LPS75	75	4	6		107x42x115	0,3	162526	99,30
LPS100	100	6	8		167x42x115	0,5	162527	106,70
LPS150	150	8	10		167x42x115	0,5	162528	135,90

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Klein-Heizgerät für den Einsatz in Kleingehäusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht überschritten werden darf und Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt.

Small heaters designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures. The heaters are designed for permanent operation.

- **Kleine Abmessungen** / small dimensions
- **Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik** / Dynamic heating due to PTC technology
- **Weiter Spannungsbereich** / Wide voltage range
- **Energiesparend** / Worldwide approvals



Spannung / voltage: AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Heizelement / heater: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend / PTC resistor - temperature limiting

Heizkörper / radiator: Aluminium / aluminium

Anschluss / connection: 2 x AWG 22 x 200mm Leitung (Silikon) / cable (silicone)

Befestigung / mounting: siehe Zubehör / see accessories

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45 bis / to +70 °C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / non condensing)


Abmessungen / dimensions: Länge / length : 45mm, Ø 10mm

Gewicht / weight: ca. 20g

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class : IP54 / II (schutzisoliert / protective insulated)

Zulassungen / approval: VDE,EAC,UL File no.234324

Zubehör / accessories: Montageclips / mounting clips



569-09008.0-01

GOGASWITCH RCE kleine Schaltschrankheizung 5 - 9W / small switch cabinet heater

Typ	Heizleistung W	Einschaltstrom max. A	empf. Vorsicherung T (träge) A	Oberflächentemperatur °C	ArtNr	€
type	heating capacity	inrush current	recommended pre-fuse (inert)	surface temperatur	part no.	/Stk. /pc.
RCE5	5	2	2	165	162530	20,95
RCE9	9	2,5	4	175	162531	24,64
Montagezubehör / mounting accessories						
2 Stk. Montageclips / 2 pcs . mounting clips					569-09008.0-01	2,91

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kontaktheizgerät für den Einsatz in kleinen Gehäusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht unterschritten werden darf und Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt. / Kontaktheizgerät für den Einsatz in kleinen Gehäusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht unterschritten werden darf und Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgeräte sind für Dauerbetrieb ausgelegt. /



- Kleine Abmessungen / small dimensions
- Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik / Dynamic heating due to PTC technology
- Weiter Spannungsbereich / Wide voltage range
- Energiesparend / Worldwide approvals

Spannung / voltage: AC/DC 120 - 240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Heizelement / heater: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend / PTC resistor - temperature limiting

Heizkörper / radiator: Aluminiumprofil eloxiert / aluminum profile anodised

Anschluss / connection: RC8: 2 x AWG 18 Litze/ stranded wire, RC10, RC13: 2 x AWG 22 Leitung (Silikon) / cable (silicone)

Befestigung / mounting: Schraubbefestigung / screw mounting

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Einsatz-/Lagertemperatur / operating / Storage temperature: -45 bis / to +70 °C

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating / Storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / non condensing)

Abmessungen / dimensions: Länge / length : 45mm, Ø 10mm

Gewicht / weight: ca. 20g

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class : IP54 / II (schutzisoliert / protective insulated)




Zulassungen / approval: VDE, EAC, UL File no.234324



RC8



RC10,
RC13



GOGASWITCH RC kleine Schaltschrankheizung 8 - 13W / small switch cabinet heater

Typ	Heizleistung W	Einschaltstrom max. A	empf. Vorsicherung T (träge) A	Oberflächentemperatur ° C	Gewicht g	ArtNr	€
type	heating capacity	inrush current	recommended pre-fuse (inert)	surface temperatur	weight	part no.	/Stk. /pc.
RC08	8	2	2	150	20	162550	18,64
RC10	10	2,5	4	155	30	162551	19,96
RC13	13	3	4	170	40	162552	24,58

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change/discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Klein-Thermostat / small thermostat

Internes Fühlerelement aus Thermobimetall / internal sensor element consisting of a bimetallic element
Aufschnappbar auf Hutschiene 35mm (& 15mm Typ 70) / snap on DIN rail 35mm (& 15mm type 70)
Platz für Betriebsmittelkennzeichnung / space for equipment identification

Einstellbereich / adjustment range: -10 - +80°C (0 - 60°C)

Schaltleistung AC / switching capacity: AC Typ 572...16 A (p.f.0.95) Typ 569/70...10 A (1)/ 250 VAC

Schaltleistung DC / switching capacity: DC 30 W / 72 VDC

Kontakt / contact: Sprungkontakt / quick action contact

Funkentstörgrad / radio interference: N (nach / according to VDE 0875)

Anschlüsse / connections: 2-pol. Klemme für / terminal for 2,5 mm²

Gehäusematerial / case material: Kunststoff / plastic; Typ 572: UL94V-2/IP20; Typ 569/70: UL94V-0/IP30



**KTO/KTS mit Push-In
Klemmen /
with push-in type terminals**



NO / NC1080

NCNO1080 /

NONO1080 /

NCNC1080

TH-K/H

KTO/KTS

Typ type	Temperatur- bereich °C temperature range	Kontakt contact	für for	Hysterese K hysteresis	Abmessungen mm dimension	ArtNr	€/Stk. /pc.
NO1080	-10 - +80	Schließer / NO	Lüfter / fan	7	60x39x38,9	572-301120	15,66
NC1080	-10 - +80	Öffner / NC	Heizungen / heater	7	60x39x38,9	572-301110	15,66
NCNO1080	-10 - +80	Öffner+Schließer / NC+NO	Lüfter+Heizung / fan+heater	7	60x72,3x42,4	572-301230	30,27
NONO1080	-10 - +80	Doppel-Schließer / NO+NO	Lüfter+Alarm / fan+alarm	7	60x72,3x42,4	572-301220	30,27
NCNC1080	-10 - +80	Doppel-Öffner / NC+NC	Heizung+Alarm / heater+alarm	7	60x72,3x42,4	572-301210	30,27
TH-K	0 - +60	Schließer / NO	Lüfter / fan	6	60x32x43	70-TH-K/0-60	17,28
TH-H	0 - +60	Öffner / NC	Heizungen / heater	6	60x32x43	70-TH-H/0-60	17,28
KTS	0 - +60	Schließer / NO	Lüfter / fan	7	60x33x41	569-KTS111	18,26
KTO	0 - +60	Öffner / NC	Heizungen / heater	7	60x33x41	569-KTO111	18,26
KTS-2	-10 - +50	Schließer / NO	Lüfter / fan	7	60x33x41	569-KTS111-2	18,26
KTO-2	-10 - +50	Öffner / NC	Heizungen / heater	7	60x33x41	569-KTO111-2	18,26

GOGASWITCH Fix-Thermostat / fix thermostat

Fix eingestellter Temperaturbereich, verhindert Verstellung durch Unbefugte oder Vergessliche /

pre-set temperature range that prevents adjustment by unauthorized or forgetful

Aufschnappbar auf Hutschiene 35mm / snap on DIN rail 35mm

Bimetall intern / bimetal internally



Hysterese / hysteresis: 10 K +/- 2 K

Schaltpunktgenauigkeit / switch-accuracy: +/- 2 K

Schaltleistung AC / switching capacity AC: Typ 572: 16 A (p. f. 0.95); Typ 90-TF: 100-250 VAC (2) A

Schaltleistung DC / switching capacity DC: 30 W / 72 VDC

Schraubklemmen / screw terminal: 0,5 bis / up to 2,5 mm²

Gehäusematerial / case material: Kunststoff / plastic; Typ 572: UL94V-2; Typ 90-TF: UL94V-0



CC-301

Typ type	Kontakt contact	für for	eing. Temperatur °C adjusted temperature	Hysterese K hysteresis	Abmessungen mm dimension	ArtNr	€/Stk. /pc.
NO 30	Schließer / NO	Lüfter / fan	35	10	60x39x38,9	572-301030	21,40
NO 50	Schließer / NO	Lüfter / fan	50	10	60x39x38,9	572-301040	21,40
NO 60	Schließer / NO	Lüfter / fan	60	10	60x39x38,9	572-301050	21,40
NC 15	Öffner / NC	Heizungen / heater	15	10	60x39x38,9	572-301010	21,40
NC 25	Öffner / NC	Heizungen / heater	25	10	60x39x38,9	572-301020	21,40
TFS	Schließer / NO	Lüfter / fan	35	4-7	64x37x46	90-TFS35	21,42
	Schließer / NO	Lüfter / fan	45	4-7	64x37x46	90-TFS45	21,42
TFO	Öffner / NC	Heizungen / heater	10	4-7	64x37x46	90-TFO10	a.A.
	Öffner / NC	Heizungen / heater	20	4-7	64x37x46	90-TFO20	21,42

a. A. = auf Anfrage / upon request



TFS/TFO

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TRW/TWR Thermostat Wechsler / thermostat changer

Fühlerelement aus Bimetall, Einstellbereich 0-60°C / sensor bimetallic, setting range 0-60°C
aufschnappbar auf DIN Hutschiene / can be snapped onto DIN rail

Einstellbereich / setting tolerance: 0 – 60 °C

Schalttemperaturdifferenz / switching temperature difference: TRW: 4-7K
TWR : 1K

Schaltpunkttoleranz / switch-switchpoint tolerance: +/- 3 K

Schaltleistung AC / switching capacity AC: 250V /10(2)A

Schaltleistung DC / switching capacity DC: max. 30W

Schraubklemmen / screw terminal: 0,5 bis / up to 2,5 mm²

Gehäusematerial / case material: Kunststoff / plastic UL94-V0

Schutzart / protection grade : IP 20

Approbation / approvals: VDE, UL in Vorbereitung / in preparation



Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	therm. Rückführung	ArtNr	€/Stk.
type	contact	for	dimensions	thermal feedback		/pc.
TRW60	Wechsler / changer	Lüfter & Heizungen / fan & heater	37x64x46	nein / no	90-TRW60	47,12
TWR60			37x64x46	ja / yes	90-TWR60	51,40

GOGASWITCH NW Thermostat Wechsler / thermostat changer

Fühlerelement aus Bimetall, Einstellbereich 0-60°C / sensor bimetallic, setting range 0-60°C
aufschnappbar auf DIN Hutschiene / can be snapped onto DIN rail

Einstellbereich / setting tolerance: 0 – 60 °C

Schalttemperaturdifferenz / switching temperature difference: 4-7K

Schaltpunkttoleranz / switch-switchpoint tolerance: +/- 3 K

Schaltleistung AC / switching capacity AC: 10A

Schaltleistung DC / switching capacity DC: 2A , max. 72VDC, max. 30W

Schraubklemmen / screw terminal: 1,5 (Litze / fine wire braid), 2,5mm² (Starrdraht /single wire)

Gehäusematerial / case material: Polycarbonat /polycarbonate

Schutzklasse / protection grade : IP20

Approbation / approvals: CE, cURus, RoHS



Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	therm. Rückführung	ArtNr	€/Stk.
type	contact	for	dimensions	thermal feedback		/pc.
NW060	Wechsler / changer	Lüfter & Heizungen / fan & heater	60x39x53.3	ja / yes	572-301320	67,30

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der Schaltschrankhygrostat wurde speziell zur Überwachung und Regelung der Feuchte in Schaltschränken, Getränke- oder Zigarettenautomaten etc. entwickelt und wird auf eine Normschiene nach EN 50022 montiert. Der Einbau ist lageunabhängig, muss jedoch in einem Gehäuse mit zulässiger Schutzklasse z.B.: Schaltschrank, erfolgen. / The switch cabinet hygrostat has been specially developed for the supervision and control of temperatures in switch cabinets, drink or cigarette dispensers, etc. and is installed on a EN 50222 compliant standard rail. It can be installed independent of its position. However, care must be taken to install it in no other but an enclosure that complies with the protection class admitted for this purpose, such as for a switch cabinet, for example.

Der Schaltschrankhygrostat ist als Umschaltkontakt ausgeführt und kann zum Befeuchten oder Entfeuchten eingesetzt werden. Die Einstellung des Schaltpunktes wird mittels Schlitzschraubendreher vorgenommen. Zum Schutz gegen eigenständiges Verstellen des Reglers ist der Knopf in rastender Form ausgeführt. / The switch cabinet hygrostat described here is a change-over contact type and can be used both for humidifying and dehumidifying. the setting of the switching point is effected by means of a screw driver for slotted screws. In order to protect the controller against any inadvertent misadjustment the adjusting knob used with this device is a locking type.

GOGASWITCH E-HW Hygrostat / hygrostat

Gehäusematerial / enclosure material: Polycarbonat, UL94V-2

Schutzart / protection grade: IP20, EN 60529

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, cURus

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C / 95% int. Sensor; -25°C - +80°C / ext. Sensor




Einstellbereich / adjustment range: 10 - 90 %

Montageart / mounting: DIN-Schiene 35 mm / rail

Anschluss / connection: 0,5 - 2,5 mm² Schraubklemme / screwing clamp

Hysterese / hysteresis: Genauigkeit / accuracy +/- 3K

Lebensdauer / lifespan: 100.000 Std.



Typ	Kontakt	für	Nennspannung	Abmessungen	Gewicht	ArtNr	€
type	contact	for		mm	kg		/Stk.
				dimensions	weight		/pc.
E-HW	Wechsler / changer	Lüfter & Heizung / fan & heater	24 VDC / 100 W	60x39x38,9	0,06	572-301610	87,90

GOGASWITCH Hygrostat / hygrostat

Einstellbereich / adjustment range: 40 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity

Schalttdifferenz / switching difference: ca. / approx. 5%

Schaltpunktgenauigkeit / switching point fidelity: +/- 4% bezogen auf 50% r.H. / +/- 4% related to 50% r.h.

Kontakt / contact: Umschalter / changeover contact

Schaltvermögen Befeuchten / switching capacity humidifying: 24 V ~ ... 250 V ~ / 2(0,2)A, bei / at 24 V ~ min 100 mA

Schaltvermögen Entfeuchten / switching capacity dehumidifying: 24 V ~ ... 250 V ~ / 5(0,2)A, bei / at 24 V ~ min 100 mA

Fühler / sensor: Polyamidband / polyamid band type

Schutzklasse / protection class: 0, zul. Schutzklasse muss durch Einbauort gewährleistet werden / adm. prot. class to be ensured by the place of inst. chosen

Schutzart / protection grade: IP20


Anschluss / connection: 0,5 - 2,5 mm² Schraubklemmen / screwing clamps

Arbeitstemperatur / operating temperature: 0 - +60°C

Gehäuse / enclosure: Kunststoff UL94-V0, lichtgrau RAL7035 / plastic (UL94-V0), light grey (RAL 7035)

Druckfarbe / printing color: lichtblau RAL 5015 / light blue RAL 5015

Approbationen / certifications: VDE & UL in Vorbereitung / in preparation





Klemme 1
Terminal 1
Klemme 2
Terminal 2

Aufschnappbar auf Hutschiene 35mm / snap on DIN rail 35mm

Es empfiehlt sich bei Einsatz in Schaltschränken auf rel. Luftfeuchte von 65% einzustellen. /

It is recommended for use in switch cabinets to adjust relative humidity to 65%.

Type	Kontakt	für	Abmessungen	ArtNr	€
type	contact	for	mm		/Stk.
			dimensions		/pc.
HYW 90	Wechsler / changer	Lüfter & Heizungen / fan & heaters	64x37x46	90-HYW90	113,10



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH ETF012 Hygrotherm Hygrostat + Thermostat / hygrotherm thermostat + hygrostat

Optische Betriebsanzeige (LED) / optical operation indicator (LED)
Hohe Schaltleistung / high switching capacity
aufschnappbar / for snap-on



Schaltdifferenz (Temperatur) / switching differential (temperature): 2 K (± 1 K Toleranz / tolerance) bei / at 25°C/77°F (rF 50%)
Schaltdifferenz (Feuchtigkeit) / switching differential (humidity): 4 % rF (± 1 % Toleranz / tolerance) bei / at 25°C/77°F (rF 50%)
Ansprechzeit (Feuchtigkeit) / response time (humidity): ca. 5 Sek.

Kontaktart / contact type: Wechsler (Relais) / changer (relay)
Lebensdauer / life span: Öffner / NC: 50.000 Zyklen / cycles

Schließer / NO: 100.000 Zyklen / cycles

Max. Schatl. (Relaisausg.) / max switch. capacity (relay outp.): 240VAC: NC 6 (1) A, NO (1,6) A; 120VAC: NC 6 (1) A, NO: (1,6) A 24VDC: 4 A

Max. Einschaltstrom / max. inrush current: AC 16 A für 10 Sek.

Betriebsanzeige / operating display: LED

Anschluss 5-polige Klemme / connection 5-pole terminal: Litze mit AEH / braid with end sleeve 1,5 mm², Draht / wire 2,5 mm²

Befestigung / attachment: Clip für / for 35 mm DIN-Schiene / DIN-rail EN 60715

Gehäuse / enclosure: Kunststoff nach / plastic according to UL94 V-0, lichtgrau / lightgrey

Gewicht / weight: ca. 0,2 kg


Einbaulage / mounting position: vertikal / vertically

Betriebs-/Lagertemperatur / operation-/storage temperature: 0 bis / to +60 °C (+32 bis / to +140 °F)

Zulassungen / approvals: VDE + UL File No. E164102


Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit operation-/storage humidity: max. 90 % rF (nicht kondensierend / not condensating)

Schutzart / protection grade: IP20



Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	Betriebsspannung	Einstellbereich Feucht. rF	Einstellbereich Temp. °C	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	contact	für	dimensions	operating voltage	setting range humidity	setting range temperature		
ETF012	Wechsler / changer	Heizung / heater	77x60x43	100-240 VAC 50/60 Hz	50 - 90	0 - +60	569-1230.0-00	198,00
				24-48 VDC	50 - 90	0 - +60	569-1230.1-00	206,00

Es empfiehlt sich bei Einsatz in Schaltschränken auf rel. Luftfeuchte von 65% einzustellen. /
It is recommended for use in switch cabinets to adjust relative humidity to 65%



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Temperatursteuerungen für Peltier-Mini-Kühlgeräte / temperature controllers for Peltier mini-coolers

Versorgungsspannung / supply voltage :24 VDC

Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on DIN-rail

Schutzklasse III / protection class III

Schutzart / protection grade :IP20

Zulässige Feuchte / allowed humidity : max. 95%rH, nicht betauend / non-condensing

Anschlüsse Schraubklemmen / connection screw terminal : 0,5 - 2,5 mm²

GOGASWITCH E-NCO Klein-Thermostat für Peltier-Kühlgeräte / small thermostat for peltier cooling units

Hohe Schaltleistung von 16 A! / High switching capacity of 16 A!

Nennspannung / nominal voltage: 24 VDC max. 16 A

Gehäusematerial / enclosure material: Polycarbonate, UL94V-2

Hysterese / hysteresis: Genauigkeit / accuracy +/- 3K

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, cURus

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C / 95% int. Sensor; -25°C - +80°C / ext. Sensor

Einstellbereich / adjustment range: -10°C - +80°C



Montageart / mounting: DIN-Schiene 35 mm / rail

Anschluss / connection: 0,5 - 2,5 mm² Schraubklemme / screwing clamp

Lebensdauer / lifespan: 100.000 Std.



Typ	Abmessungen	Gewicht	ArtNr	€
type	mm	kg		/Stk.
		weight		/pc.
E-NCO 1080	60x39x38,9	0,06	572-301510	61,60



GOGASWITCH TES Klein-Thermostat / small thermostat

Hohe Schaltleistung / high switching capacity 24V/16A DC

Ausgang Relais, potentialfrei, Schaltvermögen 16A /


output relay, potential-free, switching capacity 16A

Leistungsaufnahme / power consumption: <1W

Regelbereich / control range: 0-60°C

Schaltdifferenz (Hysterese) / switching differential (hysteresis): ca. 2 - 3 K

Typ	Kontakt	für	Abmessungen	ArtNr	€
type	contact	for	mm		/Stk.
			dimension		/pc.
TES60	Schließler / closer	Lüfter & Heizung / fan & heater	37 x 64 x 46	90-TES60	97,90



GOGASWITCH TC-7800 einstellbarer Bi-Metall Temperaturregler / adjustable bi-metallic temperature controller

Nennspannung / nominal voltage: 24 VDC max. 20 A

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl 304 (V2A) / stainless steel

Montageart / mounting: DIN-Schiene / rail

Passend für / suitable for: alle Peltier-Kühlgeräte bis 200 W Kühlleistung / all peltier cooling units up to 200 W cooling capacity

Zertifizierung / certification: CE, RoHS

Schutzart / protection class: IP 20

Einstellbereich / adjustment range: Kühlen / cooling: 0 - +60°C; Heizen / heating: -10°C - +59°C



Typ	Abmessungen	Gewicht	ArtNr	€
type	mm	kg		/Stk.
		weight		/pc.
TC-7800	145x130x53	1,2	572-7800000	136,70



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TS1/FS1 externe Sensoren / external sensors

Temperatur und Feuchtigkeitssensoren zum Anschluss an Hygrostaten / Thermostaten (siehe Tabelle)
/ temperature- and humidity-sensors for connecting with hygrostat / thermostat (see table)

Gehäusematerial / housing material: Polycarbonat / polycarbonate
Zertifizierung / approvals: CE, RoHS
Schutzart Temperatursensor / IP class EN 60529 temperature sensor: IP 20
Lebensdauer / lifespan: 100000 Std. /hrs.
Anschlusskabel / connecting cable: 1,8 m



Type	Messgröße	passend für Modelle	Temperaturbereich / Feuchtigkeit	Abmessungen mm	ArtNr	€/Stk.
type	measurement parameter	suitable for	temperature / humidity	dimensions		/pc.
TS1	Temperatur	572-301510 / 11 / 20 / 21	- 120°C / 95%	46.3 x 18 x 12.7	572-301530	68,40
FS1	Feuchtigkeit	572-301610 / 20	-40°C - +85°C / 100%		572-301630	141,40

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TRP205 Temperatursteuerung / temperature control

Schaltvermögen Relaisausgang Peltierelement 24V/16A DC Relaisausgang Lüfter 5A /
Switching capacity relay output Peltier element 24V / 16A DC relay output fan 5A
Fühler intern oder externer / sensor intern or extern NTC 2K




Leistungsausnahme / power consumption: < 1,5W

Regelbereich Heizen / control range heating: 0°C - +20°C, Kühlen / cooling +30°C - +50°C




Schaltdifferenz (Hysterese) / switching differential (hysteresis): ca. 1 K

Fühlertoleranz / sensor tolerance ca. 1 K



Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	contact	for	dimension		/Stk. /pc.
TRP205	Schließer / closer	Lüfter & Heizung / fan & heater	38 x 86 x 62,5	90-TRP205	208,00

GOGASWITCH TER150 Digitalthermostat / digital thermostat



Stromversorgung / power supply: 230 V~ ±15%; 12 V=/~, max 3 VA

Eingang / input: Temperatursensor / temperature sensor: NTC5k bei / at 25°C

mit 2 m Kabel Digital-Eingang / with cable 2m Digital input

Messbereich / measurement accuracy: -50 - +150°C, ±0,5%

Abtastperiode / sampling period: 330 ms

Auflösung der Anzeige / display resolution: 0,1°C

Relais / relay: 30 A, 250 V~ 10⁵ Zyklen / cycles

Max. ohmsche Belastung / max. ohmic load: 20 A, 4500 W

Max. induktive Belastung / max. inductive load: 8 A, 1500 W, 2HP (2KM)

Betriebstemperatur / operating temperature: -5...+60°C; 0...85 R.H. (nicht kondensierend / non-condensing)

Schutzart / Schutzklasse / degree of protection / protection class: IP65 / II

Typ	Kontakt	Abmessungen mm	ArtNr	€
type	contact	dimensions	part no.	/Stk. /pc.
TER150	1 Wechsler / 1changer	76x35x72	65-TH-DIGITAL-10	160,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


**GOGALIGHT Temperaturüberwachungs-Set für Schaltschränke /
temperature control-set for control cabinets**

Bestehend aus / consisting of :

- LED-Anzeige ITP-16 voreingestellt auf 2-Leiter Sensor und Alarm bei +50°C /
with ITP-16 preset for 2-wire-sensor and alarm +50°C
- Aufsnappbarer Sensor Pt100 -50°C bis +150°C / snapable sensor Pt100
- LED-Anzeigeleuchte rot 24 V DC / LED-Signal-light red 24 V DC



Messbereich	Sensor	VPE	ArtNr	€
range	sensor	PU		/pc.
-50°C bis +150°C	Set aus 3 Bausteinen	1	470100	242,00
-50°C bis +150°C	nur Sensor / only sensor		470001	38,13



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASENS Smart-Sensor Smart-CSS-014 / smart sensor

Der kompakte Smart Sensor CSS 014 erfasst elektronisch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und wandelt die Messdaten in ein standardisiertes analoges 4-20 mA oder digitales IO-Link Signal. Die in das Signal umgewandelten Messwerte können von einer Steuerungs- oder Überwachungseinheit genutzt und weiterverarbeitet werden, wie z. B. einer SPS-Steuerung. Der Smart Sensor findet Einsatz über den Schaltschrank hinaus. So auch in Anwendungsgebieten mit rauen Umgebungsbedingungen, wie sie beispielsweise in der Windkraft zu finden sind: im geschützten Außenbereich und unter Einwirkung von Vibrationen. /

The compact Smart Sensor CSS 014 electronically records temperature and humidity and converts the measured data into a standardized analog 4-20 mA or a digital IO-Link signal. The converted value signals can be utilized or further processed by a control or monitoring unit, e.g. a PLC control. The Smart Sensor is suitable for installation inside and outside the enclosure, even in harsh environmental conditions as can be found in the wind power industry: in shielded outdoor areas and exposed to vibrations.

Analoge/digitale Schnittstelle / analog/digital interface

Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder / quick connection (m12 plug-in connector)

Einfache Clip- und Schraubmontage / easy din rail and/or screw mount

Hohe Genauigkeit / high accuracy

Kleine Abmessungen / small size

Großer Temperatur- und Feuchtemessbereich / large temperature and humidity range

Vielseitige Anwendungsgebiete (IEC 61010-1/DIN EN 61010-1) /

various application areas (iec 61010-1/din en 61010-1)

Betriebsspannung / operating voltage: analog: 24V DC, (12-30V DC), digital: 24V DC (18-30V DC)

Messsignale / measuring signals: Eingang / input: Temperatur, Luftfeuchtigkeit / temperature, humidity

Ausgang / output: analog: 2 x 4-20mA, digital: Ereignisdaten, Diagnosedaten,

Gerätedaten / events, diagnosis, device data

Anschluss / connection: Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt /

M12 round plug connector, IEC 61076-2-101, 4-pin, A-coded, shielded

Befestigung / mounting: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 und Schraubbefestigung M5 /

clip for 35 mm DIN rail, EN 60715 or M5 screws (not included)

Material Gehäuse / material housing: Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau / plastic, UL94 V-0, light grey

Schleifenwiderstand (extern) / load resistance (external): $\leq 500 \Omega$ (nur bei analog Ausgang / only with analogue output)

Leistungsaufnahme max. / power consumption max: analog: 1,8W, digital: 0,3W


Betriebstemperatur / operating temperature: analog: -40 - +70°C, digital: -40 - +80°C

Schutzart/Schutzklasse / protection type/protection class: IP22 (nur / only Sensor IP57)/III


Abmessungen / dimensions: 140 x 140 x 38 mm

Gewicht / weight: ca. 50g

Zulassungen / approvals: VDE, UL File No. E500143 (nach IEC 61010-1/DIN EN 61010-1), EAC



**Andere Messbereiche auf
Anfrage /
other measuring ranges on request**



Type	Schnittstelle	Temperatur-Messbereich °C	Feuchtigkeits-Messbereich rF	ArtNr	€ /Stk.
type	interface	temperatur range	temperatur range		/pc.
SMART-CSS014-A	analog (4-20mA)	-40 - +60	0-100% $\pm 4\%$	470050	393,00
SMART-CSS014-D	digital (IO-Link, Version 1.1)	-40 - +80	0-100% $\pm 3\%$	470051	363,00

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TLR400 Drehzahlregler / speed controller

Mit Microcontroller und Digitalanzeige für Temperatur und Fehlermeldung /

with microcontroller and digital display for temperature and error message

Geeignet für alle Einphasen-Wechselstrommotoren bis 400W /

suitable for all single-phase AC motors up to 400W

Energie einsparend / energy saving

Temperaturabhängige stufenlose Drehzahlregelung für Lüfter und Wärmetauscher /

temperature-dependent variable speed control for fans and heat exchangers

Reduzierung des Geräuschpegels / reduction of noise

Einfache Programmierung von Temperatursollwert, Minimal- und Maximaldrehzahl /

easy programming of temperature setpoint, minimum and maximum speed

Alarm bei Übertemperatur, Fühlerbruch und Lüfterausfall /

alarm for over temperature, sensor break and fan failure

Lieferumfang: Drehzahlregler im Gehäuse, mit externem digitalen Fühler /

delivery: speed controller in the enclosure, with external digital sensor

Betriebsspannung / operating voltage: 230V 50Hz

max. Lüfterleistung / fan power: 400W

Drehzahlregelung / speed control: durch Phasenanschnitt / with phase angle control

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - 60°C

Anzeige / display: 4 Digitale / digital LED 7 Segment

Temperatursensor / temperature sensor: digital, Auflösung / resolution 0,5°C

Störmelderelais / fault signal relay: Schließerkontakt / NO, potenzialfrei / potential free

Befestigung / mounting: auf 35mm DIN Schiene / on 35mm DIN-rail

Abmessungen		€
mm	ArtNr	/Stk.
dimension		/pc.
70,54 x 96 x 42	90-TLR400	309,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH DD-USB Schaltplantasche / digital circuit diagram bag

Dokumente suchen kostet Zeit und Geld! Vereinfachen Sie Ihre Speicherung und Aktualisierung von Daten mittels der digitalen Schaltplantasche DD-USB! /

Searching documents costs time & money! Simplify your storage & update data by using the digital circuit diagram pocket DD-USB!

Bereitstellung von Handbüchern, Schaltplänen, Stücklisten, Messprotokollen, Serviceberichten usw. /

Provision of manuals, schematics, parts lists, measuring reports, service reports, etc.

Bearbeitung und Aktualisierung der Daten schnell und einfach vor Ort. /

Editing and updating of data quickly and easily on site.

Eingeschweißter USB-Stick 2.0 mit 8GB Speicher / welded USB flash drive 2.0 with 8GB memory

Es handelt sich um einen USB-Stick, der in ein auf Hutschiene aufsteckbares Gehäuse eingegossen ist. Mit einem einfachen USB-Verlängerungskabel können die Daten jederzeit ausgelesen werden. Durch die Verschweißung mit dem „unhandlichen“ Gehäuse besteht keine Gefahr, dass der Stick gestohlen wird. /

It is a USB stick, which is poured into a snap-on on DIN rail enclosure. With a simple USB extension cable, the data can be read at any time. By welding to the "unwieldy" case there is no danger that the USB flash drive is stolen.

Stick / memory: USB 2.0

Speicher / storage: 8GB


Gehäuse / enclosure: Farbe / color 7035, aufsteckbar auf DIN-Schiene / snap on DIN-rail

Einbaumaße / installation dimension: wie Sicherungsautomat / as breaker, Breite / width 1TE = 17,5 mm

Anschluss / connection: USB-Verlängerungskabel / extension cable

Schutzkappe / protection cap: Aufgesteckt / put-on

ArtNr	/Stk.	€
	/pc.	
65-DD-08	72,10	




GOGASWITCH Kunststoff-Klarsichttaschen / plastic translucent bags

Transparent / transparent

Montage mit 3 Klebeflächen / installation with 3 adhesive surfaces

Innenmaße	ArtNr	/Stk.	€
mm			
inner dimension		/pc.	
86 x 118 x 5	65-Z-Schaltpl-K8	7,33	
116 x 158 x 5	65-Z-Schaltpl-K6	9,13	
156 x 228 x 17,5	65-Z-Schaltpl-K5	10,42	



GOGASWITCH Kunststoff-Schaltplantasche / plastic circuit diagram bags


Material / material: Polystyrol

RAL 7035 hellgrau / lightgrey

Befestigung / fastening: mit 3 Klebeflächen / installation with 3 adhesive surfaces

Montagelöcher / mounting holes: 2 x 6 mm Ø vorhanden / diameter available

Innenmaße	ArtNr	/Stk.	€
mm			
inner dimension		/pc.	
226 x 217 x 26	65-Z-Schaltpl-K4	6,61	
320 x 180 x 20	65-Z-Schaltpl-K3	11,83	



GOGASWITCH Blech-Schaltplantasche / steel sheet circuit diagram bags

RAL 7035 struktur / structure

Auf Wunsch jede andere Farbe / on request also available in every other color

Schraubbefestigung / screw mounting

Innenmaße	für min. Türbreite	ArtNr	/Stk.	€
mm	mm			
inner dimension	for min. door-width		/pc.	
255 x 260 x 87	400	65-Z-Schaltpl-B4	42,58	
450 x 260 x 87	600	65-Z-Schaltpl-B6	48,44	
650 x 260 x 87	800	65-Z-Schaltpl-B8	55,00	



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH B5 Universal Schaltschranktasche / universal circuit diagram bag

Schaltplantasche mit 2 unterschiedlich hohen Seiten / schematic bag with 2 different heighted sides

Dadurch passend für alle Türen ab 500 mm Breite / this fits all doors from 500 mm width

Wird auf der linken Seite an die Türverstärkung angeschraubt und auf der rechten angeklebt /

screwed at the left side of the door reinforcement and adhered to the right

Die rechte Seitenwand ist 19 mm tiefer, sodass sie direkt auf der Türe aufliegt und mit vormontiertem Klebebande fixiert wird /

the right side wall is 19 mm lower, so that it rests directly on the door and is pre-fixed with tape

Passend für breite DIN A4 Ordner und DIN A3 Ordner / fits wide A4 folder and A3 folder



Material / material: Stahlblech

Farbe / color: RAL 7035 lichtgrau / lightgrey

Montagelöcher / installation holes: Ø 6,5 mm

Abstand / distance: 200 mm **Gewicht / weight:** 1,1kg

Abmessungen mm		ArtNr	€/Stk.
außen	innen		
inner dimension	outer dimension		/pc.
365x235x90	330x235x87	65-Z-Schaltpl-B5	50,20



GOGASWITCH B5/393 Universal Schaltschranktasche / universal circuit diagram bag

Schaltplantasche auf beiden Seiten verschraub- UND klebbar / schematic bag on both sides screwable and adhesive

3-Seitig mit Klebeband / on 3 sides with adhesive tape

Kann beidseitig geschraubt werden / can be screwed on both sides

Passend für breite DIN A4 Ordner / fitting for wide DIN A4 folder

Inklusive montiertem Klebeband / including mounted tape


Material / material: Stahlblech (1 mm Materialstärke) / sheet stell (1mm thickness)

Farbe / color: RAL 7035 lichtgrau / lightgrey

Befestigung / installation: Schrauben und/oder Kleben / screwing and/or adhere

Gewicht / weight: 1,15kg

Abmessungen mm		ArtNr	€/Stk.
außen	innen		
inner dimension	outer dimension		/pc.
395x260x90	355x260x90	65-Z-Schaltpl-B5/393	55,00



GOGASWITCH ST-A4-U Universal Schaltschranktasche / universal circuit diagram bag

Schaltplantasche mit 2 verschiebbaren Winkelleisten / schematic bag with 2 movable angle bars

Zur universellen Befestigung auf ebene Fläche oder einseitig an Türholmen oder -rahmen /

for universal mounting on flat surface or on one side of door pillars or frames

Passend für breite DIN A4 Ordner / fitting for wide DIN A4 folder

Material / material: Stahlblech / sheet stell

Farbe / color: RAL 7035 lichtgrau / lightgrey

Befestigung / installation: Schrauben und/oder einseitig Kleben / screwing and/or one side adhere

Gewicht / weight: 1,9kg

Abmessungen mm		ArtNr	€/Stk.
außen	innen		
inner dimension	outer dimension		/pc.
338x260x90	298x258x87	90-ST-A4-U	65,30



GOGASWITCH ST-A2-U, ST-A3 Schaltschranktasche / circuit diagram bag

Material / material: Stahlblech / sheet stell

Farbe / color: RAL 7035 lichtgrau / lightgrey

Befestigung / installation: Schrauben enthalten / screwing included

Abmessungen mm		ArtNr	€/Stk.
außen	innen		
inner dimension	outer dimension	part no.	/pc.
280x630x90	280x628x88	35-49387	42,67
280x432x90	280x430x88	35-49386	31,88



35-49386



35-49387

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / conduit for cabinet door

Für leichte mechanische Beanspruchung / for light mechanical stress

Gute Resistenz gegen Wasser, Fette, Laugen, anorganische Salze und schwache Säuren /
good resistance against water, grease, alkalis, inorganic salts and weak acids

Material / material: Polyethylen PE-LD, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / high halogen-free, good UV resistance

Dichte / density (DIN 53 479): 0,92 – 0,94 g/m³

Feuchtigkeitsaufnahme / moisture absorption: 2,5 – 3%

Streckspannung / tensile stress (DIN 53 455): 8-20Mpa

Reißdehnung / elongation at break (DIN 53 455): 200 – 650%

E-Modul / elastic modulus (DIN 53 457): 150 – 400MPa

Schlagfestigkeit / impact strength (DIN 53 453): ohne Bruch / without break

Kerbschlagzähigkeit / notch impact strength (DIN 53 453): ohne Bruch / without break

Schutzart / protection grade: IP65

Entflammbarkeit / flammability: HB nach / acc. UL94

Biegeverhalten / flexibility: gut bis sehr gut / good to very good

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C, kurzzeitig / short-time bis / up to +120°C



**Sehr weicher Schlauch für Schranktüren /
very soft conduit for cabinet doors**

Auch andere Farben und Durchmesser erhältlich (mit MOQ) / also other colors and diameter available (with MOQ)

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grey	/m.
PE-17	16,6	21,2	30	50	240713	1,09
PE-23	23,2	28,3	45	50	240714	1,62
PE-29	29	34,5	55	25	240715	1,99
PE-37	36	42,4	75	25	240716	2,73
PE-50	47,7	54,5	100	25	240717	3,62


GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / corrugated conduit holder incl. end cover

Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden /
end cover can be opened with screw driver

Material / material: ABS halogenfrei / halogen free

Löcher für Schrauben / holes for screws: 5,5mm (passend für / suitable for M5)

Typ	Innen -Ø	Breite B	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	width	weight	PU	grey	/Stk.
PA-SH 23	28	46	18	20	245295	1,28
PA-SH 29	34	56	27	20	245296	2,12
PA-SH 37	42	70	45	20	245297	2,89
PA-SH 50	53	70	30	20	245298	4,86



GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbaren Deckel /
Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover

Material / material: Polyamid halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / up to +105°C kurzzeitig / temporarily

Typ	Nennweite	Gewinde	Höhe	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	grey	black	/Stk.
PA-BC 17	17	M6	35	37,5	35	100	248873	248873SW	1,74
PA-BC 23	23	M6	42,5	38	38,5	50	248874	248874SW	2,60
PA-BC 29	29	M6	49	45	40	50	248875	248875SW	3,39
PA-BC 36	36	M6	58	55	60	30	248876	248876SW	5,11
PA-BC 48	48	M6	70	67,5	60	50	248877	248877SW	6,74



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) ohne danach auszufransen. Ein Heiss-Schnittgerät ist nicht erforderlich. Die Nachbearbeitung der Schnittstelle entfällt. Auch bei minimalen Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit. /

GOGACON PAB is a specially coated Polyamid braid. Therefore it can easily be cut with normal scissors (cold cut) without fraying. A hot cut device is not required. A reworking of the cutting site is not required. Even at limited space cables can be efficiently bundled and protected. The braid provides excellent protection against abrasion and very good chemical resistance.

Material / material: Polyamid PA 6.6, Monofil, halogen-, cadmium-, phosphorfrei / halogen-, cadmium-, phosphor-free

Farben / colors: schwarz / black, weitere Farben auf Anfrage / other colors upon request

Abdeckungsgrad / solidity: > 90%

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing


Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Aufmachung / format: Kartonspulen / cardboard reels

**Geflechtschlauch schneiden OHNE ausfransen /
cutting braided sleeve WITHOUT fraying**

GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / coated braided sleeve

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	application area	PU		/m.
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,90
PAB06	6	4 - 10	750	240402	1,01
PAB08	8	6 - 10	500	240403	1,27
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,30
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,76
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,83
PAB16	16	14 - 24	400	240407	2,22
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,62
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,91
PAB30	30	26 - 36	250	240410	3,51
PAB35	35	32 - 44	250	240411	4,51
PAB40	40	33 - 50	250	240412	4,84
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,97
PAB50	50	48 - 80	150	240414	5,33



GOGACON PAB-K beschichteter Geflechtschlauch Ring / coated braided sleeve ring

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	application area	PU		/Stk.
PAB-K06	6	4 - 10	50	240402K	a. A.
PAB-K12	12	10 - 14	50	240405K	a. A.
PAB-K16	16	14 - 24	50	240407K	a. A.
PAB-K25	25	22 - 34	25	240409K	4,92
PAB-K35	35	32 - 44	20	240411K	a. A.
PAB-K40	40	33 - 50	20	240412K	a. A.
PAB-K50	50	48 - 80	20	240414K	8,43

**Andere Dimensionen
auf Anfrage /
other dimensions upon request**

GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB + GSG / fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG

Material / material: Polyamid modifiziert / modified, halogenfrei / halogen-free

Farben / colors: grau / grey

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C

Typ	passend zu Nennweite	Befestigung	VPE	ArtNr	€
type	appl for nominal size	fixation with screw	PU		/Stk.
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	4,59
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	4,59
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	5,53
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	8,70
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	14,08



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SRC Aluminium Sichtfenster / aluminum inspection window

Aufsatzfenster werden kundenspezifisch gefertigt! / inspection windows are customised manufactured!

Ab 200 x 250 mm bis 1000 x 1200 mm, Rahmentiefe 55 mm / from 200 x 250 mm to 1000 x 1200 mm, frame depth 55 mm

Material Rahmenprofil: Aluminium Eloxal / material frame profile: aluminium anodized

Glasscheibe / glass pane : 2,5 mm Acryl-Glas XT / window acrylic glass XT 2.5 mm

Profildichtung / profile seal : EPDM

Schutzart / protection class: IP42, IP54 gegen Aufpreis / IP 54 for add. charge

Öffnungswinkel / opening angle : 90°

**Alle Fenster werden komplett montiert geliefert /
all windows are delivered fully assembled**




Verschlussmöglichkeiten / locking options:


- Knebel-Drehriegel mit Schloss (Standard) / cylinder locking lever with key lock (standard)
- Knebel-Drehriegel ohne Schloss / cylinder locking lever without key lock
- Schwenkhebel seidl. montiert f. kundeneigene Profilhalbzylinder / swing lever side mounted f. customer's profile half cylinder
- Magnetverschluss und Bügelgriff / magnetic lock and bow handle
- Edelstahlscharnier mit Knebel-Drehriegel ohne Schloss / stainless steel hinge with cylinder locking lever without key lock

ab Höhe von 800 mm mit 2 Schlössern / from height of 800 mm with 2 locks


ab Höhe von 1000 mm mit 3 Schlössern / from height of 1000 mm with 3 locks




Knebel-Drehriegel m. Schloss (Standard) /
Cylinder locking lever (standard)



Schwenkhebel f. kundeneigene Profilhalbzylinder /
Swing lever f. customer's profile half cylinder



Magnetverschluss u. Bügelgriff /
Magnetic lock a. bow handle



GOGASWITCH SRA Acrylglas Sichtfenster / acrylic glass inspection window

Material / material: Acrylglas / acrylic glass XP

Deckelstärke / cover thickness 6 mm

Wandstärke / wall thickness 8 mm

Profildichtung / profile seal: EPDM

Scharniere / hinges: Zink Druckguss / zinc die-cast

Scharnierstange / hinge rod: Edelstahl / stainless steel

Schutzart / protection grade: IP65 im geschlossenen Zustand / in closed state

Rahmentiefe / frame depth: 56 mm

Öffnungswinkel / opening angle: 90°

Verschlüsse / lockings: Zylinder-Drehriegel mit Schloss und 2 Schlüssel / Cylinder latch with lock and 2 keys

**Weitere Verschlüsse auf Anfrage /
other closures on request**

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SRA25/20	250	200	65-SRA250/200/56	311,00
SRA40/20	400	200	65-SRA400/200/56	305,00
SRA40/40	400	400	65-SRA400/400/56	324,00
SRA40/60	400	600	65-SRA400/600/56	343,00
SRA60/40	600	400	65-SRA600/400/56	343,00
SRA60/60	600	600	65-SRA600/600/56	356,00
SRA60/80	600	800	65-SRA600/800/56	440,00
SRA80/80	800	800	65-SRA800/800/56	536,00

**Auf Wunsch auch mit
Magnetbefestigung /
on request: available with magnet mounting**



GOGASWITCH MFA Outdoor Abdeckung / outdoor cover

Profildichtung / profile seal: EPDM


Schutzart / protection grade: IP20

Gewicht / weight: 0,4 kg

Die verschließbare Klappe der Multifunktions-Abdeckung ermöglicht einen leichten Zugang und schützt gleichzeitig vor Schäden durch unbefugten Zugriff und Vandalismus. Am Rand der Abdeckung befindet sich eine Gummidichtung, damit weder Schmutz noch Feuchtigkeit nach innen gelangen kann. Die Abdeckung wird von innen am Schrank befestigt. /

The closable flap of multifunction cover allows easy access while protecting against damage caused by unauthorized access and vandalism. At the edge of the cover there is a rubber seal, so no dirt or moisture can get inside. The cover is fastened from the inside of the cabinet.

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
MFA	569-08611.0-00	76,10



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SV Edelstahl Sichtfenster / stainless steel inspection window

Bruch- und kratzfest / fracture- and scratch-resistant
Absperribar / lockable
90° Scharniere / 90° hinges

Material / material: Edelstahl / stainless steel (AISI 304)
Werkstoff / material 1.4301
Glas / glass: 3-fach beschichtet / 3-times coated
Schutzart / protection grade: IP65
Rahmenbreite / frame width: 40 mm
Öffnungswinkel / opening angle: 90°


Sichtfenster mit 45mm Anbautiefe / inspection window with 45mm mounting depth

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/45	300	300	49-SV33/45	393,00
SV34/45	300	450	49-SV34/45	402,00
SV36/45	300	600	49-SV36/45	435,00
SV43/45	450	300	49-SV43/45	401,00
SV44/45	450	450	49-SV44/45	398,00
SV46/45	450	600	49-SV46/45	455,00
SV64/45	600	450	49-SV64/45	455,00
SV66/45	600	600	49-SV66/45	622,00
SV67/45	600	750	49-SV67/45	780,00
SV68/45	600	800	49-SV68/45	791,00
SV69/45	600	900	49-SV69/45	860,00
SV612/45	600	1200	49-SV612/45	1 020,00
SV77/45	750	750	49-SV77/45	819,00
SV710/45	750	1000	49-SV710/45	985,00
SV86/45	800	600	49-SV86/45	794,00
SV812/45	800	1200	49-SV812/45	1 027,00
SV106/45	1000	750	49-SV106/45	860,00



Sichtfenster mit 75mm Anbautiefe / inspection window with 75mm mounting depth


Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/75	300	300	49-SV33/75	400,00
SV34/75	300	450	49-SV34/75	413,00
SV36/75	300	600	49-SV36/75	445,00
SV43/75	450	300	49-SV43/75	417,00
SV44/75	450	450	49-SV44/75	451,00
SV46/75	450	600	49-SV46/75	474,00
SV64/75	600	450	49-SV64/75	474,00
SV66/75	600	600	49-SV66/75	647,00
SV67/75	600	750	49-SV67/75	810,00
SV68/75	600	800	49-SV68/75	818,00
SV69/75	600	900	49-SV69/75	837,00
SV612/75	600	1200	49-SV612/75	1 061,00
SV77/75	750	750	49-SV77/75	851,00
SV710/75	750	1000	49-SV710/75	1 022,00
SV86/75	800	600	49-SV86/75	819,00
SV812/75	800	1200	49-SV812/75	1 067,00
SV106/75	1000	750	49-SV106/75	894,00



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen. Steckdose in ORANGE für Versorgung von außerhalb des Schrankes ("Fremdspannung") und ROT für USV-Anlagen /
Socket in yellow for parts that are even under voltage when the main switch is off. Socket in orange for power supply outside control cabinet and red for UPS systems.

GOGASWITCH AST STECKDOSE / socket



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC / Schweiz T25 - 3 x 400 VAC

Stromstärke / current: 16 A / Schweiz T13 - 10 A

Schutzart / protection grade: IP20 fingersicher / finger save

Gehäuse / case: Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt / plastic, impact resistant, Flameproof

Anschluss / connection: max. 10mm² (max. 6 mm² mit Aderendhülsen / max. 6 mm² with end sleeve)

Schrauben / screws: Stahl verzinkt / steel galvanised

Normen / standards: VDE 0603, VDE 0620, Part 1 / 2005-04 / 2016-01, DIN 43880

Baubreite / construction width: 45 mm, „Automatenmaße“

Typ	Beschreibung	Farbe	Anzeige	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	description	color	display	PU		/pc.
AST3D-1	Schuko B, Klemmen unten / terminals below	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161018	7,50
AST3D-1LED		lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	5	161019	7,74
AST3D-G1		gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161021	7,50
AST3D-G1LED		gelb RAL 1018	mit / with LED	5	161027	7,74
AST3D-OR1		orange	ohne / without LED	5	161023	8,69
AST3D-R1		rot	ohne / without LED	5	161022	7,11
AST3D	Schuko A	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161000	5,90
AST3D-G	Schuko A vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161002	7,10
AST3D-GLED	Schuko A vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	mit / with LED	5	161001	10,57
AST3D-OR	Schuko A für Fremdspannung	orange	ohne / without LED	5	161020	8,69
AST3D-R	Schuko A für USV-Anlagen	rot	ohne / without LED	5	161003	7,11
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161009	7,11
ASTF-LED	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	10	161015	6,51
AST3CH	Schweiz T23,Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161024	15,88
ATS3CH-OR	Schweiz T23,Klemmen unten	orange	ohne / without LED	5	161025	17,37
AST3CH-T13	Schweiz T13,Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161026	15,88
AST5CH	Schweiz T25 Drehstrom 4x400V	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161028	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH SD STECKDOSE mit/ohne Glasrohrsicherung / socket with-without glass-tube-fuse

Drucktasten-Klemmen /
push button terminals

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC (USA 125 VAC)

Farbe / color: hellgrau / light grey

Abmessungen / dimensions: 92 x 62 x 48 mm



Typ type	für Land for countries	Sicherungen fuses	Appr./Nennstrom rated current	VPE Stk. PU	ArtNr	€ Stk. /pc.
SD 035 D	Schuko	6,3 A	CE	1	161008	29,32
SD 035 D	Schuko	nein	CE 16 A	1	161008OS	22,56
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	6,3 A	CE	1	161004	36,90
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	nein	CE 16 A	1	161004OS	30,14
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	6,3 A	CE	1	161005	51,70
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	nein	CE 10 A	1	161005OS	49,13
Adapter AD-CH13	Schweiz / Switzerland	Schweiz	SEV	1	161011	a.A.
SD 035 I	Italien / Italy	6,3 A	CE	1	161013	66,30
SD 035 I	Italien / Italy	nein	CE 16 A	1	161013OS	61,00
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	6,3 A	CE	1	161006	47,63
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	nein	CE 13 A	1	161006OS	40,93
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	USA	UL E222026	1	161007	57,80
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	nein	UL E222026 15 A	1	161007OS	51,10
SD 035 CN o.Sich.	Australien-tlw.China /	nein	10A	1	161012	107,60
SD 035 AB	Altbritisch / old British	nein	5A	1	161017	55,90

a. A. = auf Anfrage / upon request



Adapter Schuko
Schweiz /
Adapter Schuko Swiss

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / incl. circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage: 230 & 400 VAC

Frequenz / frequency: 50 Hz

Breite / width: 36 mm

Normen / standards: Bemessungsschaltvermögen nach / rated breaking capacity of EN 60898 6 kA

Typ	Bemessungsstrom	Empfindlichkeit	VPE	ArtNr	€
type	rated current	sensitivity	PU		/pc.
FI-LS13	13	30	1	93-A9N19755	145,60
FI-LS16	16		1	93-A9N19756	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



für gelbe
Steckdosen /
for yellow sockets

GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free

Schmelzpunkt / melting point: +112°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Typ	Bündelbereich	Innen-Ø	Dicke	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	bundle range	inside- Ø	thickness	PU	gelb	orange	/m.
					yellow	orange	/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	0,84
SPF 06	8 - 20	4	1	25	240702GE	240702OR	1,23
SPF 12	10 - 40	9	1,5	25	240705GE	240705OR	3,15

Zum Kennzeichnen der
Zuleitungen
VOR dem Hauptschalter /
to mark the leads BEFORE the main
switch



GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /

Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C

Typ	Kabel-Ø	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	cable-Ø	PU	gelb	orange	/m.
			yellow	orange	/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300GE	240300OR	0,79
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301GE	240301OR	1,02
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302GE	240302OR	1,31
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303GE	240303OR	1,65
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304GE	240304OR	1,85
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305GE	240305OR	2,96



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbare Montagemodule für Taster, Schalter und Potentiometer mit 22,5 mm Ø /
snap-on mounting modules for buttons, switches and potentiometers with 22.5 mm Ø

Mit Hilfe dieser Träger lassen sich Befehls- und Meldegeräte sowie Potentiometer in Schaltschränken oder Verteilkästen auf DIN-Schiene 35 mm einbauen /
With the help of these carriers command and signaling devices and potentiometers can be installed in control cabinets or distribution boxes on DIN rail 35 mm

GOGASWITCH MPE Montagemodul Löten / mounting module for soldering

Zum Einlöten von Bauteilen / for soldering of components, Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on DIN rail;
Nennspannung 250 VADC / nominal voltage 250 VADC, Nennstrom 1A / nominal current 1 A
Gehäusematerial PPE / enclosure material PPE, Schraubanschluss 0,5 - 2,5 mm² / screw connection 0,5-2,5 mm²




Typ	Anzahl Lötunkte	Abstand Lötunkte mm	Rastermaß Lötunkte mm	Breite mm	VPE	ArtNr	€ Stk.
type	solder points	space solder points	grid dimension solder points	width	PU		/pc.
MPE-1	1 x 2	30		12,2	1	18-716118	a.A.
MPE-3	3 x 2	39	4,5	17,5	5	18-710620	a.A.
MPE-6	6 x 2	39	4,5	35	5	18-710626	a.A.
MPE-9	9 x 2	39	4,5	45	2	18-710828	a.A.
MPE-12	12 x 2	39	5	65	5	18-710663	a.A.
MPE-15	15 x 2	39	5	80	5	18-710664	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH PTS Montagemodul für Potentiometer / mounting module for potentiometer

Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on
Nennspannung 250 V ADC / nominal voltage 250 V ADC
Nennstrom 1A / nominal current 1A
Gehäusematerial PPE / enclosure material PPE
Anschluss 0,5-2,5mm² / connection 0,5-2,5mm²
Schutzart / protection class: IP20




Typ	für Anzahl Potentiometer	Bohrung Ø mm	Breite x Höhe	ArtNr	€ Stk.
type	for amount of potentiometer	hole Ø	width x height		/pc.
PTS-1	1	10	35 x 45	18-716006	a.A.
PTS-2	2	10	90 x 55	18-710842	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH MMT Montagemodul für Taster & Schalter / mounting module for switches

Einbautiefe Träger - Schiene 60 mm, Maße 35 x 65 x 60 mm / depth carrier - rail 60 mm, dimensions 35x65x60
Material Kunststoff selbstverlöschend, Farbe lichtgrau / material self-extinguishing plastic, light gray

Typ	Lochdurchmesser	VPE	ArtNr	€
type	hole diameter	Stk. / PU		Stk. / pc.
MMT1 Für Taster	22,3 mm	1	166490	3,07
Lasche für Kabelkanal 10 Stk.	22,5 mm	10	166909	66,30
Zubehörbox schnappbar	f.Sicherungen	1	93-MGN10100	4,75



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Schutzart / protection grade: IP00

Nennspannung / nominal voltage: 250V

Schraubklemme / screw terminal: 0,5 - 2,5 mm²



Temp. Bereich / temperature range: -25° - +65°C

Montage / mounting: aufschnappbar auf / snap on TS35

GOGASWITCH DGE Diodenbaustein frei beschaltbar / diode module freely wireable

Typ	Anzahl Dioden	Nennstrom	Maße	VPE	Art.Nr.	€
type	amount of diodes	nominal voltage	dimension	PU	part no.	/pc.
DGE-6	6	1A	25x77x57	5	18-710665	a.A.
DGE-12-1A	12	1A	45x77x57	2	18-710802	a.A.
DGE-12-3A	12	3A	45x77x57	2	18-710804	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH Diodenbaustein m.gemeinsamem Bezugspunkt, gem. Anode / diode module with common reference point, common anode

Typ	Anzahl Dioden	Nennstrom	Maße	VPE	Art.Nr.	€
type	amount of diodes	A	mm	Stk.	part no.	/pc.
DGE-22M-1A	11	1	45x77x57	1	18-710812	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGASWITCH LPE Lampenprüfgatter / lamp test circuit gate module

Lampentestbaustein für 11 Lampen / lamp test module for 11 lamps

Diodengatter mit Schraubanschluss / diode gate with screw connection

Typ	Anzahl Dioden	Maße	VPE	ArtNr	€
type	amount of diodes	mm	Stk.	PU	/pc.
LPE-11-1A	22	45x78x57	1	18-710814	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



siehe Katalog / see catalogue GOGASHIELD

EMV-Schienen und Klammern / EMC rails and brackets

EMV-Verschraubungen / EMC cable glands

EMV-Schirmgeflechte und Flachbänder / shielding braid and earthing strip

EMV-Leitende Dichtungen und Kontaktfedern / EMC electrically conductive seals and contact spring

EMV-Lüfter / EMC fans

Stützisolatoren / support insulators

Netzfreischalter und Blitzschutzstecker / network activator and lightning protection plug

GOGASWITCH TS Hutschienen / DIN rails

Nur ganze VPE /
only full PU


Nach / according to: EN 60715

Länge / length: Stangen zu 2m / 2m rods

Material / material: verzinkt und chromatiert / zinc plated and chromated (nur 255000)

Material / material: Sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised

Typ	Langloch mm	Materialstärke mm	VPE m	ArtNr	€
type	slotted hole	thickness	PU pallet PU pck. m	part no.	/m.
TS 15 x 5,5mm	4,2 x 12	1	- 100	255000	6,20
TS 35 x 7,5mm	5,2 x 18	1	2160 40	255001	1,75
	5,2 x 25			255006	1,75
	6,3 x 15			255009	3,07
	6,3 x 18			255004	1,75
	Ungelocht / unperforated			255011	1,65
TS 35 x 15mm	5,2 x 18	1,5	1080 20	255002	3,27
	5,2 x 25			255005	3,27
	6,2 x 15			255010	5,64
	6,3 x 18			255003	3,27
	Ungelocht / unperforated			255012	3,13



255006

255005

255004


255003

255001

255002

255011

255012




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TS-ALU Hutschienen aus Aluminium / aluminium DIN rails



Länge / length: Stangen zu 2m, ungelocht / 2m rods, unpunched


Version	Typ	Höhe mm	VPE m	ArtNr	€
version	type	height	PU	part no.	/m.
Version S	TSALU-S 35/15	15	20	255033	a.A.
Version P/10	TSALU-P 35/10	8,2	40	255038	17,00
Version P/15	TSALU-P 35/15	15	20	255039	6,98

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH TSK-ALU Kombi-Schienen aus Aluminium / aluminium combi rails

Länge / length: Stangen zu 2m, gelocht / 2m rods, punched
Aufschnappen von Bauteilen / snap on elements
Kabelfixierung mit Kabelbindern / cable fixation with cable ties
Für Bügelschellen mit Gegenwannen / clamp clips with counter-trough

Typ	Langloch mm	Materialstärke mm	VPE m	ArtNr	€
type	slotted hole	thickness	PU	part no.	/m.
TSK-ALU 35x7,5	6 x 15	1,5	20	255081	16,95
TSK-ALU 50x15	6 x 15	1,5	20	255085	22,07



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Ankerschienen Alu / anchor rails alu

Länge / length: 3m-Stangen / 3m rods

Material / material: Aluminium / aluminium

Typ	Materialstärke	Öffnung	Breite	Höhe	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm		/m
type	thickness	opening	width	height	part no.	/m
AS-2915AL	2	15,3	29	15	29-4382A/3M	14,54
AS-3218AL	3	15,4	32	18	29-4383A/3M	16,02





GOGASHIELD Ankerschienen A2 / anchor rails A2

Länge / length: 3m-Stangen / 3m rods

Material / material: Edelstahl A2 / stainless steel A2

Typ	Materialstärke	Öffnung	Breite	Höhe	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm		/m
type	thickness	opening	width	height	part no.	/m
AS-2915ES	2	15,3	29	15	29-4382IN/3M	47,57
AS-3218ES	3	15,4	32	18	29-4383IN/3M	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASHIELD Ankerschienen FV (RZ) / anchor rails FV (RZ)

Länge / length: 3m-Stangen / 3m rods

Material / material: feuerverzinkter Stahl / hot galvanized steel

Typ	Materialstärke	Öffnung	Breite	Höhe	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm		/m
type	thickness	opening	width	height	part no.	/m
AS-2915FV	2	15,3	29	15	29-4382RZ/3M	a. A.
AS-3218FV	3	15,4	32	18	29-4383RZ/3M	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGASWITCH A8 Ankerschiene / anchor rail

Schlitzbreite / slot width 18 mm

Länge / length: 2m-Stangen / 2m rods

Material / material: Sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised

Typ	Materialstärke	Langloch	Breite	Höhe	VPE	Art.Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	Stk.		/m.
type	thickness	slotted hole	width	height	PU	part no.	/m.
Ankerschiene A8	1,5	11 x 25	41	21	20	255050	11,61



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Ankerschienen, Bügelschellen & Zubehör / anchor rails, bolt clamps & accessories

GOGASWITCH C-Schienen / C-rails

passend f. Bügelschellen BSK, BSM / fitting for strap clip BSK, BSM

Schlitzbreite / slot width 16 mm

Länge / length: 2m-Stangen / 2m rods

Material / material: verzinkt / galvanized

Typ	Materialstärke	Langloch	Breite	Höhe	VPE	Art.Nr.	€
type	mm	mm	mm	mm	PU	part no.	/m.
C-Schiene	1,5	7,3 x 11	30	15	20	255070	7,73
	1,5			18	20	255071	8,60
	2			18	20	255072	8,79

passend f. Bügelschellen BSK, BSM / fitting for strap clip BSK, BSM

Schlitzbreite / slot width 16 mm

Länge / length: 2m-Stangen / 2m rods

Material / material: elektrolytischverzinkt / electrolytic zinc plating (255073)

sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised (255075)

Typ	Materialstärke	Langloch	Breite	Höhe	VPE	Art.Nr.	€
type	mm	mm	mm	mm	Stk.	part no.	/m.
C-Schiene	1,5	6,3 x 18	30	15	20	255073	4,32
C-Schiene	1,5	ungelocht / unperforated	30	15	20	255075	3,92

GOGASWITCH Spezialmuttern SM / special nuts

für C-Schiene / for c-rails

Material / material: elektrolytische Verzinkung / electrolytic zinc plating

Typ	Abmessung	Innengewinde	VPE	Art.Nr.	€
type	L B H	innerthread	Stk.	part no.	/Stk.
SMM4	26 15 11	M4	100	255079M4	0,38
SMM5		M5	100	255079M5	0,38
SMM6		M6	100	255079M6	0,38

GOGASWITCH Schrägsteller / angle adapter

für Tragschienen / for rails

Material / material: Stahl / steel, Typ E: Aluminium / aluminum

Typ	Abmessung	Montageloch-	VPE	Art.Nr.	€
type	L B H	Gew.	PU	part no.	Stk. /pc.
Schienen-schrägst. Typ S1	72 18 48	M6	10	255021	0,99
Schienen-schrägst. Typ S2	85 18 20	M5	10	255044	0,96
Schienen-schrägst. Typ A	80 20 68	M6	10	255024	4,43
	80 20 88	M6	10	255025	4,88
Schienen-schrägst. Typ B	84 18 20	M6	10	255026	1,17
	84 18 25	M6	10	255045	1,24
	84 18 30	M6	10	255027	1,33
	84 18 40	M6	10	255046	1,49
	84 18 50	M6	10	255028	1,62
	84 18 70	M6	10	255047	2,04
Schienen-schrägst. Typ C	84 18 90	M6	10	255029	2,20
	40 18 40	M6	10	255040	2,59
Schienen-schrägst. Typ D	40 18 53	M6	10	255041	2,41
Schienen-schrägst. Typ E	120 20 47	M6	10	255042	4,15
Schrägsteller Aluminium 30° Typ E	40 22 40	-	10	18-330926.0010	a.A.
Montageclip	-	-	1	255043	1,68




a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request






sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



255075

255073



Montageclip für Kupferschienen /
mounting clip for copper rails

GOGASWITCH BSK Bügelschellen inklusive Kunststoff-Gegenwanne /
bolt clamps with plastic counter trough

für Schlitzbreite 16 mm / for slot width 16mm

Material / material: verzinkter Stahl / coated steel, dickschichtpassiviert / thick-film passivated

Spannbereiche / clamping range: Ø8 mm - Ø64 mm

Montage / mounting: C30-Tragschienen gem. EN 60715 / C30 rails acc. to EN 60715

Schraube / screw: Kombi-Kreuzschlitz-Sechskantschraube SW10 / hexagonhead screw with cross slot

Typ	Für Kabeldurchmesser	VPE	ArtNr	Stk.
type	for cable diameter	PU		/pc.
BSK12	8-12	100	255360	1,15
BSK16	10-16	100	255361	1,19
BSK22	14-22	100	255362	1,25
BSK28	18-28	100	255363	1,44
BSK34	24-34	100	255364	1,61
BSK40	30-40	50	255365	1,66
BSK46	36-46	50	255366	1,80
BSK52	42-52	50	255367	1,94
BSK58	48-52	50	255368	2,35
BSK64	54-64	50	255369	2,70



GOGASWITCH GWK Ersatz Kunststoff-Gegenwanne f. BSK /
replacement plastic counter trough for bolt clamps

Material / material: Polypropylen

Farbe / color: RAL 7035 (grau / grey)

Typ	Für Kabeldurchmesser	VPE	ArtNr	Stk.
type	for cable diameter	PU		/pc.
GWK12	8-12	100	255360GW	0,25
GWK16	10-16	100	255361GW	0,25
GWK22	14-22	100	255362GW	0,23
GWK28	18-28	100	255363GW	0,23
GWK34	24-34	100	255364GW	0,29
GWK40	30-40	50	255365GW	0,29
GWK46	36-46	50	255366GW	0,31
GWK52	42-52	50	255367GW	0,34
GWK58	48-52	50	255368GW	0,34
GWK64	54-64	50	255369GW	0,34



GOGASWITCH K13 EMV-Schirmklammern / EMC-shield clamps

EMV-Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen. Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich. Mit der Schirmklammer LFC kontaktieren Sie den Leitungsschirm direkt an der C-Schiene (16-17 mm Öffnungsmaß) und können Ihre bestehende Bügelschelle weiterhin zur Zugentlastung nutzen. Die Schirmklammer LFC wird werkzeuglos auf die C-Schiene aufgerastet und über Schraubfunktion der Bügelschelle festgeklammt. /

EMC-shield clamps are used wherever the shield of individual cables needs to be connected to the earth potential. The shield clamps enable cables to be shielded safely and easily. Versions with strain relief: The cable itself is strain-relieved via the cable outer sheath using cable ties in accordance with DIN EN 62444. Versions with double strain relief are also available. With the LFC shield clamp, you contact the cable shield directly to the C-rail (16-17 mm opening dimension) and can continue to use your existing U-clamp for strain relief. The LFC shield clamp is snapped onto the C-rail without tools and clamped in place using the screw function of the U-clamp.


Material Schirmklammer / material shield clamp: Federstahl verzinkt / galvanized spring steel

Material Montagefuß / material mounting socket: Stahl galvanisch verzinkt / galvanized steel

Montageart / mounting: Schrauben, Klemmen, Rasten / screws, clamps, latches

Zulassungen / approvals: RoHS, EN 61373

Typ	Klemmbereich	Länge x Breite x Höhe	VPE	ArtNr	Stk.
type	clamping range	length x width x height	PU	part no.	/Stk.
K13-12	3-12	45,9x15x22	10	162230	5,65
K13-18	8-18	45,9x20x28,2	10	162231	5,82
K13-22	17-22	45,9x26,5x36	10	162232	6,75
K13-30	22-30	45,9x35x40,5	10	162233	6,95



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD BSM Bügelschellen / clamp clips

Ohne Gegenwanne für Schlitzbreite 16 mm / without counter-through for a slot width of 16 mm

Material / material: **Stahl tauchverzinkt / galvanized steel**

Spannbereich / clamping range: **Ø8 mm bis Ø64 mm / Ø8 mm up to Ø64 mm**

Schraube / screw: **Kombi-Kreuzschlitz-Sechskantschraube / combi-crossslip-hexagon head screw**

Typ	für Kabeldurchmesser mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for cable diameter - Ø	PU		/pc.
BSM12	8 - 12	100	255370	4,11
BSM16	12 - 16	100	255371	4,38
BSM22	16 - 22	100	255372	4,60
BSM28	22 - 28	100	255373	5,05
BSM34	28 - 34	100	255374	6,37
BSM40	34 - 40	100	255375	7,63
BSM46	40 - 46	100	255376	8,33
BSM52	46 - 52	100	255377	9,92
BSM58	52 - 58	100	255378	10,26
BSM64	58 - 64	100	255379	10,77



**Gegenwanne muss
separat bestellt werden /
counter trough must be ordered**

GOGASHIELD GWM Metall-Gegenwannen für BSM Bügelschellen / metal counter trough for clamp clips

Material / material: **Stahl tauchverzinkt / galvanized steel**

Typ	für Bügelschelle mit Größe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	for clamp clip	PU		/pc.
GWM12	8 - 12	100	255370GW	1,62
GWM16	12 - 16	100	255371GW	1,82
GWM22	16 - 22	100	255372GW	2,00
GWM28	22 - 28	100	255373GW	2,10
GWM34	28 - 34	100	255374GW	2,20
GWM40	34 - 40	100	255375GW	2,45
GWM46	40 - 46	100	255376GW	2,83
GWM52	46 - 52	100	255377GW	3,12
GWM58	52 - 58	100	255378GW	3,20
GWM64	58 - 64	100	255379GW	3,76



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted


Material / material: Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0

Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to: 65°C, nach / according to DIN53400 / B

Farbe / color: RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m


Nur ganze VPE /
only full PU's

Breite x Höhe mm wide x height	VPE m PU	ArtNr	€ m /m.
16x16	100	25520001616	2,67
25 x 30	60	25520002530	3,22
25 x 40	48	25520002540	3,22
25 x 60	32	25520002560	4,43
25 x 80	40	25520002580	5,56
25 x 100	48	25520025100	7,22
30 x 60	32	25520003060	4,85
30 x 80	36	25520003080	5,45
40 x 40	48	25520004040	3,79
40 x 60	32	25520004060	5,24
40 x 80	28	25520004080	6,77
60 x 40	36	25520006040	4,74
60 x 60	32	25520006060	6,85
60 x 80	20	25520006080	7,64
60 x 100	24	25520060100	10,62
80 x 60	24	25520008060	9,29
80 x 80	20	25520008080	8,87
100 x 60	16	25520010060	9,29
100 x 80	16	25520010080	10,69
100 x 100	8	25520100100	12,34
120 x 60	16	25520012060	11,44
120 x 80	16	25520012080	11,47



GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders

Typ type	Name name	VPE PU	ArtNr	€ Stk. /pc.
DHK	Drahthalteklammer / wire holder	50	256006	2,03
VKHZ	Haltezunge / support piece	50	256007	1,99



GOGASWITCH SN Spreiznieten / push-in rivets

Material / material: Polyamid 6 nach / according to UL 94 V2

Typ	Befestigungsbohrung mm	für Dicke mm	Kopf-Ø mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	mounting hole	for thickness	head diameter	color	PU		/pc.
SN1	4,1-4,2	4,5-5,5	8,0	weiß / white	1000	256011	0,37
SN2	5,1-5,2	4,5-5,5	9,0		1000	256012	0,37
SN3	6,1-6,2	3,5-5,5	12,0		1000	256013	0,44
SN4	5,0	1,5-7,0	8,5	schwarz / black	250	256014	0,08
SN4WS				naturweiss / natural	250	256014WS	0,08
SN5		3,0-7,0	10,3	schwarz / black	250	256015	0,09
SN6	6,0	2,0-8,0	10,0	schwarz / black	250	256016	0,09
SN6WS		2,0-8,0		naturweiss / natural	250	256016WS	0,09
SWZ	Setzwerkzeug / tool f. SN4+SN5+SN6, NETTOPREIS / net price				1	256009	a.A.



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH VK-E Kabelkanal für Schaltschrank- Ecken /
cable duct for switch cabinet corners



Nur ganze VPE /
only full PU's

Falls aus Platzgründen auch in den Schrank-Seitenwänden Geräte montiert und verdrahtet werden müssen, kann mit diesen Kabelkanälen eine platzsparende und professionelle Verbindung hergestellt werden. /

If devices also need to be mounted and wired in the cabinet side panels for space reasons, these cable ducts can be used to create a space-saving and professional connection.

Material / material: Selbstverlöschendes PVC Klasse 1 / self-extinguishing PVC class 1 (UL94-V0)

Länge / length: 2 m

Schlitzbreite / slot width: 4 mm

Lammellenbreite / slat width: 6 mm

Teilung / split: 10 mm


Abgerundete Lamellen / rounded slats

Decköffnung / cover opening: 40 mm und 60 mm

Zulassungen / approvals: CE, UR, CSA

Normen / norms: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1 2013

Breite x Höhe mm wide x height	VPE m PU	ArtNr part no.	€ /m /m.
90x90	8	25520209090	49,99
110x110	8	25520211110	61,20



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Technische Daten / technical data


VK 40mm Höhe/height/hauteur




VK 80mm Höhe/height/hauteur



VK 60mm Höhe/height/hauteur




VK 100mm Höhe/height/hauteur




VK 25mm Breite/Width/Largeur



VK 80mm Breite/Width/Largeur



VK 120mm Breite/Width/Largeur




VK 30mm Breite/Width/Largeur





VK 40mm Breite/Width/Largeur



VK 100mm Breite/Width/Largeur



VK 60mm Breite/Width/Largeur



GOGATOOL AVK80 Ausklinkzange / notching pliers

Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen /

special pliers for notching webs in wiring ducts

Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor

Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths

Schnittlänge / cutting length: 80 mm

Schnittbreite / cutting width: 24 mm

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	length	weight		/Stk. /pc.
AVK80	260	660	12800273	133,20



GOGATOOL PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors

Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen /

For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts

Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip

Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung /

Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio



Typ	Ausführung	Schnittlänge	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	version	mm	mm	g		/Stk. /pc.
PSVK110	mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels	110	280	630	12800270	111,60
	Ersatzmesser / replacement knife 110 mm	-	-	60	12800271	28,51
	Ersatz-Auflage / replacement cover	-	-	110	12800272	10,26

GOGATOOL SWZ Setzwerkzeug / setting tool

Für Spreiznieten aus Kunststoff SN4, SN5, SN6 / for expansion rivets made of plastic

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	length	weight		/Stk. /pc.
SWZ	225	158	256009	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGASWITCH RX Kabelkanal / cable duct




Mit oder ohne Klebefolie / with or without adhesive foil
einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable
kräftiges Verriegelungselement / tight locking element
gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling
flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken / flexible cable routing on uneven surfaces and around corners
einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long
schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher / fast mounting by longitudinal and transverse slots
leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)
4-kant Profil grau / square profile, grey
geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508

Mit Klebefolie / with adhesive foil

Typ	Außenabmessungen mm	Innen-Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	outer dimension	inner section	PU		/pc.
RX1313-4	12,5 x 12,5	110	112	25520601313	10,80
RX1616-4	16 x 16	185	84	25520601616	5,34
RX2020-4	20 x 20	320	112	25520602020	6,03
RX2525-4	25 x 25	500	70	25520602525	10,95
RX3030-4	30 x 30	720	50	25520603030	8,18
RX4040-4	40 x 40	1320	50	25520604040	10,60
RX5050-4	50 x 50	2040	32	25520605050	13,35

Ohne Klebefolie / without adhesive foil

Typ	Außenabmessungen mm	Innen-Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	outer dimension	inner section	PU		/pc.
RX1313-0	12,5 x 12,5	110	112	25520501313	3,87
RX1616-0	16 x 16	185	84	25520501616	4,22
RX2020-0	20 x 20	320	112	25520502020	10,80
RX2525-0	25 x 25	500	70	25520502525	6,25
RX3030-0	30 x 30	720	50	25520503030	6,49
RX4040-0	40 x 40	1320	50	25520504040	7,38
RX5050-0	50 x 50	2040	32	25520505050	10,40




GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder

Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting

Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm

Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech / halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel


Typ	Material	Größe für		VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
<i>type</i>	<i>material</i>	<i>size for</i>		<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
KSH15	Kunststoff / <i>plastic</i>	15xKabel / <i>cable</i>	NYM 3x1,5	100	251040	0,70
KSH30	Kunststoff / <i>plastic</i>	30xKabel / <i>cable</i>	NYM 3x1,5	50	251041	0,81
KSM15	Metall / <i>metal</i>	15xKabel / <i>cable</i>	NYM 3x1,5	50	251045	0,59
KSM30	Metall / <i>metal</i>	30xKabel / <i>cable</i>	NYM 3x1.5	25	251046	1,03



GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

Typ	Länge mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	length	color	PU		/pc.
ADS-1 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299201GR	1,25
		hellgrau / lightgrey		299201HGR	
		schwarz / black		299201SW	
ADS-2	1000	grau / grey	20	299202GR	4,45
		hellgrau / lightgrey		299202HGR	
ADS-3 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299203GR	1,25
		hellgrau / lightgrey		299203HGR	
		schwarz / black		299203SW	



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**S7-1500 Profilschiene für 1500er Baureihe /
mounting rail for 1500 series**

**GOGASWITCH S7-1500 Baugruppenträger für 1500er Baureihe /
mounting rail for the 1500 series**

für alle Baugruppen der 1500er Baureihe / for all assemblies of the 1500 series

2 Lochungen pro Profil / 2 holes per profile

Länge der Schiene mm rail length	ArtNr	€ Stk. /pc.
70	255110	39,40
160	255111	45,57
245	255112	68,60
315	255113	70,80
385	255114	72,10
455	255119	72,70
482	255115	73,90
530	255116	81,90
805	255117	106,20
830	255118	112,10




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23
	Taster + Schalter / push-buttons + switches
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars



Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems
	Montagematerial / mounting material




Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers
--	--




Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endschalter / sensors + end switches



Specials

	ATEX-Produkte / ATEX-products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating
	Produkte für Solartechnik / products for solar technology



Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS